

AUSWAHL

Informação técnica

AUS Deco Top

Revestimento transparente



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Aplicação	Revestimento transparente para tratamento de superfícies e materiais comuns em construção. Particularmente adequado como proteção dos revestimentos mosaico.
Propriedades	Revestimento solúvel em água. Produz um acabamento macio e flexível, conferindo uma resistência melhorada às poeiras e impurezas. Caracteriza-se por baixa absorção de água e elevada resistência às intempéries.
Aparência	Transparente
Material base	Dispersão acrílica

INSTRUÇÕES

Requisitos	A superfície deve estar seca, coesa, madura, livre de impurezas e substâncias que possam diminuir a aderência (pó, fungos, algas, revestimento antigos, etc.)
-------------------	---

PROCESSAMENTO

Condições climáticas de aplicação	A temperatura de aplicação e da base deve estar situada entre +5°C e +30°C. Não realizar a aplicação à chuva, com temperaturas elevadas ou em superfícies diretamente expostas à luz solar. Depois de aplicado proteger da geada, da chuva até cura completa.
Preparação do produto	O revestimento é fornecido pronto a usar e deve ser misturado antes da aplicação. Para ajustar a consistência adicione até 5% de água potável.
Consumo	0,08 – 0,1 kg/m ² (uma demão)
Aplicação	Aplicar com pincel ou rolo. Aconselha-se a aplicação de 2 demãos.
Recomendações	Quando a temperatura do ar é de +20°C e humidade relativa de 65%, o tempo de secagem é de aproximadamente 24 horas. Temperaturas mais baixas e humidade elevada podem prolongar o tempo de secagem.
Tempo de secagem	Imediatamente após terminar a aplicação.

FORNECIMENTO

Cores/tons disponíveis	Transparente
Embalagem	Balde de PVC com 3,5 kg; palete com 96 unidades e 336Kg Balde de PVC com 12Kg; palete com 33 unidades e 396Kg

INSTRUÇÕES

Armazenamento	Em locais secos e protegidos da luz solar, a uma temperatura mínima de +5°. 12 meses a partir da data de produção.
Tratamento	Não derrame em sistemas de esgotos e cursos de água. Elimine como resíduo de construção; embalagem como elemento composto de PVC.
Segurança	O produto não é perigoso.

Auswahl s.r.o.
Srnečková 466
190 14 Praha 9, Česká republika
www.auswahl.biz
info@auswahl.biz