

HENSEL apresenta a caixa de derivação ultracompacta em preto DK 0100 B

A maior parte das instalações elétricas requer soluções funcionais, de dimensões reduzidas e com elevado nível de eficiência. Atenta a esta necessidade, a HENSEL ampliou a sua oferta de caixas de derivação da série DK, introduzindo o novo modelo DK0100, agora disponível na cor preta.



Mais pequena que a reconhecida DK0200, a DK0100 destaca-se pelo seu formato compacto de 84 × 84 × 55 mm, sendo especialmente indicada para cabos até 2,5 mm².

Concebida para ser versátil, adapta-se a instalações em interiores ou em zonas exteriores protegidas, sem perder a robustez e a qualidade que distinguem a HENSEL.

Tal como o restante portefólio da marca, integra todas as vantagens já comprovadas da gama DK: montagem rápida, intuitiva e segura, elevada compatibilidade com acessórios da série, e uma construção sólida que assegura proteção eficaz contra poeiras, humidade e outros agentes externos.

É, por isso, a solução indicada para aplicações residenciais e comerciais que exigem fiabilidade, durabilidade e eficiência, mesmo em ambientes adversos.

QUALIDADE PREMIUM DA HENSEL, AGORA DISPONÍVEL NUM FORMATO COMPACTO

- Índice de proteção: IP 66; Opções de montagem flexíveis;
- Com mais espaço para eletrificação; Dimensões 84 × 84 × 55 mm;
- Versões sem ligadores ou com ligadores compactos Wago;
- Cor: cinza ou preto;
- Proteção contra impactos mecânicos: IK 07.



ENTRADA FLEXÍVEL DE CABOS PELAS LATERAIS OU PELA BASE DA CAIXA



Tal como é habitual nas caixas de derivação da HENSEL:

- As entradas de cabos são feitas através de membranas elásticas integradas. As membranas podem ser removidas, permitindo em alternativa a passagem por buçins M16 ou M20;

- Dispõe de 4 entradas laterais com intervalo de selagem de 6 a 15 mm (compatíveis com buçins M20) e 3 entradas adicionais com intervalo de 6 a 13 mm (para buçins M16);
- A base da caixa inclui ainda uma membrana elástica com selagem de 6 a 13 mm para entrada de cabos.

FIXAÇÃO FLEXÍVEL – EQUIPADA PARA TODAS AS NECESSIDADES



A instalação é facilitada, permitindo a fixação da caixa tanto pelo interior como pelo exterior, recorrendo às abas de fixação laterais.

PROJETADAS PARA O DIA A DIA COM O TRABALHO DIÁRIO EM MENTE



- Fecho prático de um quarto de volta, com posição de travamento claramente visível;
- Design sem parafusos metálicos, prevenindo ferrugem e prolongando a vida útil;
- Pode ser selada sem recurso a acessórios extra;
- Resistência ao fogo comprovada por ensaio de fio incandescente conforme IEC 60695-2-11, até 960 °C, autoextinguível;
- Fabricada em polipropileno de elevada qualidade.