

PNPE

RODAS PNEUMÁTICAS, JANTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM ROLAMENTO DE ESFERAS

PNEUMATIC WHEELS, RIM IN THERMOPLASTIC MATERIAL, WITH BALL BEARING

ROUES PNEUMATIQUES, JANTE EN MATIÈRE THERMOPLASTIQUE, AVEC ROULEMENT À BILLES



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
10 33 63	PNPE-200/1	200	50	60	8	6001-ZZ	75	0,510

PNEE

RODAS PNEUMÁTICAS, JANTE METÁLICA ZINCADA, COM ROLAMENTO DE ESFERAS

PNEUMATIC WHEELS, METALLIC RIM COVERED WITH ZINC, WITH BALL BEARING

ROUES PNEUMATIQUES, JANTE MÉTALLIQUE ZINGUÉE, AVEC ROULEMENT À BILLES



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
10 04 01	PNEE-260.20/4TT/2	260	85	67	20	6204-ZZ	200	1,620

RODÍZIOS SÉRIE 120, 125 / CASTORS SERIES 120, 125 / ROULETTES SÉRIE 120, 125

120 F4



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
25 12 96	120/PNPE-200/1	200	50	60	243	50	135x109	105x80xØ11	75	1,660



25 12 92	120/PNEE-260/1	260	85	67	300	85	190x170	150x135xØ16	200	5,840
----------	----------------	-----	----	----	-----	----	---------	-------------	-----	-------

125



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
25 13 96	125/PNPE-200/1	200	50	60	243	50	138x109	105x80xØ11	75	1,460



25 13 97	125/PNEE-260 /1	260	85	67	300	85	190x140	150x75xØ16	200	4,060
----------	-----------------	-----	----	----	-----	----	---------	------------	-----	-------

BNPE

RODAS EM BORRACHA CINZA, NÚCLEO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ROLAMENTOS DE ESFERAS

GREY RUBBER WHEELS, CENTRE IN THERMOPLASTIC MATERIAL WITH BALL BEARING

ROUES EM CAOUTCHOUC GRIS, CORPS EN MATIÈRE THERMOPLASTIQUE AVEC ROULEMENT À BILLES



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg
10 16 60	BNPE-200	200	28	61	8	6001-ZZ	70	0,740	

DUREZA - 80 Shore A; *HARDNESS - 80 Shore A*; DURETÉ - 80 Shore A

PNPE

RODAS PNEUMÁTICAS, NÚCLEO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ROLAMENTOS DE ESFERAS

PNEUMATIC WHEELS, CENTRE IN THERMOPLASTIC MATERIAL WITH BALL BEARING

ROUES PNEUMATIQUES, CORPS EN MATIÈRE THERMOPLASTIQUE AVEC ROULEMENT À BILLES



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Kg	Kg	
10 33 63	PNPE-200/1	200	50	60	8	6001-Z	200x50	2	2	75	0,510

PNNE

RODAS PNEUMÁTICAS, NÚCLEO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ROLAMENTOS DE ESFERAS

PNEUMATIC WHEELS, CENTRE IN THERMOPLASTIC MATERIAL WITH BALL BEARING

ROUES PNEUMATIQUES, CORPS EN MATIÈRE THERMOPLASTIQUE AVEC ROULEMENT À BILLES



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar	Kg	Kg	
10 32 95	PNNE-615	615	32	60	12	6201-Z	24x1 3/8	2	2,5	70	2,500

44



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Bar	Kg	Kg	
19 61 02	44/BNPE-200	200	28			235	43	M12x28	-	70	1,020

19 61 03	44/PNPE-200/1	200	50			235	43	M12x28	2	75	0,820
----------	---------------	-----	----	--	--	-----	----	--------	---	----	-------

PNES

RODAS PNEUMÁTICAS, JANTE METÁLICA PINTADA, VELOCIDADE MÁXIMA - 4 Km/h

PNEUMATIC WHEELS, PAINTED METALLIC RIM, MAXIMUM SPEED - 4 Km/h

ROUES PNEUMATIQUES, JANTE MÉTALLIQUE PEINTE, VITESSE MAXIMUM - 4 Km/h



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	P.R.	bar	Código/Code	Kg	Kg
10 01 93	PNES-370/210	370	80	210	-	20	□	3.50-8	2	1,5	30 22 04	100	3,100	
10 01 95	PNES-400/210	400	100	210	-	20	□	4.80/4.00-8	4	2	30 22 06	150	3,540	



10 01 94	PNES-370/40	370	80	40	20	-	□	3.50-8	2	1,5	30 22 04	100	2,560
10 01 96	PNES-400/40	400	100	40	20	-	□	4.80/4.00-8	4	2	30 22 06	150	3,000

PNEA

RODAS PNEUMÁTICAS, JANTE METÁLICA ZINCADA, COM ROLAMENTO DE ROLOS, VELOCIDADE MÁXIMA - 4 Km/h

PNEUMATIC WHEELS, METALLIC RIM COVERED WITH ZINC, WITH ROLLER BEARING, MAXIMUM SPEED - 4 Km/h

ROUES PNEUMATIQUES, JANTE MÉTALLIQUE ZINGUÉE, AVEC ROULEMENT À ROULEAUX, VITESSE MAXIMUM - 4 Km/h



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	P.R.	bar	Código/Code	Kg	Kg
10 02 86	PNEA-385	385	90	82	25	-	□	3.50-8	4	2,5	30 25 01	200	3,620	
10 02 92	PNEA-410	410	125	82	25	-	□	4.80/4.00-8	4	2,5	30 25 01	300	3,560	

PNEE

RODAS PNEUMÁTICAS, JANTE METÁLICA ZINCADA, COM ROLAMENTO DE ESFERAS (SEMI-PRECISÃO), VELOCIDADE MÁXIMA - 4 Km/h

PNEUMATIC WHEELS, METALLIC RIM COVERED WITH ZINC, WITH SEMI - PRECISION BALL BEARING, MAXIMUM SPEED - 4 Km/h

ROUES PNEUMATIQUES, JANTE MÉTALLIQUE ZINGUÉE, AVEC ROULEMENT À BILLES (SEMI-PRÉCISION), VITESSE MAXIMUM - 4 Km/h



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	P.R.	bar	Código/Code	Kg	Kg
10 03 88	PNEE-385	385	90	90	20	47.20.000	□	3.50-8	4	2,5	30 22 03	200	3,660	
10 03 92	PNEE-410	410	125	90	20	47.20.000	□	4.80/4.00-8	4	2,5	30 22 03	300	3,280	

PNEE

RODAS PNEUMÁTICAS, JANTE METÁLICA ZINCADA, COM ROLAMENTO DE ESFERAS, VELOCIDADE MÁXIMA - 4 Km/h

PNEUMATIC WHEELS, METALLIC RIM COVERED WITH ZINC, WITH BALL BEARING, MAXIMUM SPEED - 4 Km/h

ROUES PNEUMATIQUES, JANTE MÉTALLIQUE ZINGUÉE, AVEC ROULEMENT À BILLES, VITESSE MAXIMUM - 4 Km/h

Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	P.R.	bar	Código/Code	Kg	Kg
10 04 01	PNEE-260.20/4TT	260	85	67	20	6204-ZZ	3.00-4	4	2.5	30 21 25	200	1,620



PNEE

RODAS PNEUMÁTICAS, JANTE METÁLICA ZINCADA, COM ROLAMENTO DE ESFERAS, VELOCIDADE MÁXIMA - 100 Km/h

PNEUMATIC WHEELS, METALLIC RIM COVERED WITH ZINC, WITH BALL BEARING, MAXIMUM SPEED - 100 Km/h

ROUES PNEUMATIQUES, JANTE MÉTALLIQUE ZINGUÉE, AVEC ROULEMENT À BILLES, VITESSE MAXIMUM - 100 Km/h

Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	P.R.	bar	Código/Code	Kg	Kg
10 04 10	PNEE-385.20/4TL	385	90	20	6204-ZZ	3.50-8	4	2,5	30 22 21	*170	3,500	
10 04 11	PNEE-385.25/4TL	385	90	25	6005-ZZ	3.50-8	4	2,5	30 22 22	*170	3,460	
10 04 20	PNEE-410.20/4TL	410	125	20	6204-ZZ	4.80/4.00-8	4	2,5	30 22 21	*250	4,080	
10 04 21	PNEE-410.25/4TL	410	125	25	6005-ZZ	4.80/4.00-8	4	2,5	30 22 22	*250	4,040	



* 100 Km/h

PNEE

RODAS PNEUMÁTICAS, JANTE METÁLICA PINTADA, COM ROLAMENTO DE ESFERAS, VELOCIDADE MÁXIMA - 100 Km/h

PNEUMATIC WHEELS, PAINTED METALLIC RIM, WITH BALL BEARING, MAXIMUM SPEED - 100 Km/h

ROUES PNEUMATIQUES, JANTE MÉTALLIQUE PEINTE, AVEC ROULEMENT À BILLES, VITESSE MAXIMUM - 100 Km/h

Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	P.R.	bar	Código/Code	Código/Code	Kg	Kg
10 04 12	PNEE-385.25.20	385	90	25/20	6005/6204	3.50-8	4	2.5	30 22 20	32 25 02	*170	3,480	
10 04 22	PNEE-410.25.20	410	125	25/20	6005/6204	4.80/4.00-8	4	2.5	30 22 20	32 25 02	*250	4,060	



* 100 Km/h

** VER PÁGINA 120 / SEE PAGE 120 / VOIR PAGE 120

PNNS

RODAS PNEUMÁTICAS, JANTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CUBO LISO EM CASQUILHOS DE POLIAMIDA

PNEUMATIC WHEELS, RIM IN THERMOPLASTIC MATERIAL, PLAIN BEARING ON POLYAMIDE BUSHES

ROUES PNEUMATIQUES, JANTE EN MATIÈRE TERMOPLASTIQUE, MOYEU LISSE SUR MANCHONS EN POLYAMIDE



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm				bar	Kg	Kg	
10 31 68	PNNS-260.20/4PR	260	85	75	20		3.00-4	4	1,5	150	1,060	



10 31 84	PNNS-370.20/2PR	370	80	75	20		3.50-8	2	1,5	100	1,880
10 31 90	PNNS-400.20/4PR	400	100	75	20		4.80/4.00-8	4	1,5	150	2,320

PNNA

RODAS PNEUMÁTICAS, JANTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM ROLAMENTO DE ROLOS

PNEUMATIC WHEELS, RIM IN THERMOPLASTIC MATERIAL WITH ROLLER BEARING

ROUES PNEUMATIQUES, JANTE EN MATIÈRE TERMOPLASTIQUE AVEC ROULEMENT À ROULEAUX



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm				bar	Kg	Kg	
10 32 68	PNNA-260/4PR	260	85	75	20		3.00-4	4	1,5	150	1,120	



10 32 69	PNNA-370/2PR	370	80	75	20		3.50-8	2	1,5	100	1,940
10 32 70	PNNA-400/4PR	400	100	75	20		4.80/4.00-8	4	1,5	150	2,380

PNNS

RODAS PNEUMÁTICAS, JANTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO COM EIXO

PNEUMATIC WHEELS, RIM IN THERMOPLASTIC MATERIAL WITH AXLE

ROUES PNEUMATIQUES, JANTE EN MATIÈRE TERMOPLASTIQUE AVEC ESSIEU



Código/Code	Ref.	mm	mm	mm	mm				bar	Kg	Kg	
10 31 72	PNNS-370/210-2PR	370	85	210	20		3.50-8	2	1,5	100	2,400	
10 31 73	PNNS-400/210-4PR	400	100	210	20		4.80/4.00-8	4	1,5	150	2,840	