



GAMA RESIDENCIAL

MULTISISTEMA 3D DC INVERTER

Loja do Ar Condicionado

<http://www.lojadoarcondicionado.pt>

## CONSOLA DE DUPLO FLUXO

A consola de duplo fluxo tem um desenho elegante e compacto que permite adaptar-se a qualquer zona a climatizar. Dotada das mais elevadas prestações tecnológicas esta unidade dispõe de um motor de ventilador DC Inverter com 5 velocidades que permeia o conforto do utilizador.

### CARACTERÍSTICAS GERAIS

- Dupla possibilidade de aspiração (superior e inferior ou só superior).

Filtro de carvão e antivírus para climatizar com ar mais puro e fresco.

### COMPATIVEL COM



EXTERIOR MULTISISTEMA

consultar pág. 50

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| MODELO(*)              |                  | KSD-26 DMN5         | KSD-35 DN6          | KSD-52 DMN5         |
|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Potência arref.        | <i>kW</i>        | 2,64                | 3,52                | 5,28                |
| Potência arref.        | <i>Btu</i>       | 9008                | 12011               | 18016               |
| Potência aquec.        | <i>kW</i>        | 2,93                | 4,10                | 5,86                |
| Potência aquec.        | <i>Btu</i>       | 9998                | 13990               | 19995               |
| Fonte alimentação      | <i>V/F/Hz</i>    | 220-240/1/50        |                     |                     |
| Caudal de ar           | <i>m³/h</i>      | 550/500/460/380/330 | 550/490/460/380/350 | 740/700/640/560/440 |
| Pressão sonora (baixa) | <i>dB(A)</i>     | 22                  | 23                  | 28                  |
| Linha Líquido Arref.   | <i>mm(pulg.)</i> | 6,35 (1/4")         | 6,35 (1/4")         | 6,35 (1/4")         |
| Linha Gás Arref.       | <i>mm(pulg.)</i> | 9,53 (3/8")         | 9,53 (3/8")         | 12,7 (1/2")         |
| Largura                | <i>mm</i>        | 700                 | 700                 | 700                 |
| Altura                 | <i>mm</i>        | 600                 | 600                 | 600                 |
| Profundidade           | <i>mm</i>        | 210                 | 210                 | 210                 |
| Peso                   | <i>kg</i>        | 13                  | 15                  | 15                  |
| Cablagem alimentação   | <i>mm²</i>       | Desde exterior      | Desde exterior      | Desde exterior      |
| Cablagem comunicação   | <i>mm²</i>       | (3+T) x 1.5         | (3+T) x 1.5         | (3+T) x 1.5         |

(\*) Informação preliminar em todos os modelos



KI-01

(\*) Controlo recomendado

## CONTROLOS

### INDIVIDUAIS

Para mais informação consultar a **Gama de controlos**

### CENTRALIZADOS

Para mais informação consultar a **Gama de controlos**