

# **GeN2™ Premier™**

| Carga/Passageiros /<br>/Tipo de Cabina | Cabina     |            | Portas |             | Caixa      |             |                  |             |
|----------------------------------------|------------|------------|--------|-------------|------------|-------------|------------------|-------------|
|                                        |            |            |        |             | 1 Acesso   |             | 2 Acessos a 180° |             |
|                                        | CW<br>[mm] | CD<br>[mm] | TIPO   | VÃO<br>[mm] | HW<br>[mm] | WTW<br>[mm] | HW<br>[mm]       | WTW<br>[mm] |
| 630 Kg / 8 / D                         | 1100       | 1400       | TLD    | 800         | 1600       | 1670        | 1600             | 1800        |
|                                        |            |            |        | 900         | 1700       |             | 1700             |             |
|                                        |            |            | CLD    | 800         | 1800       | 1670        | 1800             |             |
|                                        |            |            |        | 900         | 2000       |             | 2000             |             |
| 800 Kg / 10 / W                        | 1350       | 1400       | TLD    | 900         | 1900       | 1700        | 1900             | 1800        |
|                                        |            |            | CLD    | 800         |            |             | 2000             |             |
|                                        |            |            |        | 900         |            |             |                  |             |
| 1000 Kg / 13 / D                       | 1100       | 2100       | TLD    | 800         | 1600       | 2370        | 1600             | 2500        |
|                                        |            |            |        | 900         | 1700       |             | 1700             |             |
|                                        |            |            | CLD    | 800         | 1800       |             | 1800             |             |
|                                        |            |            |        | 900         | 2000       |             | 2000             |             |
| 1000 Kg / 13 / W                       | 1600       | 1400       | CLD    | 900         | 2150       | 1700        | 2150             | 1800        |
|                                        |            |            |        | 1100        | 2400       |             | 2400             |             |
| 1275 Kg / 17 / D                       | 1200       | 2300       | TLD    | 1100        | 2020       | 2550        | 2020             | 2660        |
| 1275 Kg / 17 / W                       | 2000       | 1400       | CLD    |             | 2700       | 1650        | 2800             | 1760        |
| 1600 Kg / 21 / D                       | 1400       | 2400       | TLD    | 1300        | 2320       | 2650        | 2320             | 2760        |
| 1600 Kg / 21 / W1                      | 2100       | 1600       | CLD    | 1100        | 2800       | 1850        | 2800             | 1960        |
| 1600 Kg / 21 / W2                      | 2000       | 1700       |        |             | 2700       | 1950        | 2700             | 2060        |
| 1800 Kg / 24 / W                       | 2350       | 1600       | CLD    | 1200        | 3050       | 1850        | 3050             | 1960        |
| 2000 Kg / 26 / D                       | 1500       | 2700       | TLD    | 1300        | 2370       | 2950        | 2370             | 3060        |
| 2000 Kg / 26 / W                       | 2350       | 1700       | CLD    | 1200        | 3050       | 1950        | 3050             | 2060        |

CW - Largura da cabina

CD - Profundidade da cabina

HW - Largura da caixa

WTW - Profundidade da caixa (considerando as portas montadas sobre o patamar)

TLD - Porta telescópica de duas folhas

CLD - Porta de abertura central de duas folhas

**Documento não contratual. A evolução da tecnologia pode conduzir a que os equipamentos apresentados sejam alterados ou substituídos sem aviso prévio.**

# GeN2™ Premier™

| Carga/Passageiros                                            | Velocidade [m/s] | Altura livre da porta [mm] | Extra-Curso [mm] |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 630 Kg / 8<br>800 Kg / 10<br>1000 Kg / 13                    | 1                | 2000                       | 3380             |
|                                                              |                  | 2100                       | 3480             |
|                                                              | 1.6              | 2000                       | 3560             |
|                                                              |                  | 2100                       | 3665             |
| 1275 Kg / 17<br>1600 Kg / 21<br>1800 Kg / 24<br>2000 Kg / 26 | 1                | 2000                       | 3530             |
|                                                              |                  | 2100                       | 3630             |
|                                                              |                  | 2200                       | 3730             |
|                                                              |                  | 2300                       | 3830             |
| 1275 Kg / 17<br>1600 Kg / 21<br>1800 Kg / 24<br>2000 Kg / 26 | 1.6              | 2000                       | 3820             |
|                                                              |                  | 2100                       | 3920             |
|                                                              |                  | 2200                       | 4020             |
|                                                              |                  | 2300                       | 4120             |
| 1275 Kg / 17<br>1600 Kg / 21<br>1800 Kg / 24<br>2000 Kg / 26 | 1.75             | 2000                       | 3890             |
|                                                              |                  | 2100                       | 3990             |
|                                                              |                  | 2200                       | 4090             |
|                                                              |                  | 2300                       | 4190             |

| Carga/Passageiros                         | Velocidade [m/s] | Curso [m] | Poço [mm] |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| 630 Kg / 8<br>800 Kg / 10<br>1000 Kg / 13 | 1                | > 40 a 60 | 1400      |
|                                           |                  | ≤ 40      | 1120      |
| 630 Kg / 8<br>800 Kg / 10<br>1000 Kg / 13 | 1.6              | ≤ 75      | 1400      |
| 1275 Kg / 17                              | 1                | ≤ 45      | 1150 (*)  |
|                                           | 1.6              | ≤ 75      | 1310 (*)  |
|                                           | 1.75             | ≤ 75      | 1360 (*)  |
| 1600 Kg / 21                              | 1                | ≤ 45      | 1150 (*)  |
|                                           | 1.6              | ≤ 75      | 1310 (*)  |
|                                           | 1.75             | ≤ 75      | 1360 (*)  |
| 1800 Kg / 24                              | 1                | ≤ 45      | 1300 (*)  |
|                                           | 1.6              | ≤ 75      | 1400 (*)  |
|                                           | 1.75             | ≤ 75      | 1450 (*)  |
| 2000 Kg / 26                              | 1                | ≤ 45      | 1300 (*)  |
|                                           | 1.6              | ≤ 75      | 1400 (*)  |
|                                           | 1.75             | ≤ 75      | 1450 (*)  |

(\*) Caso a altura livre da cabina seja igual a 2200 mm (altura da porta 2000 mm) incrementar à dimensão do poço em referência 100 mm.

**Documento não contratual. A evolução da tecnologia pode conduzir a que os equipamentos apresentados sejam alterados ou substituídos sem aviso prévio.**