

Acoplador SC/APC Monomodo Simplex e Duplex

Acopladores SC/APC monomodo

Modelos

- Acoplador SC/APC Simplex Monomodo
- Ref.: 5000 1062005
- Acoplador SC/APC Duplex Monomodo
- Ref.: 5000 1062006

Características

- Baixas perdas de Inserção.
- Alinhamento de alta precisão.
- Fixação por encaixe e/ou parafusos.
- Conformidade IEC61754-4
- Fiável e de alto desempenho óptico.
- Utilizado em ITED 2ªed. e redes fibra Monomodo.
- Alinhador/ Sleeve de precisão em Cerâmica.

Especificações Técnicas

■ Atenuação	Inserção $\leq 0,2$ dB
■ Fibras	MonoModo - APC
■ Durabilidade	500 Ligações
■ Variação	$\Delta IL < 0,1$ dB
■ Cor	Verde
■ Sleeve	Zirconia
■ Temp.	-40 a + 85°C Funciona.
■ Conforme	IEC61754-4, ITED-2
■ Montagem	Mola de Encaixe (incluida) e/ou Parafuso M2 (não incluído)



■ Ref.: 5000 1062005



■ Ref.: 5000 1062006

Descrição

- Os acopladores SC/APC Simplex e Duplex da Teleflex são utilizados em redes de fibra óptica monomodo bem como no projecto ITED 2ªed., neste caso fazendo o acoplamento entre os conectores SC/APC dentro do armário de telecomunicações do edifício ATE, na rede individual no armário ATI e na Tomada de fibra óptica. O Alinhador / Sleeve em Zirconia garante o menor índice de perdas no acoplamento. É compatível com toda a gama de produtos de fibra da Teleflex para a instalação no projecto ITED-2ªEd. ou seja: Pigtaills, Patchcords, Conectores Rápidos, Gavetas 19" , repartidores etc.