

## Pigtail de Fibra Óptica SC/APC

### Pigtail SC/APC Monomodo 9/125µm

#### Modelos

- Pigtail SC/APC Monomodo LSZH 2mt
- Ref.: 5000 4080201

#### Características

- Utilizado para terminação de cabos de fibra por junta de fusão ou junta mecânica.
- Revestimento da fibra 900µm Branco
- LSZH
- Conector SC/APC cor verde
- Embalagem Individual Incluindo relatório de Teste
- Conformidade IEC 874-14
- Outros comprimentos disponíveis
- Compatibilidade óptica e mecânica com conectores equivalentes

#### Especificações Técnicas

■ Perdas	Inserção 0,3dBmax 0,2dBTip.
■ Perdas	Retorno >60dB
■ Fibra	9/125µm com 2 metros
■ Modo	Monomodo
■ Atenua.	Fibra < 0,4dB/Km (1310nm)
■ Conector	SC/ APC
■ Temp.	-40 a +85°C Funcionamento
■ Conforme	IEC 874-14
■ Embalag.	1un c/ Relatório Teste

#### Descrição

- O Pigtail SC/APC da Teleflex é utilizado na terminação de cabos de fibra óptica utilizando máquina de fusão ou junção mecânica. O polimento APC do conector feito em fábrica garante o desempenho ideal da fibra no qual está instalado bem como as atenuações máximas exigidas. Cada Pigtail é fornecido com indicação das perdas de Inserção e Retorno do respectivo conector. Utilização: Em redes de fibra óptica bem com projecto ITED 2ª Edição

