

nova caixa de derivação ultracompacta da HENSEL – DK0100

PEQUENA NO TAMANHO, GIGANTE EM DESEMPENHO.

A maioria das instalações elétricas exige soluções simples, compactas e eficazes. Atenta a esta necessidade do mercado, a HENSEL expandiu a sua gama de caixas de derivação da série DK com uma nova referência: a DK0100.



Imagem gentilmente cedida pela GAP.

Posicionada abaixo da bem-sucedida DK0200 em termos de dimensão, a DK0100 apresenta um formato compacto de 84 x 84 x 55 mm, sendo ideal para aplicações que utilizam cabos até 2,5 mm².

Projetada para versatilidade, esta nova caixa pode ser instalada tanto em ambientes interiores como em zonas exteriores protegidas, mantendo a qualidade e robustez características da marca HENSEL.

Esta caixa incorpora todas as vantagens reconhecidas das caixas de derivação HENSEL, assegurando uma instalação fácil, rápida e segura em ambientes residenciais e comerciais, mesmo quando sujeita a condições ambientais exigentes.

Esta nova caixa reúne todas as vantagens que caracterizam a gama de derivação HENSEL: instalação rápida, segura e intuitiva, elevada compatibilidade com acessórios da série DK, e um *design* robusto que assegura proteção fiável contra poeiras, humidade e outras agressões ambientais. É a solução ideal para aplicações residenciais e comerciais, mesmo em condições adversas ou em ambientes exteriores protegidos, garantindo durabilidade, segurança elétrica e eficiência na montagem.

QUALIDADE PREMIUM HENSEL BEM CONHECIDA EM FORMATO PEQUENO



- Índice de proteção: IP 66;
- Opções de montagem flexíveis;
- Com mais espaço para eletrificação;
- Dimensões 84 x 84 x 55 mm;
- Versões sem ligadores ou com ligadores compactos Wago;
- Cor: cinza ou preto;

- Proteção contra impactos mecânicos: IK 07.

ENTRADA FLEXÍVEL DE CABOS PELAS LATERAIS OU PELA BASE DA CAIXA



Como habitual nas caixas de derivação HENSEL:

- Entrada de cabos através de membranas elásticas integradas;
- A membrana elástica pode ser removida como alternativa permitindo a entrada de cabos através de buçins (M16 e M20);
- Inclui 4 entradas através de membrana elástica integradas com gama de selagem de 6 a 15 mm ou para buçins M20 e 3 entradas através de membranas elásticas integradas com gama de selagem de 6 a 13 mm ou para buçins M16;
- Entrada de cabos pela base da caixa através da membrana elástica integrada (gama de selagem 6 a 13 mm).

FIXAÇÃO FLEXÍVEL – EQUIPADA PARA TODAS AS NECESSIDADES

