



AR 62

Compactação de concreto em fábricas de pré-fabricados em concreto



Funcionamento suave: AR 62

Mesmo sob as condições de operação mais exigentes, a longa durabilidade e o serviço longo do AR 62 são de primeira classe. Garante máxima fiabilidade e segurança operacional para uma operação de 24 horas. Isto deve-se aos enrolamentos do motor elétrico resistentes à vibração e ao calor (vedante de plástico, classe H até 180 °C), bem como os rolamentos extremamente robustos.

- Desempenho potente e confiável
- Fiabilidade operacional elevada e vida útil longa graças à sua conceção robusta
- Forças centrífugas ajustáveis de forma precisa através de discos de pesos excêntricos ajustáveis.
- Conceção resistente à vibração
- Fixado com grampos de ligação e parafuso central

Dados técnicos

	AR 62/6/042	AR 62/6/250
Oscilações 1/min	6,000	6,000
Força centrífuga máx. kN	19.03	19.03
Tensão nominal 3~ V	42	250
Corrente nominal A	21.5	3.3
Peso kg	20.2	20.2
Fixação	120 x 120	120 x 120
C x L x A mm	230 x 190 x 200	230 x 190 x 200



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.