



## ARFU 26

Compactação de betonagem in-situ



### Superfície exposta de concreto de qualidade que corresponde às elevadas expectativas. ARFU 26

Uma compactação de primeira classe do concreto é essencial para a produção de superfícies de concreto. Graças à sua qualidade de construção superior, o vibrador externo da ARFU 26 da Wacker Neuson, com conversor de frequência integrado, oferece uma compactação precisa. O resultado: Superfícies visualmente apelativas, suaves e niveladas em paredes, pilares e colunas.

- Extremamente versátil, graças ao seu conversor de frequência integrado
- Pode ser ligado diretamente a uma corrente elétrica monofásica
- Elevada durabilidade graças ao seu motor elétrico potente com velocidades estáveis
- Disponível para todas as voltagens e frequências padrão
- Montagem rápida graças a grampos de fixação de fácil utilização

## Dados técnicos

	<b>ARFU 26/6/230</b>	<b>ARFU 26/6/115 UK</b>
Oscilações 1/min	6,000	6,000
Força centrífuga máx. kN	3.47	3.47
Tensão V	220-240	110-130
Corrente nominal A	6	12
Peso kg	11.2	11.2
C x L x A mm	232 x 227 x 103	
Fixação	90 x 125	90 x 125

\* mais 2 metros de cabos de alimentação



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

**Nota**

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.