



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BH 55rw

Marteletes demolidores a gasolina



O especialista em construção ferroviária: BH 55rw

O martelo demolidor a gasolina BH 55rw garante condições ideais para utilização na construção ferroviária, porque o balastro ferroviário deve ser sempre processado durante a manutenção de redes ferroviárias. A compactação requer uma força suave, porque o balastro não pode ser danificado durante a compactação. No entanto, necessita-se de uma certa taxa de percussão para que o balastro seja compactado de forma correcta. O BH 55rw oferece esta combinação. A terminação "rw", neste caso, significa "railway" (ferroviário) e refere-se aos 1.350 impactos por minuto com 55 joules de intensidade de impacto individual. É uma combinação ideal de taxa de percussão e potência para os requisitos especiais do trabalho ferroviário.

- 55 joules de intensidade de impacto individual
- 1.350 impactos por minuto
- Concebido especialmente para utilização em construção de carris
- Vibrações mão-braço de 4,5 m/s²*



Sapata de compactação prática

Para a compactação de balastro ferroviário na berma dos carris.



Dispositivo de absorção de choque prático
Ajuda o utilizador a guiar o martelo demolidor a gasolina.

* A vibração mão-braço está assim abaixo do valor limite de 5 m/s². Isto permite uma operação contínua até oito horas de trabalho diárias. Conforme a directiva da UE 2002/44/CE.

Dados técnicos

BH 55rw

	ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 152	hex 28 x 160	hex 32 x 160
Intensidade de impacto individual J (mkp)	55	55	55	55	55
Número de percussão 1/min	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350
Peso kg	25	25	26	26	26
C x L x A mm	777 x 492 x 346	777 x 492 x 346	833 x 492 x 346	833 x 492 x 346	833 x 492 x 346
Fabricante do motor	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Tipo de motor *	WM 80	WM 80	WM 80	WM 80	WM 80
Cilindrada cm³	80	80	80	80	80
Potência operacional kW (PS)	1.6 (2.18)	1.6 (2.18)	1.6 (2.18)	1.6 (2.18)	1.6 (2.18)
Rotação 1/min	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250
Mistura de gasolina-óleo	50:1	50:1	50:1	50:1	50:1
Conteúdo do reservatório l	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Consumo de combustível l/h	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

* Monocilindro arrefecido a ar, motor a gasolina de dois tempos

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.