



BH65

Marteletes demolidores a gasolina



Uma impressionante relação peso/potência: BH65

O martelo demolidor a gasolina BH65 caracteriza-se pela mais elevada intensidade de impacto individual e pela melhor relação peso/potência. Com 65 joules, é o martelo demolidor a gasolina mais potente da sua classe e tem apenas vibrações mão-braço reduzidas durante o processo. Juntamente com o motor Wacker Neuson de emissões reduzidas, o BH65 é um parceiro eficiente e produtivo em qualquer obra.

- Intensidade de impacto individual muito elevada de 65 joules, graças ao sistema de percussão ajustado de forma perfeita ao motor
- 24 kg de peso
- Motor económico e de baixas emissões concebido pela Wacker Neuson
- Manutenção simples do sistema de percussão no local, através da boca de lubrificação central, com uma pistola de lubrificação pequena
- Vibrações mão-braço de 4,6 m/s²*



Sistema de percussão ajustado de forma perfeita ao motor WM 80

Velocidades elevadas de impacto, combinadas com um percussor leve garantem uma intensidade de impacto individual muito elevada e um desempenho de impacto extremamente consistente com vibrações reduzidas.

O sistema de percussão aberto e com auto-limpeza reduz os custos de manutenção para uma simples lubrificação recorrente do sistema de percussão.

* A vibração mão-braço está assim abaixo do valor limite de 5 m/s². Isto permite uma operação contínua até oito horas de trabalho diárias. Conforme a directiva da UE 2002/44/CE.



Dados técnicos

BH 65

	ø 27 x 80	hex 25 x 108	hex 28 x 152	hex 28 x 160	hex 32 x 160
Intensidade de impacto individual J (mkp)	65	65	65	65	65
Número de percussão 1/min	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
Peso kg	25	25	26	26	26
C x L x A mm	848 x 492 x 346	858 x 492 x 346	905 x 492 x 346	905 x 492 x 346	905 x 492 x 346
Fabricante do motor	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Tipo de motor *	WM 80	WM 80	WM 80	WM 80	WM 80
Cilindrada cm ³	80	80	80	80	80
Potência operacional kW (PS)	1.7 (2.31)	1.7 (2.31)	1.7 (2.31)	1.7 (2.31)	1.7 (2.31)
Rotação 1/min	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100
Mistura de gasolina-óleo	50:1	50:1	50:1	50:1	50:1
Conteúdo do reservatório l	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Consumo de combustível l/h	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

* Monocilindro arrefecido a ar, motor a gasolina de dois tempos

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.