



## BS50-2i BS60-2i BS70-2i

Compactador de 2 tempos



### A nova geração de compactadores de dois tempos com sistema de lubrificação a óleo separado

Os compactadores de dois tempos da série i possuem todas as vantagens da nova geração dos compactadores de dois tempos clássicos da Wacker Neuson. Com o sistema de lubrificação a óleo separado, também oferecem uma redução na carga de trabalho: A mistura prévia não é mais necessária, pois há dois tanques separados, um para o combustível e outro para o óleo de dois ciclos. Os fluidos são abastecidos separadamente, e o sistema patenteado de lubrificação a óleo produz a mistura de óleo e gasolina na proporção correta, automaticamente. Isto permite um processo de combustão ótimo, e reduz os resíduos da combustão. Os compactadores da série i estão disponíveis em três categorias de peso.

- Sistema de purificação do ar em quatro estágios melhorado, para aumentar a vida útil.
- Nova alça ergonômica, com robusta placa de proteção lateral, para melhorar o controle da máquina e aumentar a sua vida útil.
- Reservatório de óleo maior, para até 100 horas de trabalho.
- Alça de transporte mais alta: Facilita ainda mais o transporte
- Desligamento automático após 10 minutos de ociosidade

Alça de transporte otimizada

A alça de transporte mais alta oferece mais espaço, ou seja, apoios arredondados (deslize).





Tanque de óleo horizontal protegido

Na nova geração de compactadores, a posição do reservatório de óleo é mais baixa, e portanto protegida contra danos.



Alavanca de aceleração ergonômica

Alavanca de aceleração ergonômica melhorada: Maior manuseabilidade para melhorar o controle da máquina.



## Dados técnicos

	<b>BS 50-2i</b>	<b>BS 60-2i</b>	<b>BS 70-2i</b>
<b>Dados de funcionamento</b>			
Peso operacional kg	59	66	74
Tamanho da sapata (LxC) * mm	280 x 330	280 x 330	280 x 330
C x L x A mm	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965
Número de percussão máx. 1/min	700	700	650
Curso na sapata mm	64	80	65
<b>Dados do motor</b>			
Tipo de motor	Motor a gasolina de dois tempos, cilindro único, arrefecido a ar.	Motor a gasolina de dois tempos, cilindro único, arrefecido a ar.	Motor a gasolina de dois tempos, cilindro único, arrefecido a ar.



	<b>BS 50-2i</b>	<b>BS 60-2i</b>	<b>BS 70-2i</b>
Fabricante do motor	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Motor	WM 80	WM 80	WM 80
Cilindrada cm <sup>3</sup>	80	80	80
Consumo de combustível l/h	1	1.2	1.4
Potência operacional (DIN ISO 3046) kW	1.7	1.8	2
à rotação 1/min	4,400	4,400	4,400
Conteúdo do reservatório (combustível) l	3	3	3
Mistura de gasolina-óleo	120:1	120:1	120:1

\*Sapatas disponíveis em várias larguras.

**Nota**

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.