



## BS 65-V

Compactador de 2 tempos



### O compactador com velocidade variável e quatro níveis de compactação

O BS 65-V reúne em si todas as vantagens de um compactador a dois tempos clássico assim como a capacidade adicional de compactar em quatro níveis de desempenho diferentes. Para tal é possível ajustar quatro níveis de curso:

- Nível 1: Para acabamentos lisos e trabalhos de acabamentos em asfalto ou para a construção de calçada de pedra de engate
- Nível 2: Para a compactação precisa e trabalhos de alisamento em compactação de bordas. Também adequado para pavimentos areosos.
- Nível 3: Para desempenho de compactação ótimo em pavimentos granulados até coesos. Também para brita, cascalho, escória, concreto magro e gravilha.
- Nível 4: Para uma ótima compactação de pavimentos coesos mas também molhados

### Dados técnicos

Dados de funcionamento

Peso operacional

68 kg



Tamanho da sapata (LxC) *	280 x 330 mm
C x L x A	673 x 343 x 965 mm
Número de percussão máx.	700 1/min
Curso	8 mm
Velocidade de trabalho	9.5 m/min
Potência de superfície	159.6 m <sup>2</sup> /h

#### Dados do motor

Tipo de motor	motor a gasolina monocilíndrico a dois tempos refrigerado a ar
Fabricante do motor	Wacker Neuson
Motor	WM 80
Cilindrada	80 cm <sup>3</sup>
Consumo de combustível à rotação	0.9 l/h 4,400 1/min
Conteúdo do reservatório	3 l
Mistura de gasolina-óleo	100:1

\* Aplicações do compactador disponíveis em larguras variáveis.

#### Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.