



## CRT 48 com comando de alavanca

Alisadoras de condução montada



### Conceito de comando inovador para mais produtividade: CRT 48PS

O CRT 48PS oferece alta produtividade e ao mesmo tempo os melhores resultados em concreto devido à capacidade de manobra ótima e uma potência por metro quadrado elevado com uma razão de peso potência equilibrada. O conceito de comando eletro-hidráulico permite um comandar exato e quase sem esforço com ajuda de duas alavancas. Partindo das deflexões da alavanca, as válvulas do cilindros do comando hidráulico são comandadas por sinais elétricos. Para preferências de comando individuais e condições de obra diferentes o CRT 48PS oferece dois modos de comando.

- Conceito de comando eletro-hidráulico
- Muito preciso na aplicação
- É possível uma condução quase sem esforço
- Dois modos de comando seleccionáveis



Comando inovador de 2 níveis

#### Modo 1

Adequado para superfícies em concreto grandes e para operadores que tendem para grande movimentos de alavanca. No modo 1 os sinais são filtrados, evitando um distorcer da máquina.



## Modo 2

Adequa-se à aplicação mais estreita e intensiva nas manobras e para operadores com tendência para movimentos de alavanca em filigrana. O modo 2 permite um comportamento de comando directo e muito preciso.

## Dados técnicos

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| C x L x A        | 2,566 x 1,295 x 1,473 mm |
| Peso operacional | 635 kg                   |

### Dados da pá e alisadora

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Diâmetro de alisamento | 1,220 mm       |
| Quantidade             | 10             |
| Lâminas alisadoras     | 457 x 152 mm   |
| Lâminas combinadas     | 457 x 203 mm   |
| Lâminas combinadas     | 457 x 254 mm   |
| Área de incidência     | 0 - 25 °       |
| Rotação                | 25 - 165 1/min |

### Dados do motor

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Motor                    | Motor a diesel de quatro cilindros a quatro tempos refrigerado a líquido |
| Fabricante do motor      | Kohler   |
| Cilindrada               | 1,370 cm <sup>3</sup>  |
| Potência operacional     | 26 (35) kW (PS)  |
| Rotação                  | 3,800 1/min  |
| Consumo de combustível   | 10 l/h   |
| Conteúdo do reservatório | 24.6 l   |

#### Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.