



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

CT 36

Alisadoras a gasolina de condução apeada



Os melhores resultados ao alisar: CT 36

Os modelos de alisadores da série CT 36 oferecem um diâmetro de alisamento de 915 milímetros - ideal para alisar áreas de tamanhos médios. Os alisadores estão muito bem equilibrados, de forma a serem conduzidos em todas as gamas de rotação sem grande esforço. O travão da transmissão, o interruptor de segurança electrónico e o sensor para as rotações do motor garantem uma protecção tripla adicional do utilizador. Em caso de emergência o aparelho desliga-se e imobiliza o timão no máximo após um quarto de rotação. Adicionalmente o aparelho apenas poderá ser accionado quando a alavanca do gás se encontrar na posição zero. Isto evita a rotação indesejada do timão durante o accionamento.

- Classes de potência de 5,7 bis 9 cv
- Motorizações diferentes
- Gamas de rotação variáveis: Rotações baixas para alisar, rotações altas para polir
- Ângulo de inclinação do alisador até 30°
- Desligamento de emergência em caso de necessidade

<h2/>

Punhos de condução de opção individual para mais conforto durante o trabalho



Punho standard com ajuste de punho rotativo e timão rígido



O punho ajustável em altura com sistema Pro-Shift® permite uma alteração sem níveis de regulação do ângulo de inclinação do alisador assim como um ajuste da altura individual



Punho standard com ajuste de punho rotativo e timão dobrável para o transporte fácil



Punhos diferentes para o conforto de operação óptimo:

	Ajuste de punho rotativo	Pro-Shift® Sistema	Ajustável em altura	Timão rígido	Timão dobrável
Punho de condução T					
Punho de condução Fold-T					
Punho de condução ADJ-T					
Punho de condução Fold ADJ-T					
Punho de condução ADJ-P					
Punho de condução Fold ADJ-P					

As variantes de punhos aqui apresentadas estão disponíveis para todos os modelos de alisadores de condução apeada.

Dados técnicos

	CT36-5A	CT36-6	CT36-8A
C x L x A (com punho, versão rígida) mm	2,005 x 915 x 1,040	2,005 x 915 x 1,040	2,005 x 915 x 1,040
Peso (sem punho) kg	73	73	84
Diâmetro de alisamento mm	915	915	915
Área de incidência °	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Rotação - Área 1/min	60 - 125	60 - 125	60 - 125
Quantidade o alisador	4	4	4
Motor	Motor a gasolina monocilíndrico a quarto tempos refrigerado a ar	Motor a gasolina monocilíndrico a quarto tempos refrigerado a ar	Motor a gasolina monocilíndrico a quarto tempos refrigerado a ar
Fabricante do motor	Honda	Wacker Neuson	Honda
Tipo de motor	GX 160	WM 170	GX 240
Cilindrada cm³	165	170	245
Potência do motor (DIN ISO 3046) kW (PS)	4.3 (5.7)	4.3 (5.7)	6.2 (8.3)
à rotação 1/min	3,800	3,800	3,800
Potência operacional (DIN ISO 3046) kW (PS)	4.3 (5.7)	4.2 (5.6)	6.2 (8.3)
à rotação 1/min	3,800	3,800	3,800
Consumo de combustível l/h	1.8	1.5	2.7
Conteúdo do reservatório l	3.6	3.6	6



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

	CT36-9	CT36-8A-V	CT36-9-V
C x L x A (com punho, versão rígida) mm	2,005 x 915 x 1,040	2,005 x 915 x 1,040	2,005 x 915 x 1,040
Peso (sem punho) kg	80	90	87
Diâmetro de alisamento mm	915	915	915
Área de incidência °	0 - 30	0 - 30	0 - 30
Rotação - Área 1/min	60 - 125	20 - 200	20 - 200
Quantidade o alisador	4	4	4
Motor	Motor a gasolina monocilíndrico a quarto tempos refrigerado a ar	Motor a gasolina monocilíndrico a quarto tempos refrigerado a ar	Motor a gasolina monocilíndrico a quarto tempos refrigerado a ar
Fabricante do motor	Wacker Neuson	Honda	Wacker Neuson
Tipo de motor	WM 270	GX 240	WM 270
Cilindrada cm ³	265	245	265
Potência do motor (DIN ISO 3046) kW (PS)	6.7 (9.0)	6.2 (8.3)	6.7 (9.0)
à rotação 1/min	4,000	3,800	4,000
Potência operacional (DIN ISO 3046) kW (PS)	6.5 (8.7)	6.2 (8.3)	6.5 (8.7)
à rotação 1/min	3,800	3,800	3,800
Consumo de combustível l/h	2.5	2.7	2.5
Conteúdo do reservatório l	6	6	6

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.