



LTN 6L, LTN6LV

Torres de iluminação



Torre de iluminação: Seu assistente móvel e independente para uma iluminação potente do canteiro de obras

A torre de Iluminação sobre reboque LTN6L, com seu próprio gerador, foi concebida para uma iluminação móvel potente. Não é necessário aterrar o sistema. As quatro potentes lâmpadas de halogêneo metálico da torre de iluminação criam condições de iluminação próximas às do dia, em um raio de luminosidade muito amplo. A torre ajustável alcança a altura de 9m e gira a 360 graus. Os baixos níveis de ruído tornam a torre extremamente versátil. A unidade é perfeita para a iluminação geral de canteiros de obras, concretagens, trabalhos em estradas e pontes, estacionamentos e eventos.

- Quatro lâmpadas de halogêneo metálico de 1000 W iluminam uma área de aprox. 5.393m². As lâmpadas são montadas individualmente e são totalmente ajustáveis.
- Modelo em duas versões: LTN6LV com mastro de ajuste elétrico ao toque de um botão. Transporte com posição vertical do mastro. LTN6L com manivela para ajuste da altura do mastro. Para o transporte, o mastro da LTN6L se dobra horizontalmente, atingindo um tamanho extremamente compacto.
- A alta capacidade do tanque de combustível permite um tempo de operação/iluminação contínua de até 73 horas entre os abastecimentos.
- Três pés niveladores facilitam o posicionamento da unidade e melhoram a estabilidade em terreno irregular ou sob condições de vento.
- O reboque da torre já vem pronto para ser usado no tráfego, e é licenciado para uso na Europa. Ele vem com engate tipo bola por padrão.

Lâmpadas LED - Sua opção por uma visão ainda melhor



- fornece luz branca, clara, próxima à do dia
- sem necessidade de pré-aquecimento: brilho máximo disponível de imediato
- 45% de redução no consumo de combustível
- Lâmpadas LED possuem vida útil 5 vezes mais longa
- Também disponível como kit de montagem

Dados técnicos

	LTN6LV	LTN6L
Dados de funcionamento		
C x L x A (na posição de transporte) mm	2,998 x 1,265 x 2,305	3,918 x 1,265 x 1,790
Peso operacional kg	865	921
Peso de transporte kg	767	764
Iluminação com lâmpadas a 5,4 pés. m ²	5,393	5,393
Tipo de lâmpadas halogêneo metálico (W)	1,000	1,000



	LTN6LV	LTN6L
Altura do mastro máx. m	9	9
Nível sonoro (LwA) a 7 m dB(A)	66	66
Potência kW	6	6
Frequência Hz	50	50
Factor de potência $\cos \Phi$ 1~	1	1
Dados do motor		
Tipo de gerador	Sem escovas	Sem escovas
Isolamento geral (classe)	H	H
Funcionamento em vazio até carga total %	10	10
Ajuste da tensão %	6	6
Fabricante do motor	Kohler	Kohler
Tipo de motor	Motor a diesel de 3 cilindros arrefecido a água	Motor a diesel de 3 cilindros arrefecido a água
Cilindrada cm ³	1,028	1,028
Potência nominal (máx.) kW	8.5	8.5
à rotação 1/min	1,500	1,500
Potência nominal de acordo com	DIN ISO IFN 3,046	DIN ISO IFN 3,046
Conteúdo do reservatório (combustível) l	123	123
Consumo de combustível l/h	1.68	1.68

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.