

■ Dados de Serviço

Dimensão dos pneus	Dianteiro	3.00-21 51P
	Traseiro	120/80-18M/C 62P
Tipo dos pneus	Não radiais, com câmara de ar	
Pneus recomendados	Dianteiro	IRC GP-21F Z
	Traseiro	IRC GP-22R
Pressão dos pneus	Dianteiro	150 kPa (1,50 kgf/cm ² , 22 psi)
	Traseiro	150 kPa (1,50 kgf/cm ² , 22 psi)
Profundidade mínima do piso	Dianteiro	3,0 mm (0.12 in)
	Traseiro	3,0 mm (0.12 in)
Velas	(standard)	SIMR8A9 (NGK)
Folga da vela	(sem afinação)	0,80 a 0,90 mm (0,031 a 0,035 in)
Ralenti	1.450 ± 100 rpm	
Óleo recomendado para o motor	Óleo Honda para motos a 4 tempos, com Grau de Serviço API SG ou superior, excluindo óleos marcados como "Energy Conserving" (Poupança de Energia) e/ou "Resource Conserving" (Conservação de Energia) e com especificação SAE 10W-30, JASO T 903 standard MA	

Capacidade do óleo do motor	Após drenar	1,4 litros (1,5 US qt, 1,2 Imp qt)
	Após drenar e mudar o filtro	1,5 litros (1,6 US qt, 1,3 Imp qt)
	Após desmontar	1,8 litros (1,9 US qt, 1,6 Imp qt)
Fluido recomendado para o sistema de travões	Fluido Honda DOT 3 ou DOT 4 para travões	
Capacidade do sistema de refrigeração	1,02 litros (1,08 US qt, 0,90 Imp qt)	
Líquido de refrigeração recomendado	Pro Honda HP Coolant	