

TEKCLEAN

Limpeza de telhados

DEFINIÇÃO

Produto desenvolvido para a limpeza de telhados e outros substratos minerais contaminados com matéria orgânica.

UTILIZAÇÃO

Interior / Exterior

Aplicação em substratos diversos: telhas, betão, barro, fibrocimento e pedra.

PROPRIEDADES

- . Fácil aplicação
- . Muito eficaz na remoção da sujidade de origem orgânica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Incolor
Densidade	1,20 +-0,03
Ponto de inflamação	Não aplicável
Tempo de secagem	Superficial: Não aplicável Para repintura: Não aplicável
Material de aplicação	Trincha, escova ou pulverizador de baixa pressão
Diluição	Pronto a aplicar
Limpeza	Água
Rendimento	1 – 5 m ² /L

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

Não aplicável. Eventualmente em superfícies excessivamente contaminadas poderá remover previamente, com uma espátula, a vegetação com maior dimensão.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Em caso de forte contaminação deixar actuar 24 horas antes de lavar e após proceder à lavagem com jacto de água sobre pressão.

Pode aplicar sobre o substrato húmido ou seco. Em contaminações ligeiras pode proceder à lavagem após deixar actuar o produto durante 15 minutos.

No caso de aplicar posteriormente algum revestimento é muito importante que a lavagem final seja feita com água em abundância de forma a remover todos os resíduos do produto.

A aplicação deste produto deverá ser sempre efectuada com luvas de protecção.

RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.
