

TEKLASTIC MATE

Revestimento semiespesso ou tinta acrílica mate

DEFINIÇÃO

Revestimento semiespesso flexível ou tinta mate baseado em resinas acrílicas em dispersão aquosa.

UTILIZAÇÃO

Exterior

Como impermeabilização sobre superfícies verticais em reboco, estuque, fibrocimento, betão e outras. Renovador de RPE (Revestimentos Plásticos Espessos) e de ETICS.

PROPRIEDADES

- . Revestimento semiespesso flexível
- . Impermeável à água, mas permeável ao vapor de água permitindo a respiração do suporte
- . Resistente à intempérie e à luz solar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Branco e cores
Aspecto do filme seco	Liso, mate
Densidade	1,40 ± 0,03 (na cor branca)
Viscosidade	300 ± 30 Poises
Teor de sólidos	53 ± 2% em volume (na cor branca)
Ponto de inflamação	> 100°C
Tempo de secagem	Superficial: 4 horas Para repintura: 24 horas
Material de aplicação	Trincha, rolo de pelo longo se necessário pode ser usado também um rolo de esponja "rugo"
Diluição	Água
Limpeza	Água
Rendimento	2,5 - 3,5 m ² /L aplicado como revestimento 6 - 8 m ² /L aplicado como tinta
COV	Valor limite da UE para este produto (cat. IIA/c): 40 g/l (2010). Este produto contém no máx. 40 g/l COV.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, gordura ou poeira. Em substratos mais alcalinos e em rebocos muito gizantes, aplicar previamente o primário TEKFIX.

No interior, sobre estuques e pladur, utilizar o primário TEKPRIM.

Em repintura, remover toda a película mal aderente ou fragilizada e aplicar previamente o primário ISOLTEK.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação normalmente em 2 demãos:

- Como tinta: A primeira diluir a 15%; a seguinte a 5%
- Como revestimento: A primeira diluir a 5%; a seguinte sem diluição

RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco

Os valores são determinados em ambiente laboratorial controlado (T = 23 ± 2°C e HR = 50 ± 5%). Consoante a cor do produto, algumas características poderão variar sensivelmente. O comportamento do produto dependerá não só do cumprimento das indicações prescritas, mas também das condições específicas tais como o suporte. As aplicações particulares do produto deverão ser objeto de ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dúvidas, consultar os serviços técnicos.