

TEKTOP

Tinta monocamada para tetos

DEFINIÇÃO

Tinta plástica mate à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa, especialmente formulada apresentando um nível elevado de cobertura.

UTILIZAÇÃO

Interior

Como acabamento numa só demão sobre superfícies em reboco, estuque, fibrocimento, betão e outras, devidamente preparados.

PROPRIEDADES

- . Excelente opacidade
- . Excelente cobertura
- . Acabamento numa só demão

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Branco
Aspecto do filme seco	Liso, mate
Densidade	1,70 ± 0,05
Viscosidade	45 ± 5 Poises
Teor de sólidos	36 ± 2% em volume
Ponto de inflamação	> 100°C
Tempo de secagem	Superficial: 45 minutos Para repintura: 4 horas
Material de aplicação	Trincha, rolo ou pistola.
Diluição	Água
Limpeza	Água
Rendimento	7 – 8 m ² /L/demão
COV	Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30g/l (2010). Este produto contém no máx. 30 g/l COV.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, gordura ou poeira. Em substratos mais alcalinos e em rebocos muito gizantes, aplicar previamente o primário TEKFIX. Em substratos normais, aplicar o próprio produto diluído a 5% como primário. Sobre pladur verde ou outros substratos contrastantes, aplicar TEKFIRST.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação normalmente em 1 demão sem diluição.

RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

Os valores são determinados em ambiente laboratorial controlado (T = 23 ± 2°C e HR = 50 ± 5%). Consoante a cor do produto, algumas características poderão variar sensivelmente. O comportamento do produto dependerá não só do cumprimento das indicações prescritas, mas também das condições específicas tais como o suporte. As aplicações particulares do produto deverão ser objeto de ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dúvidas, consultar os serviços técnicos.