

SPORTEK PA

Tinta marcação de relvados pronta a aplicar

DEFINIÇÃO

Tinta mate à base de pigmento específico em dispersão aquosa, apresentando uma cor branca intensa.

UTILIZAÇÃO

Interior / Exterior

Para a marcação de relvados desportivos (campos de relvados) ou outros, no interior ou no exterior.

PROPRIEDADES

- . Baixa toxicidade
- . pH compatível com terrenos desportivos de relvados ou terra batida
- . Inofensivo para a relva
- . Grande poder opacificante e resistente à chuva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Branco
Aspecto do filme seco	Liso, mate
Densidade	1,70 ± 0,05
Viscosidade	80 ± 2 em volume
Teor de sólidos	75 ± 2% em volume
Ponto de inflamação	> 100°C
Tempo de secagem	Superficial: 1 hora
Material de aplicação	Pulverizador ou rolo especial
Diluição	Água
Limpeza	Água
Rendimento	6 - 8 m ² /Kg/demão 16 - 20 m ² /Kg para manutenção 3,4 kg de tinta para a marcação de um terreno de futebol ou rugby
COV	Valor limite da UE para este produto (cat. A/a): 30g/l (2010). Este produto contém no máx. 1 g/l COV.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície deve estar seca e limpa.

Aplicar após o corte da relva. Remover toda a relva cortada.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação em 1 demão (1 passagem).

RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

Os valores são determinados em ambiente laboratorial controlado (T = 23 ± 2°C e HR = 50 ± 5%). Consoante a cor do produto, algumas características poderão variar sensivelmente. O comportamento do produto dependerá não só do cumprimento das indicações prescritas, mas também das condições específicas tais como o suporte. As aplicações particulares do produto deverão ser objeto de ensaio prévio e decorrem sob a responsabilidade do Cliente. Para esclarecimento de dúvidas, consultar os serviços técnicos.