

TEKSOL

Tinta aquosa para pavimentos

DEFINIÇÃO

Tinta acrílica em dispersão aquosa para pavimentos.

UTILIZAÇÃO

Interior / Exterior

Como proteção e decoração sobre betão, cimento, revestimentos e asfalto.

A versão antiderrapante é particularmente aconselhável para pavimentos de instalações desportivas.

Produto para utilização em exteriores e interiores em condições de trânsito pedonal moderado.

PROPRIEDADES

. Ideal para pavimentos desportivos nomeadamente campo de ténis

. Secagem rápida

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Branco, encarnado ténis (S 4040-Y80R), verde ténis (RAL 6025), cinza médio (RAL 7040)
Aspecto do filme seco	Liso ou antiderrapante, mate aveludado
Densidade	1,49 ± 0,03 (na cor branca)
Viscosidade	62 ± 5 Poises
Teor de sólidos	55 ± 2% em volume (na cor branca)
Ponto de inflamação	> 100°C
Tempo de secagem	Superficial: 1 hora Para repintura: 4 horas Para uso: 48 horas
Material de aplicação	Trincha ou rolo
Diluição	Água
Limpeza	Água
Rendimento	6 – 8 m ² /L/demão
COV	Valor limite da UE para este produto (cat. IIA/i): 140 g/l (2010). Este produto contém no máx. 140 g/l COV.

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

A superfície deve estar limpa, isenta de humidade, gordura ou poeira.

Em substratos e em rebocos muito gizantes, aplicar previamente o primário ISOLTEK como fixador.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Aplicação normalmente em 2 demãos:

- A primeira, diluir a 5%;

- A(s) seguinte(s), diluir até ao máx. de 5%.

RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

24 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.
