

XILOTEK

Tratamento e proteção da madeira

DEFINIÇÃO

É um produto à base de naftenatos, destilados de petróleo e inertes.

UTILIZAÇÃO

Interior / Exterior

Este produto destina-se a ser aplicado em madeiras no interior ou exterior.

PROPRIEDADES

- . Tratamento da Madeira com excelente proteção contra bicho da madeira (caruncho)
 - . Boas propriedades fungicidas e inseticidas
 - . Excelente proteção duradoura contra a podridão da madeira
-

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor	Incolor
Aspeto	Líquido
Densidade	0.800 ± 0,010
Ponto de inflamação	33°C
Tempo de secagem	48 horas
Material de aplicação	Trincha, pistola ou imersão
Limpeza	Diluyente Celuloso ou Sintético
Rendimento	10-14 m ² /L/demão

PREPARAÇÃO DO SUPORTE

As superfícies devem estar convenientemente lixadas, isentas de gordura e humidade.

PROCESSO DE APLICAÇÃO

Recomendamos duas ou três demãos de modo que a madeira absorva o mais possível.

RECOMENDAÇÕES

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

CONSERVAÇÃO

6 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.
