

# TEKDECAP

## MASSA DECAPANTE

---

**DEFINIÇÃO**

Massa com elevado poder decapante **isenta de cloreto de metileno.**

---

**UTILIZAÇÃO**

Massa decapante que se destina a remover tintas e vernizes, em qualquer tipo de superfície.

---

**PROPRIEDADES**

- . Fácil aplicação
  - . Rápida ação decapante
- 

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

<b>Cor</b>	Esbranquiçada
<b>Aspeto</b>	Massa (gel)
<b>Densidade</b>	0.86 ± 0,01
<b>Viscosidade</b>	30 ± 5 P
<b>Ponto de inflamação</b>	0°C
<b>Tempo de atuação</b>	10 – 30 minutos
<b>Material de aplicação</b>	Trincha
<b>Limpeza</b>	Água
<b>Rendimento teórico</b>	2-3 m <sup>2</sup> /L/demão

---

**PREPARAÇÃO DO SUPORTE**

Com um objeto cortante danificar a tinta a decapar sem danificar o suporte. Aplicar de seguida com uma trincha uma camada espessa de TEKDECAP. Permitir um tempo de ataque até se verificar o amolecimento da tinta, removendo-a com o auxílio de uma espátula.

---

**PROCESSO DE APLICAÇÃO**

Aplicação normalmente em 1 demão

---

**RECOMENDAÇÕES**

A superfície deve estar limpa e seca, com a temperatura entre 10 e 30°C e a humidade atmosférica inferior a 80%.

---

**CONSERVAÇÃO**

6 meses em embalagem de origem, bem fechada e armazenada em local fresco.

---