

PROcril

Peinture acrylique semi-mate extérieure

DEFINITION

Peinture en émulsion de copolymère acrylique et pigments sélectionnés.

DESTINATION

Extérieur

Finition sur tous supports exempts de plastifiant (plâtre, stuc, béton...). Ne fissure pas même en fortes épaisseurs, donc idéale pour l'entretien sur fonds texturés, sur supports agressifs ou irréguliers.

PROPRIÉTÉS

- . Excellent niveau de couverture
- . Haute résistance à l'alcalinité
- . Haute résistent aux UV et grande durabilité

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc
Aspect	Lisse Semi-Mat
Brillance	8 ± 2 – angle 85°
Densité	1,30 + 0,10 – pour le blanc
Viscosité	80 + 5 P
Extrait Sec	43 ± 2%, en volume en blanc
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable: 4 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	9 - 11 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres. Sur surfaces absorbantes ou légèrement farinantes, appliquer la sous couche fixante. Appliquer la sous couche PROprim sur support non peints ou sur plaque de plâtre cartonée. En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées et appliquer la sous couche isolante.

APPLICATION

Application en 2 couches:

- La 1ère couche diluée entre 10 et 15%
- La suivante jusqu'à 5% au maximum.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
