

Instruções de instalação



O que precisa?



Placa
FLEXI-SLATE



Adesivo para interior
MEGA FIX



Adesivo para exterior
Super FLEX Eco



Serra circular ou
rebarbadoura



Espátula dentada
altura 6mm



Fita métrica



Nível



Rolo de pressão



Lixa de papel

1. Limpe a superfície de montagem contra poeira e verifique possíveis peças inconsistentes. Também é necessário verificar o lado de trás das placas para certificar de que está limpo e não tem ressaltos significativos.
2. FLEXI-SLATE está disponível nos tamanhos 120x60 cm e 60x30 cm. Se necessário, pode personalizar o tamanho da peça para o tamanho desejado usando uma serra circular, rebarbadoura ou tesoura. Deverá lixar as zonas de corte.

3. Instalação no interior



Aplice o adesivo MEGA FIX de forma uniforme em todas a superfície da placa a uma distância de 10-20mm da borda.



Aplice o adesivo MEGA FIX de forma contínua com um espaçamento de 5-7cm entre tiras individuais.



Coloque a placa de revestimento firmemente contra a superfície de montagem.



Usando o rolo de pressão, pressione a placa. É necessário desenvolver força adequada para espalhar o adesivo uniformemente.

4. Instalação no interior

Para aplicação de FLEXI-SLATE no exterior deverá utilizar o adesivo SuperFLEX Eco, que possui melhores prestações, nomeadamente em bases não absorventes.




Prepare o adesivo de acordo com as instruções do fabricante. É necessário preparar apenas a quantidade de adesivo que pode ser utilizada antes da cura.



A instalação de FLEXI-SLATE deve ser feita sem juntas entre placas individuais. No caso de uma junta, a junta deve ser tratada com uma argamassa de silicone para exterior.



Coloque a placa de revestimento FLEXI-SLATE firmemente contra a superfície de montagem.



Usando o rolo de pressão, uniformize a colagem de FLEXI-SLATE. É necessário desenvolver força adequada para espalhar o adesivo uniformemente.

5. A instalação de FLEXI-SLATE deve ser feita sem juntas entre placas individuais. No caso de uma junta, a junta deve ser tratada com uma argamassa de silicone para o exterior.

6. Acabamento final

Ao utilizar áreas externas ou de alta humidade (WCs, piscinas, SPAs, etc.), a superfície de FLEXI-SLATE deve ser tratada com FLEXI SEAL Standard ou FLEXI SEAL Extra. É um revestimento de película fina que protege a superfície da pedra contra a água e as intempéries.



Proteção FLEXI SEAL
Produto está pronto a usar, o FLEXI SEAL Extra deve ser preparado de acordo com as instruções na embalagem.



Toda a superfície de FLEXI-SLATE deve ser tratada com um pincel de 5 a 10 cm de largura. Aplique em condições climáticas adequadas - faixa de temperatura de +10 a +25 ° C, sem precipitação durante pelo menos 12 horas após a aplicação.



A superfície deve ser cuidadosamente tratada, incluindo uniões entre as placas.



Quantidades excessiva de materiais podem ser removida usando um tecido limpo e absorvente.