



Impressão Digital // Digital Print Vinyl Polymeric

DECAL POLYMERIC 75.140 RBF SUPER PREMIUM VINYL BLOCKOUT

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Filme de PVC opaco, calandrado e escovado, fabricado a partir de resinas poliméricas. Excelente qualidade de impressão e estabilidade aos solventes. Indicado para impressão e aplicação em superfícies planas, convexas curvas.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Físicas/Aplicação: Estes são valores standard para materiais sem impressão.

Material: Vinil calandrado polimérico

Acabamento superfície: Glossy/Matte

Espessura (PVC): 75 mic

Tipo de adesivo: Acrílico UV 'Solvent Free', removível

Característica do adesivo: Pressure Sensitive Adhesive

Peel Adhesion: 7 - 10 N/25 mm (FINAT FTM1/Inox/Inicial)

Liner: PE coated embossed, 142 g/m2

Superfície de aplicação: Plana, convexa curva

Remoção: Durabilidade prevista de 3 meses. Removível sem calor e/ou químicos dos substratos suportados. (exclusivamente para as versões removíveis).

A Decal não se responsabiliza pela facilidade ou velocidade de remoção do material aplicado. É necessário ter em atenção as adequadas temperaturas do ar e do substrato.



ARMAZENAMENTO


Tempo de Vida: Utilizar no prazo máximo de um ano a contar da data de fabrico desde que em embalagem original fechada.

Condições: Entre 10°C e 35°C, protegido da luz solar, em local seco e limpo, na embalagem original.



DURABILIDADE

Produto não Processado: A durabilidade é largamente determinada pelo clima e ângulos de exposição solar.



LIMITES DE UTILIZAÇÃO

A DECAL não recomenda nem garante a utilização nas seguintes condições:

Produto Aplicado em: Substratos flexíveis; Substratos de baixa energia superficial; Quaisquer superfícies não planas; Paredes cartonadas pintadas ou não; Paredes de gesso; Papel de parede; Superfícies pouco limpas ou rugosas; Superfícies com tinta degradada; Material de chão solto ou quebrado.



Impressão Digital // Digital Print Vinyl Polymeric **DECAL POLYMERIC 75.140 RBF SUPER PREMIUM VINYL BLOCKOUT**

Produto exposto a: Vapores combustíveis ou derrames.

Nota Importante: A aplicação não vertical implica uma redução significativa na durabilidade. Adverte-se que poderão existir outros fatores não descritos que poderão influenciar o desempenho na utilização.




INFORMAÇÕES ESPECIAIS

Este produto foi testado e aprovado para utilização conjunta com as laminações recomendadas. Para além dos limites de utilização citados, devem ser consideradas como limitações:

Produto Aplicado em: Aplicações exteriores. Substratos não recomendados para gráficos de chão. Áreas com tráfego automóvel.

Nota Importante: O filme deve ser protegido com a laminação recomendada de modo a oferecer a resistência necessária.



PRODUÇÃO DO PRODUTO

Quando laminado

A proteção do produto pode melhorar a aparência, performance e durabilidade. Qualquer impressão exposta a elementos abrasivos (veículos incluídos), produtos de limpeza ou químicos, devem incluir proteção de modo a serem corretamente utilizados.

Por favor, consulte a nossa gama de produtos para saber qual a laminação que melhor se adequa à sua situação.



IMPRESSÃO

Secagem adequada

Uma quantidade demasiado elevada de tinta no filme resultará em alterações nas suas características, em secagem inapropriada, descolamento da laminação e/ou má performance do produto.

A secagem inadequada pode resultar em enrolamentos, enrugamentos e falhas na aderência, que se traduz no resultado da performance do material. Invista o tempo necessário para a secagem correta do produto. É recomendado um período de secagem mínimo de 48 horas antes de qualquer processamento adicional. A secagem deve ser efetuada com o produto desenrolado.



CONSIDERAÇÕES

Nota Importante: Os dados contidos nesta informação são baseados no nosso conhecimento e experiência prática. Pretende ser uma fonte de informação e não constitui uma garantia.

Informação Adicional: Dada a enorme variedade de possíveis utilizações o utilizador deverá determinar a compatibilidade do material com a aplicação específica que pretende, antes de usar. A Digidelta não se responsabiliza pela má utilização ou armazenamento inadequado, nunca podendo ser responsável por perdas ou danos a terceiros.

Consulte o nosso website www.decal-adhesive.eu para informações adicionais ou solicite esclarecimentos aos nossos técnicos.