TEKCOLOR

Peinture Mate Lessivable Acrylique

DEFINITION

Peinture mate en émulsion de copolymères acryliques. Excellente opacité, facilité d'application et bonne résistance aux agents atmosphériques.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Finition sur tous supports exempts de plastifiant (plâtre, stuc, béton, ...).

PROPRIÉTÉS

- . Excellente opacité
- . Lessivable
- . Bonne résistance aux agents atmosphérique

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Couleurs
Aspect	Lisse Mat
Densité	1,47 ± 0,15
Viscosité	104 ± 4 KU
Extrait Sec	38 ± 2% en volume
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable: 4 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	11 – 15 m ² /L/couche.
COV	COV Valeur limite UE (cat. IIA/a): 30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres. Sur surfaces absorbantes ou légèrement farinantes, appliquer l'impression TEKFIX. En intérieur, sur plâtre ou plaque de plâtre cartonnée appliquer l'impression TEKPRIM. En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées et appliquer l'impression ISOLTEK.

APPLICATION

Application normalement en 2 à 3 couches:

- La 1ère couche diluée entre 10 et 20%
- Les suivantes jusqu'à 5% maximum.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.