

TEKDECAP

DECAPANT EN GEL

DEFINITION

Décapant en gel puissant, exempt de chlorure de méthylène.

DESTINATION

Décapant en gel destiné à l'élimination des peintures et vernis sur tous types de supports.

PROPRIÉTÉS

- . Facilité d'application
 - . Action décapante rapide
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	blanc cassé
Aspect	Pâte (gel)
Densité	0.86 ± 0,01
Viscosité	30 ± 5 P
Point Eclair	0°C
Temps d'action	10 – 30 minutes
Outils	Brosse
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	2 – 3 m ² /L/couche

PREPARATION

A l'aide d'une spatule, racler la peinture à décaper sans endommager le support. Appliquer ensuite une couche épaisse de TEKDECAP à l'aide d'une brosse. Laisser un temps d'action jusqu'à ce que la peinture soit ramollie et l'enlever à l'aide d'une spatule.

APPLICATION

Application normalement en 1 couche

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

CONSERVATION

6 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
