TEKDECOR

Peinture extra mate aqueuse

DEFINITION

Peinture lavable de haute qualité, à base d'une dispersion vinylique acrylique en phase aqueuse, de pigments opacifiants et de charges appropriées, afin de lui conférer un excellent pouvoir couvrant et un aspect mat profond. Ces caractéristiques sont optimisées par l'utilisation de composants sélectionnés.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Peinture décorative pour application sur tous supports exempts de plastifiant (plâtre, stuc, béton, ...).

PROPRIÉTÉS

- . Excellente opacité
- . Aspect mat profond
- . Très bonne applicabilité et excellent garnissant
- . Lavable
- . Permet de masquer les petites imperfections des supports

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Couleurs
Aspect	Tendu - Extra mat
Densité	1,44 + 0,02 – pour le blanc
Viscosité	33,5 ± 2.5 cp
Extrait Sec	55 ± 2%, en volume en blanc
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable: 4 - 6 heures
Résistance à l'abrasion humide	Classe 1 EN 13 300
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	10 – 14 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres, exempts de restes de peintures antérieures, de produits de décomposition causés par les intempéries et de produits de la réaction du durcissement du mortier (hydroxyde de calcium). Sur des supports blanchis à la chaux, poudreux ou friables, il est conseillé d'appliquer une impression isolante adaptée.

APPLICATION

Application en 2 couches après préparation des supports.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.