

TEKFIRST

Impression / Finition Isolante Anti-Taches

DEFINITION

Impression isolante de taches à base de résines acryliques en dispersion aqueuse.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Isole et empêche la propagation des taches provenant du support notamment nicotine, suie, fumée, marqueur, auréoles d'humidité et masque facilement ces taches. Indiqué également pour recouvrir les supports difficiles et très hétérogènes comme le plâtre projeté. Promoteur d'adhérence sur les anciennes peintures mais aussi sur bois, plastique, carrelage et métal non ferreux. Peut être utilisé comme sous-couche (1 couche) et finition (2 couches). Approprié pour obtenir une finition rapide le même jour (recouvrable rapidement).

PROPRIÉTÉS

- . Excellente opacité et grande capacité de pénétration
 - . Arrête et empêche la propagation des taches les plus communes, notamment les taches d'humidité
 - . Produit pouvant être appliqué comme impression et finition
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Couleurs
Aspect	Lisse Mat
Densité	1,46 ± 0,10
Viscosité	56 ± 4 P
Extrait Sec	60 ± 3% en volume
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable: 2 heures «wet on wet» / 4 heures (2eme couche avec le même produit)
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	10 – 12,5 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. IIA/g): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

PREPARATION

Tous supports usuels de bâtiment. Les supports doivent être sains, secs et propres.

Recommandation: poncer avec du papier de verre grain fin les supports lisses ou brillants.

APPLICATION

Comme Impression: Application en 1 à 2 couches de préférence sans dilution de façon à recouvrir la totalité des taches en respectant toujours le temps entre les couches. Dans certain cas où les taches sont très hydrosolubles, recommandation d'utiliser notre impression solvant TEKFIX. Enfin, utilisation d'une peinture de finition.

Comme Impression et Finition: Grand pouvoir d'opacité et permettant l'application de 2 couches le même jour, système «wet on wet». Appliquer la deuxième couche du produit TEKFIRST juste après que la première devienne complètement terne.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
