TEKMAT GLY

Peinture Impression / Finition glycéro

DEFINITION

Peinture Impression / finition mate sans tension, à base de résines longues en huile, isolant et masquant les taches.

DESTINATION

Intérieur

Pour la rénovation et la décoration des maçonneries intérieures y compris sur fonds difficiles.

PROPRIÉTÉS

- . Sans tension : ne décolle pas les anciens fonds de peintures et badigeons adhérents
 - . Isole et masque les taches (dûes aux dégâts des eaux, nicotine, suie, noir de fumée ou bistre...)
 - . Aspect mat absolu régulier et homogène masquant les légers défauts des supports
 - . Excellente opacité
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et couleurs
Aspect	Lisse Mat
Densité	1,60 ± 0,05
Viscosité	30 +/- 5 p
Extrait Sec	57% (± 2%) en volume
Temps de Séchage	Sec au toucher: 2 heures Recouvrable: « mouillé sur mouillé » ou après 24 heures minimum
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	DILUANT SYNTHÉTIQUE
Nettoyage	DILUANT SYNTHÉTIQUE
Rendement Théorique	8 – 10 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. IIA/g): 350g/l (2010). Ce produit contient au maximum 350g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres conformes aux normes DTU en vigueur. En entretien, dépolir les supports trop lisses ou plastifiés.

APPLICATION

- . Application « mouillé sur mouillé » : application de la seconde couche dès que la 1^{re} couche commence à mater.
 - . En cas de recouvrement par lui-même ou tout autre type de peinture intérieure, attendre le séchage complet de la première couche (24 h minimum) avant application de la seconde couche.
-

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

12 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.