TEKPLAD

Peinture Impression / Finition pour plaques de plâtre

DEFINITION

Peinture mate acrylique en dispersion aqueuse, présentant une excellente adhérence et opacité, facilité d'application, bon rendu et très résistant.

DESTINATION

Intérieur
Impression et finition sur tous supports de plaques de plâtre.

PROPRIÉTÉS

- . Monoproduit : produit 2 en 1 (peut être utilisé comme Impression et Finition)
 - . Excellente adhérence et opacité
 - . Sur tous supports de plaques de plâtre.
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Couleurs
Aspect	Lisse Mat
Densité	1,53 + 0,02 – pour le blanc
Viscosité	65 ± 5 Poises
Extrait Sec	32 ± 1%, en volume en blanc
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable: 4 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	10 – 12 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres. En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées.

APPLICATION

Application en 2 couches:
- Dilution : jusqu'à 5%

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

12 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.