

TEKTOP

Peinture monocouche mate pour plafond

DEFINITION

Peinture mate acrylique en dispersion aqueuse, présentant une excellente opacité et facilité d'application.

DESTINATION

Intérieur

Finition sur tous supports exempts de plastifiant (plâtre, stuc, béton ...).

PROPRIÉTÉS

- . Excellente opacité
 - . Grand pouvoir opacifiant
 - . Produit monocouche
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc
Aspect	Mat Poché
Densité	1,70 + 0,05
Viscosité	45 ± 5 Poises
Extrait Sec	36 ± 2%, en volume
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 45 minutes Recouvrable: 4 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	7 – 8 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 30 g/l COV.
Réaction au feu (EN 13501-1)	A2 s1 d0 (équivalent à M0 ancienne classification)

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres.

Sur surfaces absorbantes ou légèrement farinantes, appliquer la sous couche TEKFIX.

Sur support exempts de plastifiant, appliquer l'impression TEKTOP diluée de 5%.

Sur plaque de plâtre vert, bleu ou rose, ou autres supports de contraste, appliquer l'impression TEKFIRST.

APPLICATION

Application possible en 1 couche sans dilution.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
