

ISOLTEK

Impression fixante acrylique

DEFINITION

Impression acrylique en dispersion aqueuse.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Pour l'adhérence des supports pulvérulents et légèrement poreux avant application de peinture acrylique ou revêtement élastique.

PROPRIÉTÉS

- . Grande capacité de liant
 - . Facilité de pénétration
 - . Excellente adhérence sur support ancien
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Incolore
Densité	1,00 ± 0,02
Viscosité	95 ± 3 s ISO 3
Extrait Sec	20 ± 2%, en volume
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable: 4 heures
Outils	Brosse ou rouleau
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	12 – 16 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/h): 30g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres.

APPLICATION

Application en 1 couche.

Diluer jusqu'à 20% (maximum).

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

12 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
