TEKACRYL

Peinture mate pour façades

DEFINITION

Peinture à base de dispersion aqueuse de résines synthétiques de copolymères acryliques. Dans son état dans l'emballage ou après dilution, elle sèche au bout d'un certain temps et forme un film insoluble dans l'eau, adhérent et opaque. Elle possède des caractéristiques protectrices et décoratives. Cette peinture a un bon pouvoir couvrant et permet d'obtenir des finitions lisses de qualité.

DESTINATION

Extérieur

Comme finition sur les supports à base de ciment à l'extérieur des bâtiments.

Non recommandée pour repeindre sur des peintures texturées ou crépis.

PROPRIÉTÉS

- . Peinture protectrice et décorative pour application en extérieur avec un bon pouvoir couvrant
- . Bonne opacité
- . Permet d'obtenir des finitions lisses et de qualité

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Teintes
Aspect	Lisse Mat
Densité	1,38 + 0,02 – pour le blanc
Viscosité	75 ± 5 KU
Extrait Sec	57 ± 2%, en volume en blanc
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 30 minutes Recouvrable: 4 heures
Outils	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	8 – 10 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient maximum 17 g/l COV.

PREPARATION

Les surfaces doivent être en bon état, exemptes de peintures écaillées, de poussière, de graisse, de produits de décomposition causés par les intempéries et de produits de la réaction du durcissement du mortier (hydroxyde de calcium). Dans le cas où les surfaces sont très absorbantes ou d'absorption inégale, il faut utiliser une impression isolante acrylique aqueuse ou solvantée.

APPLICATION

Application en 2 couches:

- La 1ère couche diluée jusqu'à 10%
- La suivante jusqu'à 5% au maximum.

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.