

# TEKCLEAN

## Nettoyant pour toiture

---

**DEFINITION**

Produit pour nettoyer les toitures et autres supports minéraux contaminés par des matières organiques.

---

**DESTINATION**

Extérieur

Application sur différents supports: carrelage, béton, terre cuite, fibrociment et pierre.

---

**PROPRIÉTÉS**

- . Facilité d'application
  - . Très efficace pour éliminer les salissures d'origine organique
- 

**DONNÉES TECHNIQUES**

<b>Teinte</b>	Incolore
<b>Densité</b>	1,20 ± 0,03
<b>Point Eclair</b>	Non applicable
<b>Temps de Séchage</b>	Sec au toucher: Non applicable Recouvrable: Non applicable
<b>Outils</b>	Brosse, brosse ou pulvérisateur de basse pression
<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Nettoyage</b>	Eau
<b>Rendement Théorique</b>	1 – 5 m <sup>2</sup> /L

---

**PREPARATION**

Non applicable. Eventuellement, pour les supports excessivement contaminées, enlever préalablement la contamination de plus grande dimension à l'aide d'une spatule.

---

**APPLICATION**

En cas de contamination importante, laisser agir 24 heures avant lavage à l'eau à haute pression. TEKCLEAN peut être appliqué sur un support humide ou sec. En cas de contamination légère, laisser agir le produit pendant 15 minutes et procéder ensuite au lavage à l'eau à haute pression. Si un revêtement est appliqué à posteriori, il est très important de rincer à l'eau en abondance afin d'éliminer tous les résidus du produit.

*L'application de ce produit doit toujours être effectuée avec des gants de protection.*

---

**RECOMMANDATION**

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

---

**PRECAUTION DE CONSERVATION**

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.

---