

SPORTEK D300

Peinture concentrée de traçage pour Gazon avec dilution 300%

DEFINITION

Peinture mate à base de pigment spécifique en dispersion aqueuse, présentant une couleur blanche intense.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Pour le marquage de terrains de sport (terrains engazonnés) ou autres pour Intérieur et Extérieur.

PROPRIÉTÉS

- . Faible toxicité
 - . pH compatible avec les terrains de sport en gazon ou stabilisés
 - . Inoffensif pour gazon et pelouse
 - . Grand pouvoir opacifiant et résistant à la pluie
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc
Aspect	Lisse Mat
Densité	1,65 ± 0,05
Viscosité	8000 + 500 mPa.s
Extrait Sec	75 ± 2%, en volume
Point Eclair	>100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 1 heure
Outils	Pulvérisateur ou rouleau spécial (barbotage)
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	12 - 16 m ² /Kg de produit dilué 32 - 40 m ² /Kg de produit dilué (entretien). 1,1 Kg de peinture pour le traçage d'un terrain de football ou de rugby.
COV	Valeur limite UE (cat. IIA/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

PREPARATION

La surface doit être sèche et propre.

Appliquer après la tonte du gazon et éliminer toute l'herbe coupée à l'endroit du traçage des lignes.

APPLICATION

Application en 1 couche (1 passage).

- Le produit doit être dilué à 1 : 3 en volume (soit 3 volumes d'eau pour 1 volume de produit).
-

RECOMMANDATION

Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.
