

SPORTEK PA

Peinture de traçage pour gazon prêt à appliquer

DEFINITION

Peinture mate à base de pigment spécifique en dispersion aqueuse, présentant une couleur blanche intense.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Pour le marquage de terrains de sport (terrains engazonnés) ou autres pour Intérieur et Extérieur.

PROPRIÉTÉS

- . Faible toxicité
- . pH compatible avec les terrains de sport en gazon ou stabilisés
- . Inoffensif pour gazon et pelouse
- . Grand pouvoir opacifiant et résistant à la pluie

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc
Aspect	Lisse Mat
Densité	1,70 ± 0,05
Viscosité	80 ± 5 P.
Extrait Sec	75 ± 2%, en volume
Point Eclair	>100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 1 heure
Outils	Pulvérisateur ou rouleau spécial (barbotage)
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	6 - 8 m ² /Kg 16 - 20 m ² /Kg en entretien 3,4 Kg de peinture pour le traçage d'un terrain de football ou de rugby.
COV	Valeur limite UE (cat. IIA/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/l COV.

PREPARATION

La surface doit être sèche et propre.

Appliquer après la tonte du gazon et éliminer toute l'herbe coupée à l'endroit du traçage des lignes.

APPLICATION

Application en 1 couche (1 passage).

RECOMMANDATION

Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.