

# TEKMARK

## Peinture de marquage au sol

---

### DEFINITION

Peinture de séchage rapide à base de résine acrylique. Grande résistance à l'abrasion et spécialement conçu pour application sur béton et asphalte.

---

### DESTINATION

Extérieur

Pour marquage de sol ou route dus à sa bonne résistance d'abrasion, à la pollution et aux intempéries. Pour le marquage au sol pour les routes, il est possible d'insérer des sphères de verre afin d'améliorer la rétroflexion de la lumière.

---

### PROPRIÉTÉS

- . Grande résistance à l'abrasion et spécialement conçu pour application sur béton et asphalte
  - . Séchage rapide
- 

### DONNÉES TECHNIQUES

<b>Teinte</b>	Blanc et couleurs
<b>Aspect</b>	Lisse Mat
<b>Densité</b>	1,72 ± 0,10 pour le blanc
<b>Viscosité</b>	20-30 P.
<b>Extrait Sec</b>	60 ± 2%, en volume pour le blanc
<b>Point Eclair</b>	1°C
<b>Temps de Séchage</b>	Sec au toucher: 15 minutes Recouvrable: 2 heures
<b>Outils</b>	Brosse ou pistolet
<b>Dilution</b>	DILUANT INDUSTRIEL
<b>Nettoyage</b>	DILUANT INDUSTRIEL
<b>Rendement Théorique</b>	4 – 6 m <sup>2</sup> /L/couche

---

### PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres. En entretien, retirer toutes les particules mal adhérentes ou fragilisées.

---

### APPLICATION

Prêt à l'emploi ou diluer de 5 à 10% pour application au pistolet. Appliquer en couchepaisse en une seule couche.

Pour améliorer sa rétroflexion, il sera nécessaire d'ajouter avant utilisation, les sphères de verre appropriées dans la proportion de 0,5 Kg par litre de peinture, et appliquer ensuite le produit TEKMARK. On peut également obtenir un effet immédiat en éparpillant des sphères de verre sur la peinture encore humide immédiatement après application.

Quantité recommandée pour obtenir des bonnes valeurs de rétroflexion : 400 g/m<sup>2</sup>.

---

### RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

---

### PRECAUTION DE CONSERVATION

12 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.

---