TEKSOL

Peinture de Sol Acrylique

DEFINITION

Peinture acrylique en dispersion aqueuse pour sol.

DESTINATION

Intérieur / Extérieur

Protection et décoration des sols à usage domestique.

PROPRIÉTÉS

- . Peinture monocomposante
 - . Idéal pour les sols d'installations sportives, en particulier les courts de tennis
 - . Séchage rapide
-

DONNÉES TECHNIQUES

Teinte	Blanc et Couleurs
Aspect	Lisse Velouté
Densité	1,49 ± 0,03
Viscosité	62 ± 5 Poises
Extrait Sec	55 ± 2%, en volume en blanc
Point Eclair	> 100°C
Temps de Séchage	Sec au toucher: 1 heure Recouvrable: 4 heures Pour utilisation: 48 heures
NF T 36-005	Famille 1 – Classe 7b2
Outils	Brosse ou rouleau
Dilution	Eau
Nettoyage	Eau
Rendement Théorique	6 – 8 m ² /L/couche
COV	Valeur limite UE (cat. A/i): 140 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 140 g/l COV.

PREPARATION

Les supports doivent être sains, secs et propres. Sur support pulvérulent, appliquer l'impression ISOLTEK.

APPLICATION

Application en 2 couches:

- La 1ère couche diluée à 5%
 - La suivante jusqu'à 5% au maximum.
-

RECOMMANDATION

Les fonds doivent être sains, secs et propres. Appliquer par une température comprise entre 10 et 30°C et une humidité relative ambiante inférieure à 80%.

PRECAUTION DE CONSERVATION

24 mois en emballages fermés et stockés à l'abri du gel.