


| | | |
|----------------------------|---------------------------------|--|
| INTER <i>paints</i> | TEKFIRST Code : 708491000000 | |
|----------------------------|---------------------------------|--|

| | | | |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Version: 6 | Révision: 25/10/2023 | Revisión précédente: 07/09/2021 | Date d'impression: 25/10/2023 |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|

Selon l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH), une fiche de données de sécurité (FDS) doit être fournie pour les substances ou mélanges dangereux. Ce produit ne répond pas aux critères de classification du règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP). Par conséquent, ce document n'entre pas dans le champ d'application de l'article 31 de REACH et les exigences concernant le contenu de chaque section ne sont pas applicables.

RUBRIQUE 1 — IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/DE L'ENTREPRISE

| | |
|-----|--|
| 1.1 | IDENTIFICATEUR DE PRODUIT: TEKFIRST Code : 708491000000 UFI: GDH5-K0G4-100F-5CXU |
| 1.2 | UTILISATIONS IDENTIFIÉES PERTINENTES DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE ET UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES: <u>Utilisations prévues (principales fonctions techniques):</u> <input type="checkbox"/> Industriel <input checked="" type="checkbox"/> Professionnelle <input checked="" type="checkbox"/> consommation Peinture liquide. <u>Secteurs d'utilisation:</u> Utilisations par des consommateurs (SU21). <u>Types d'utilisation du PCN:</u> Peintures/revêtements : protecteurs et fonctionnels. <u>Utilisations déconseillées:</u> Aucune. Comme il n'est pas classé comme dangereux, ce produit peut être utilisé par d'autres moyens que les utilisations identifiées, mais toutes les utilisations doivent être compatibles avec les directives de sécurité spécifiées. <u>Restrictions à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation, selon l'annexe XVII du Règlement (CE) nr. 1907/2006:</u> Sans restriction. |
| 1.3 | RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE FOURNISSEUR DE LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ: JOSÉ DIAS FERREIRA, SUCRS., LDA (INTERPAINTS) Trav. 5 de Outubro - 4471-909 GUEIFÂES MAIA Téléphone: 351 229618940 - www.interpaints.pt <u>- Adresse électronique de la personne responsable de la fiche de données de sécurité:</u> geral@interpaints.pt |
| 1.4 | NUMÉRO D'APPEL D'URGENCE: 351 229618940 8:00-17:00 h Téléphone d'urgence pour premiers secours: (+33) 01 45425959 (24 h.) ORFILA (France)  ORFILA <u>- Centres de toxicologie FRANCE:</u> · PARIS: Centre Antipoison et de Toxicovigilance, Hôpital Fernand Widal - Téléphone: +33 140054848 · NANCY: Centre Antipoison et de Toxicovigilance, Hôpital Central - Téléphone: +33 383225050 · LILLE: Centre Antipoison et de Toxicovigilance - Téléphone: 825812822 (France), +33 800595959 · STRASBOURG: Centre Antipoison et de Toxicovigilance, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg - Téléphone: +33 388373737 · BORDEAUX: Centre Antipoison, Hôpital Pellegrin-Tripode - Téléphone: +33 556964080 · LYON: Centre Antipoison, Hôpital Edouard Herriot - Téléphone: +33 472116911 · TOULOUSE: Centre Antipoisons et de Toxicovigilance, Hôpital Purpan - Téléphone: +33 561777447 · ANGERS: Centre Antipoison et de Toxicovigilance d'Angers C.H.R.U. - Téléphone: +33 241482121 · MARSEILLE: Centre Antipoison et de Toxicovigilance, Hôpital Salvator - Téléphone: +33 491752525 · BRUSSELS/BRUXELLES (Belgique): Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum - Téléphone: +32 70245245 |

RUBRIQUE 2 — IDENTIFICATION DES DANGERS

| | |
|-----|--|
| 2.1 | CLASSIFICATION DE LA SUBSTANCE OU DU MÉLANGE: Ce produit n'est pas classé comme dangereux, en accord avec le Règlement (UE) n° 1272/2008~2021/849 (CLP). Note: Lorsque dans la section 3 on utilise une fourchette de pourcentages, les dangers pour la santé et l'environnement décrivent les effets de la concentration plus élevée de chaque composant, mais inférieure à la valeur maximale indiquée. Note: Ce produit ne nécessite pas de fiche de données de sécurité (FDS) conformément à la réglementation (CE) nr 2020/878. S'il est utilisé comme recommandé ou dans des conditions normales, il ne devrait pas représenter de risque physicochimique, pour la sécurité sanitaire ou pour l'environnement. Cependant, une FDS peut être fournie gracieusement pour répondre à la demande d'un client. |
| 2.2 | ÉLÉMENTS D'ÉTIQUETAGE: Ce produit ne requiert pas de pictogrammes, en accord avec le en accord avec le Règlement (UE) n° 1272/2008~2021/849 (CLP). <u>- Mentions de danger:</u> Aucune. <u>- Conseils de prudence:</u> P102 Tenir hors de portée des enfants. <u>- Indications additionnelles:</u> EUH208 Contient Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one, Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), Tétraméthylolacetylènediurée. Peut produire une réaction allergique. - Contient Diuron (ISO) pour la protection du film. EUH211 Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. <u>- Substances qui contribuent à la classification:</u> Aucun en pourcentage égal ou supérieur à la limite pour être inclus dans l'étiquette. Remarque : Ce produit n'est pas appliqué par pulvérisation (des gouttelettes respirables dangereuses ne peuvent pas se former). |

INTER *paints*

TEKFIRST
Code : 708491000000

Version: 6

Révision: 25/10/2023

Revisión precedente: 07/09/2021

Date d'impression: 25/10/2023

2.3 AUTRES DANGERS:
Dangers qui n'entraînent pas la classification, mais qui peuvent contribuer aux dangers généraux du mélange:
[- Autres dangers physico-chimiques:](#)
On ne connaît pas des autres effets néfastes pertinentes.
[- Autres effets néfastes physicochimiques pour la santé humaine:](#)
On ne connaît pas des autres effets néfastes pertinentes.
[- Autres effets néfastes pour l'environnement:](#)
Ne contient pas des substances qui répondent aux critères PBT/vPvB.
[Propriétés perturbant le système endocrinien:](#)
Ce produit ne contient pas de substances aux propriétés de perturbation endocrinienne identifiées ou en cours d'évaluation.

RUBRIQUE 3 — COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

3.1 SUBSTANCES:

Non applicable (mélange).

3.2 MÉLANGES:

Ce produit-ci est un mélange.

[Description chimique:](#)

Dissolution de Dioxyde de titane (sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre aérodynamique $\leq 10 \mu\text{m}$) en milieu aqueux.

[COMPOSANTS DANGEREUX:](#)

Substances qui interviennent en pourcentage supérieur à la limite d'exemption:

| | | | |
|----------------------|---|-----------------------|---|
| 0,1 < C < 0,2 % | Tétraméthylolacétylène diuréé CAS: 5395-50-6, EC: 226-408-0, REACH: 01-2120762062-63 CLP: Attention: Skin Sens. 1:H317 | Autoclassé Notifié | |
| C \leq 0,015 % | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one CAS: 2634-33-5, EC: 220-120-9, REACH: 01-2120761540-60 CLP: Danger: Acute Tox. (oral) 4:H302 (ATE=490 mg/kg) Skin Irrit. 2:H315 Eye Dam. 1:H318 Skin Sens. 1:H317 Aquatic Acute 1:H400 (M=10) | REACH | Skin Sens. 1, H317: C \geq 0,05 % |
| C < 0,001 % | Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) CAS: 55965-84-9, EC: 911-418-6, REACH: 01-2120764691-48 CLP: Danger: Acute Tox. (inh.) 2:H330 (ATE=50 mg/m3) Acute Tox. (skin) 2:H310 (ATE=50 mg/kg) Acute Tox. (oral) 3:H301 (ATE=100 mg/kg) Skin Corr. 1C:H314 Eye Dam. 1:H318 Aquatic Acute 1:H400 (M=100) Aquatic Chronic 1:H410 (M=100) EUH071 Skin Sens. 1A:H317 | Autoclassé REACH | Skin Corr. 1C, H314: C \geq 0,6 % Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % \leq C < 0,6 % Skin Sens. 1A, H317: C \geq 0,002 % |
| C < 0,0005 % | Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) CAS: 55965-84-9, EC: 611-341-5 CLP: Danger: Acute Tox. (inh.) 2:H330 (ATE=50 mg/m3) Acute Tox. (skin) 2:H310 (ATE=140 mg/kg) Acute Tox. (oral) 3:H301 (ATE=74 mg/kg) Skin Corr. 1C:H314 Eye Dam. 1:H318 Aquatic Acute 1:H400 (M=100) Aquatic Chronic 1:H410 (M=100) EUH071 Skin Sens. 1A:H317 (Note B) | ATP13 | Skin Corr. 1C, H314: C \geq 0,6 % Skin Irrit. 2, H315: 0,06 % \leq C < 0,6 % Eye Dam. 1, H318: C \geq 0,6 % Eye Irrit. 2, H319: 0,06 % \leq C < 0,6 % Skin Sens. 1A, H317: C \geq 0,0015 % |

[Impuretés:](#)

Ne contient pas d'autres composants ou impuretés qui pourraient influencer dans la classification du produit.

[Adjuvants de stabilisation:](#)

Aucun.

[Référence à d'autres sections:](#)

Pour plus d'informations, voir rubriques 8, 11, 12 et 16.

[SUBSTANCES EXTRÊMEMENT PRÉOCCUPANTES \(SVHC\):](#)

Liste mise à jour par l'ECHA sur 14/06/2023.

[Substances SVHC soumises à autorisation, y compris dans l'annexe XIV du Règlement \(CE\) nr. 1907/2006:](#)

Aucune.

[Substances SVHC candidates à inclure dans l'annexe XIV du Règlement \(CE\) nr. 1907/2006:](#)

Aucune.

[SUBSTANCES PERSISTANTS, BIOACCUMULABLES ET TOXIQUES \(PBT\), OU TRÈS PERSISTANTS ET TRÈS BIOACCUMULABLES \(VPVB\):](#)

Ne contient pas des substances qui répondent aux critères PBT/vPvB.



TEKFIRST
 Code : 708491000000


Version: 6

Révision: 25/10/2023

Revisión precedente: 07/09/2021

Date d'impression: 25/10/2023

RUBRIQUE 4 — PREMIERS SECOURS

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 4.1 | DESCRIPTION DES MESURES DE PREMIERS SECOURS: | | |
| |  Les symptômes peuvent apparaître après l'exposition, de sorte qu'en cas d'une exposition directe au produit, en cas de doute, ou si les symptômes persistent, appeler un médecin. Ne jamais rien donner à boire au sujet inconscient. | | |
| | Route d'exposition | Symptômes et effets, aigus et différés | Description des premiers secours |
| | Inhalation: | Des symptômes ne devraient pas apparaître dans des conditions normales d'utilisation. | Si il y a des symptômes, porter la victime en plein air. |
| | Peau: | Des symptômes ne devraient pas apparaître dans des conditions normales d'utilisation. | Oter les vêtements souillés. Laver soigneusement et abondamment les zones affectées avec de l'eau froide ou tiède savonneuse, ou bien avec un autre produit approprié pour le nettoyage de la peau. |
| | Yeux: | Des symptômes ne devraient pas apparaître dans des conditions normales d'utilisation. | Enlever les verres de contact. Rinçage à l'eau immédiat et abondant, en maintenant les paupières écartées. Si l'irritation persiste, faire appel à un médecin. |
| | Ingestion: | Par ingestion en grandes quantités, peut occasionner des malaises gastrointestinaux. | Ne pas tenter de faire vomir, dû au risque d'aspiration. Mettre en position demi-assise et laisser au repos. |

4.2 **PRINCIPAUX SYMPTÔMES ET EFFETS, AIGUS ET DIFFERES:**
 Les principaux symptômes et effets sont indiqués dans les sections 4.1 et 11.1

4.3 **INDICATION DES EVENTUELS SOINS MEDICAUX IMMEDIATS ET TRAITEMENTS PARTICULIERS NECESSAIRES:**
Information pour le médecin:
 Le traitement doit se diriger au control des symptômes et des conditions cliniques du patient.
Antidotes et contre-indications:
 Il n'est pas connu un antidote spécifique.

RUBRIQUE 5 — MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

| | |
|-----|--|
| 5.1 | MOYENS D'EXTINCTION: En cas d'incendie dans l'alentour, tous les agents extincteurs son permis. |
| 5.2 | DANGERS PARTICULIERS RESULTANT DE LA SUBSTANCE OU DU MELANGE: Lors de la combustion ou de la décomposition thermique, des produits dangereux peuvent se former: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone, oxydes d'azote, oxydes de soufre, composés halogénés, acide chlorhydrique, formaldéhyde. L'exposition aux produits de combustion ou décomposition peut comporter des risques pour la santé. |
| 5.3 | CONSEILS AUX POMPIERS: <u>Équipements de protection particuliers:</u> Selon la magnitude de l'incendie, il serait nécessaire d'utiliser des vêtements de protection contre la chaleur, appareil respiratoire isolant autonome, gants, lunettes protectrices ou masques faciaux et bottes. Si l'équipement de protection contre l'incendie n'est pas disponible ou n'est pas utilisée, combattre l'incendie d'un endroit protégé ou à une distance de sécurité. La norme EN469 offre un niveau de protection de base en cas d'incidents chimiques. <u>Autres recommandations:</u> Refroidir à l'eau pulvérisée les tanks, citernes ou récipients proches de la source de chaleur ou du feu. Rester du côté d'où vient le vent. Éviter les produits utilisés dans la lutte contre l'incendie, de passer aux écoulements, égouts ou aux cours d'eau. |

INTER *paints*

TEKFIRST
Code : 708491000000

Version: 6

Révision: 25/10/2023

Revisión precedente: 07/09/2021

Date d'impression: 25/10/2023

RUBRIQUE 6 — MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

| | |
|-----|---|
| 6.1 | <p><u>PRÉCAUTIONS INDIVIDUELLES, ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ET PROCÉDURES D'URGENCE:</u> Éviter le contact direct du produit. Éviter l'inhalation des vapeurs. Maintenir les personnes sans protection en position opposée au sens du vent.</p> |
| 6.2 | <p><u>PRÉCAUTIONS POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:</u> Éviter la contamination d'égouts, d'eaux superficielles ou souterraines, ainsi que du sol. Au cas où de grands déversements se produiraient ou si le produit contamine des lacs, rivières ou des égouts, informer les autorités compétentes, conformément à la législation locale.</p> |
| 6.3 | <p><u>MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE:</u> Recueillir le déversement avec des matériaux absorbants (des sciures, terre, sable, vermiculite, terre de diatomées, etc.). Garder les restes dans un conteneur fermé.</p> |
| 6.4 | <p><u>RÉFÉRENCE À D'AUTRES RUBRIQUES:</u> Pour des informations de contact en cas d'urgence, voir rubrique 1. Pour des informations pour une manipulation sans danger, voir rubrique 7. Pour le contrôle d'exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8. Pour l'élimination des résidus, suivre les recommandations de la rubrique 13.</p> |

RUBRIQUE 7 — MANIPULATION ET STOCKAGE

| | |
|-----|--|
| 7.1 | <p><u>PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR UNE MANIPULATION SANS DANGER:</u> Accomplir la législation en vigueur sur la santé et la sécurité au travail. - Recommandations générales: Éviter tout genre de déversement ou fuite. Ne pas laisser les récipients ouverts. - Recommandations pour prévenir des risques d'incendie et d'explosion: Le produit n'est pas susceptible de s'enflammer, déflager ou exploser, et ne soutient pas la réaction de combustion par la contribution de l'oxygène de l'air ambiant en quoi il se trouve, de sorte qu'il n'est pas inclus dans le champ d'application de la Directive 2014/34/UE relative aux équipements et systèmes de protection destinés à être utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives. - Recommandations pour prévenir des risques toxicologiques: Ne pas manger, boire ou fumer pendant la manipulation. Après manipulation, se laver les mains avec de l'eau savonneuse. Pour le contrôle d'exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8. - Recommandations pour prévenir la contamination de l'environnement: Il n'est pas considéré un danger pour l'environnement. En cas de déversement accidentel, suivre les instructions de la rubrique 6.</p> |
| 7.2 | <p><u>CONDITIONS D'UN STOCKAGE SUR, Y COMPRIS LES ÉVENTUELLES INCOMPATIBILITÉS:</u> Interdire la zone aux personnes non autorisées. Conserver hors de portée des enfants. Tenir éloigné des sources de chaleur. S'il en est possible, éviter l'incidence directe de radiation solaire. Pour éviter le rejet accidentel du produit après ouverture des récipients, fermer à nouveau soigneusement et placez-les en position verticale. Pour plus d'informations, voir rubrique 10. - Classe de magasin: D'après les dispositions en vigueur. - Temps de stockage: 24 Mois. - Températures: min:5 °C, max:40 °C (recommandé). - Matières incompatibles: Conserver à l'écart de agents oxydants, acides, alcalis. - Type d'emballage: Selon réglementations en vigueur. - Quantités limites (Seveso III): Directive 2012/18/UE: Non applicable (produit per utilisation non industrielle).</p> |
| 7.3 | <p><u>UTILISATION(S) FINALE(S) PARTICULIÈRE(S):</u> Aucune recommandation particulière disponible différente à celles indiquées pour l'usage de ce produit.</p> |

INTER **paints**

TEKFIRST
Code : 708491000000

Version: 6

Révision: 25/10/2023

Revisión precedente: 07/09/2021

Date d'impression: 25/10/2023

RUBRIQUE 8 — CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1

PARAMÈTRES DE CONTRÔLE:

Si un produit contient des ingrédients présentant des limites d'exposition, peut être nécessaire la surveillance personnel, de l'atmosphère de travail ou biologique, pour déterminer l'efficacité de la ventilation ou d'autres mesures de contrôle et/ou la nécessité d'utiliser un équipement de protection respiratoire. Référence doit être faite a normes comme EN689, EN14042 et EN482 concernant les méthodes pour évaluer l'exposition par inhalation aux agents chimiques, et l'exposition aux agents chimiques et biologiques. Référence doit être aussi faite aux documents d'orientation nationaux relatifs aux méthodes pour déterminer les substances dangereuses.

- LIMITES D'EXPOSITION PROFESSIONNELLE (VLE):

| INRS 2012 (ED 984) (Decret 2012-746) (France, 2012) | An | VME | | VLCT | | Observations | Table MP non. |
|--|------|-----|-------|------|-------|----------------|------------------|
| | | ppm | mg/m3 | ppm | mg/m3 | | |
| Dioxyde de titane (sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm) | 1987 | - | 3 | - | - | Poussière alv. | |
| 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | - | - | 0,1 | - | - | Recommandé | |

VME - Valeur limite moyenne d'exposition 8 heures, VLCT - Valeur limite d'exposition court terme, MP - Maladie Professionnelle.

- VALEURS LIMITES BIOLOGIQUES (VLB):

La surveillance biologique peut être une technique complémentaire très utile à la surveillance de l'air lorsque les seules techniques d'échantillonnage de l'air peuvent ne pas donner une indication fiable de l'exposition. La surveillance biologique est la mesure et l'évaluation de substances dangereuses ou de leurs métabolites dans les tissus, les sécrétions, les excréments ou l'air expiré, ou toute combinaison de ceux-ci, chez les travailleurs exposés. Les mesures reflètent l'absorption d'une substance par toutes les voies. La surveillance biologique peut être particulièrement utile dans les cas d'absorption cutanée importante et/ou d'absorption du tractus gastro-intestinal après l'ingestion, lorsque le contrôle de l'exposition dépend d'un équipement de protection respiratoire, lorsqu'il existe une relation raisonnablement bien définie entre la surveillance biologique et l'effet, ou où il donne des informations sur la dose accumulée et le poids corporelle de l'organe cible qui est liée à la toxicité.

Cette préparation contient les suivantes substances qui ont établi une valeur limite biologique:

-

- NIVEAU DÉRIVÉ SANS EFFET (DNEL):

Le niveau dérivé sans effet (DNEL) est un niveau d'exposition qui est considéré comme sûr, dérivée de données toxicologiques selon directives spécifiques inclus dans REACH. Les valeurs DNEL peuvent diférer d'un limite d'exposition professionnel (VLE) pour le même produit chimique. Les valeurs VLE peuvent être recommandées pour une déterminée entreprise, un organisme de réglementation du gouvernement ou d'une organisation d'experts. Bien que sont considérées aussi comme protecteurs de la santé, les valeurs VLE sont dérivés par un procédé différent de REACH.

| - NIVEAU DÉRIVÉ SANS EFFET, TRAVAILLEURS:- Effets systémiques, aiguë et chroniques: | DNEL Inhalation mg/m3 | | DNEL Cutanée mg/kg bw/d | | DNEL Oral mg/kg bw/d | |
|--|--------------------------|----------|----------------------------|-----------|-------------------------|-------|
| | (a) | (c) | (a) | (c) | (a) | (c) |
| Tétraméthylolacetylènediurée | - (a) | - (c) | - (a) | - (c) | - (a) | - (c) |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | s/r (a) | s/r (c) | s/r (a) | s/r (c) | - (a) | - (c) |
| 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | s/r (a) | 6,81 (c) | s/r (a) | 0,966 (c) | - (a) | - (c) |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) | - (a) | - (c) | - (a) | - (c) | - (a) | - (c) |
| Dioxyde de titane (sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm) | s/r (a) | s/r (c) | s/r (a) | s/r (c) | - (a) | - (c) |

| - NIVEAU DÉRIVÉ SANS EFFET, TRAVAILLEURS:- Effets locaux, aiguë et chroniques: | DNEL Inhalation mg/m3 | | DNEL Cutanée mg/cm2 | | DNEL Yeux mg/cm2 | |
|--|--------------------------|----------|------------------------|---------|---------------------|-------|
| | (a) | (c) | (a) | (c) | (a) | (c) |
| Tétraméthylolacetylènediurée | - (a) | - (c) | - (a) | - (c) | - (a) | - (c) |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 0,04 (a) | 0,02 (c) | m/r (a) | s/r (c) | a/r (a) | - (c) |
| 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | s/r (a) | s/r (c) | a/r (a) | a/r (c) | m/r (a) | - (c) |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) | - (a) | - (c) | - (a) | - (c) | - (a) | - (c) |
| Dioxyde de titane (sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm) | s/r (a) | s/r (c) | s/r (a) | s/r (c) | s/r (a) | - (c) |

| - NIVEAU DÉRIVÉ SANS EFFET, POPULATION GÉNÉRALE:- Effets systémiques, aiguë et chroniques: | DNEL Inhalation mg/m3 | | DNEL Cutanée mg/kg bw/d | | DNEL Yeux mg/kg bw/d | |
|---|--------------------------|---------|----------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| | (a) | (c) | (a) | (c) | (a) | (c) |
| Tétraméthylolacetylènediurée | - (a) | - (c) | - (a) | - (c) | - (a) | - (c) |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | s/r (a) | s/r (c) | s/r (a) | s/r (c) | 0,11 (a) | 0,09 (c) |
| 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | s/r (a) | 1,2 (c) | s/r (a) | 0,345 (c) | 2 (a) | s/r (c) |

| | | |
|--|--|--|
| INTER  | TEKFIRST Code : 708491000000 | |
|--|--|--|

| | | | |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Version: 6 | Révision: 25/10/2023 | Revisión précédente: 07/09/2021 | Date d'impression: 25/10/2023 |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|

| | | | | | |
|---|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) Dioxyde de titane (sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm) | - (a) - (c) | - (a) - (c) | - (a) - (c) | - (a) - (c) | - (a) - (c) |
| | s/r (a) | s/r (c) | s/r (a) | s/r (c) | s/r (a) s/r (c) |
| - EFFETS LOCAUX, AIGUË ET CHRONIQUES:- Effets locaux, aiguë et chroniques: Tétraméthylolacétylènediurée Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) Dioxyde de titane (sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm) | <u>DNEL Inhalation</u> mg/m3 | <u>DNEL Cutanée</u> mg/cm2 | <u>DNEL Yeux</u> mg/cm2 | | |
| | - (a) - (c) | - (a) - (c) | - (a) - (c) | | |
| | 0,04 (a) 0,02 (c) | m/r (a) s/r (c) | a/r (a) - (c) | | |
| | s/r (a) s/r (c) | a/r (a) a/r (c) | m/r (a) - (c) | | |
| | - (a) - (c) | - (a) - (c) | - (a) - (c) | | |
| | s/r (a) s/r (c) | s/r (a) s/r (c) | s/r (a) - (c) | | |

(a) - Aiguë, exposition à court terme, (c) - Chronique, exposition prolongée ou répétée.
(-) - DNEL non disponible (pas de données d'enregistrement REACH).
s/r - DNEL non dérivé (pas de risque identifié).
m/r - DNEL non dérivé (risque moyen).
a/r - DNEL non dérivé (risque élevé).

- CONCENTRATION PRÉVISIBLE SANS EFFET (PNEC):

| | | | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| - CONCENTRATION PRÉVISIBLE SANS EFFET, ORGANISMES AQUATIQUES:- Eau douce, marin et déversements intermittentes: Tétraméthylolacétylènediurée Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) Dioxyde de titane (sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm) | <u>PNEC Eau douce</u> mg/l | <u>PNEC Marin</u> mg/l | <u>PNEC Intermittent</u> mg/l | | |
| | - | - | - | | |
| | 0.00339 | 0.00339 | 0.00339 | | |
| | 0.00403 | 0.000403 | 0.0011 | | |
| | - | - | - | | |
| | s/r | s/r | s/r | | |

| | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| - USINES TRAITEMENT DES EAUX USÉES (STP) ET SÉDIMENTS DANS L'EAU DOUCE ET MARINE: Tétraméthylolacétylènediurée Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) Dioxyde de titane (sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm) | <u>PNEC STP</u> mg/l | <u>PNEC Sédiments</u> mg/kg dw/d | <u>PNEC Sédiments</u> mg/kg dw/d | | |
| | - | - | - | | |
| | 0.23 | 0.027 | 0.027 | | |
| | 1.03 | 0.0499 | 0.00499 | | |
| | - | - | - | | |
| | s/r | s/r | s/r | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| - CONCENTRATION PRÉVISIBLE SANS EFFET, ORGANISMES TERRESTRES:- Air, sol et effets pour des prédateurs et pour l'homme: Tétraméthylolacétylènediurée Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) Dioxyde de titane (sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm) | <u>PNEC Air</u> mg/m3 | <u>PNEC Sol</u> mg/kg dw/d | <u>PNEC Oral</u> mg/kg dw/d | | |
| | - | - | - | | |
| | s/r | 0.01 | n/b | | |
| | s/r | 3 | n/b | | |
| | - | - | - | | |
| | s/r | s/r | n/b | | |

(-) - PNEC non disponible (pas de données d'enregistrement REACH).
n/b - PNEC non dérivé (pas de potentiel de bioaccumulation).
s/r - PNEC non dérivé (pas de risque identifié).

INTER *paints*

TEKFIRST
Code : 708491000000

Version: 6

Révision: 25/10/2023

Revisión precedente: 07/09/2021

Date d'impression: 25/10/2023

8.2

**CONTRÔLES DE L'EXPOSITION:
MESURES D'ORDRE TECHNIQUE:**



Veiller à une ventilation adéquate. Pour cela, il faut réaliser une bonne ventilation locale et disposer d'un bon système d'extraction générale. Si ces mesures ne suffisent pas à maintenir la concentration de particules et vapeurs en-dessous des limites d'exposition au travail, une protection respiratoire appropriée doit être portée.

- Protection respiratoire:

Éviter l'inhalation de vapeurs.

- Protection des yeux et du visage:

On recommande disposer de robinets ou fontaines avec de l'eau propre dans les alentours de la zone d'utilisation.

- Protection des mains et de la peau:

On recommande disposer de robinets ou fontaines avec de l'eau propre dans les alentours de la zone d'utilisation. L'utilisation de crèmes protectrices peut aider à protéger les zones exposées de la peau. Des crèmes protectrices ne devront pas être appliquées après l'exposition.

CONTRÔLE DE L'EXPOSITION PROFESSIONNELLE: RÈGLEMENT (UE) NR. 2016/425:

Comme mesure de prévention générale sur la santé et la sécurité dans l'ambiant de travail, on recommande l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI) basiques, avec le correspondant marquage CE. Pour plus d'informations sur les équipements de protection individuelle (stockage, l'utilisation, le nettoyage, l'entretien, le type et les caractéristiques du EPI, la classe de protection, le marquage, la catégorie, la norme CEN, etc.), vous devriez consulter les brochures informatifs fournis par les fabricants des EPI.

| | |
|---------------|---|
| Masque: | Masque avec des filtres du type A (brun) pour gaz et vapeurs de composés organiques avec un point d'ébullition supérieur à 65°C (EN14387). Classe 1: capacité basse jusqu'à 1000 ppm, Classe 2: capacité moyenne jusqu'à 5000 ppm, Classe 3: capacité haute jusqu'à 10000 ppm. Pour obtenir un niveau de protection adéquate, la classe du filtre doit être choisi en fonction du type et la concentration des agents contaminants présents, selon les spécifications du fabricant des filtres. |
| Lunettes: | Lunettes de sécurité avec des protections latérales contre éclaboussures de liquides (EN166). Nettoyer tous les jours et désinfecter à intervalles régulières conformément aux instructions du fabricant. |
| Écran facial: | Non. |
| Gants: | Gants résistants aux produits chimiques (EN374). Lors des contacts fréquents ou prolongés, on recommande utiliser des gants avec une protection de niveau 5 ou supérieure, avec un temps de pénétration >240 min. Quand seulement s'attend à un contact de courte durée, on recommande utiliser des gants avec une protection de niveau 2 ou supérieure, avec un temps de pénétration >30 min. Le temps de pénétration des gants sélectionnés doit être en accord avec la période d'utilisation prétendue. Il y a plusieurs facteurs (par exemple, la température), qui font que dans la pratique la période d'utilisation des gants protecteurs résistants aux produits chimiques est nettement inférieure à celle qui est établie dans la norme EN374. En raison de la grande variété de circonstances et possibilités, nous devons tenir compte du manuel d'instructions des fabricants de gants. Utiliser la technique correcte d'enlever les gants (sans toucher la surface extérieure du gant) pour éviter le contact de ce produit avec la peau. Les gants doivent être remplacés immédiatement si des indices de dégradation sont observés. |
| Bottes: | Non. |
| Tablier: | Non. |
| Combinaison: | Non. |

- Risques thermiques:

Non applicable (le produit est manipulé à la température ambiante).

CONTRÔLES D'EXPOSITION LIÉS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT:

Éviter tout déversement à l'environnement. Éviter les émissions à l'atmosphère.

- Déversements sur le sol:

Éviter l'infiltration dans les sols.

- Déversement dans l'eau:

Tout écoulement du produit dans les égouts ou les cours d'eau doit être évité.

- Loi de gestion de l'eau:

Ce produit contient les substances suivantes figurant dans la liste des substances prioritaires dans le domaine de la politique de l'eau, selon la Directive 2000/60/CE~2013/39/UE:
Diuron (ISO).

- Émissions atmosphériques:

En raison de la volatilité, peut entraîner des émissions à l'atmosphère durant la manipulation et l'utilisation. Éviter l'émission à l'atmosphère.

COV (produit prêt à user*):

Applicable d'après la Directive 2004/42/CE, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques: PEINTURES ET VERNIS (définition sur la Directive 2004/42/CE, annexe I.1): Subcatégorie d'émission g) Impression durcissante sur les murs et plafonds, en phase aqueuse. COV (produit prêt à user*): (TEKFIRST Cod. 708491000000 = 100 en volume): 3,5 g/l* (COV max.30 g/l* à partir du 01.01.2010)

INTER *paints*

TEKFIRST
Code : 708491000000

Version: 6

Révision: 25/10/2023

Revisión precedente: 07/09/2021

Date d'impression: 25/10/2023

COV (installations industrielles):

Si le produit est utilisé dans une installation industrielle, il faut vérifier si est applicable d'après la Directive 2010/75/UE, relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains activités et installations: Solvants: 0,85 % Poids, COV (livraison): 0,23 % Poids, COV: 0,14 % C (exprimé comme carbone), Poids Moléculaire (moyen): 168,25 , Nombre d'atomes de C (moyen): 8,32

RUBRIQUE 9 — PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 INFORMATIONS SUR LES PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES ESSENTIELLES:

Aspect

État physique: Liquide
Couleur: Blanc
Odeur: Caractéristique
Seuil olfactif: Non disponible (mélange).

Changement d'état

Point de congélation: Non disponible (mélange).
Point initial d'ébullition: > 100* °C à 760 mmHg

- Inflammabilité:

Point d'éclair: Ininflammable
Limites inférieures/supérieures d'inflammabilité/explosivité: Non disponible
Température auto-inflammation: Non applicable (il maintient pas la combustion).

Stabilité

Température de décomposition: Non disponible (impossibilité technique d'obtenir les données).

Valeur pH

pH: 8,5 ± 0,5 à 20°C

- Viscosité:

Viscosité dynamique: 3000 cps à 20°C
Viscosité cinématique: 682,79* mm2/s à 40°C

- Solubilité(s):

Solubilité dans l'eau: Miscível
Liposolubilité: Non applicable (produit inorganique).
Coefficient de partage: n-octanol/eau: Non applicable (mélange).

- Volatilité:

Tension de vapeur: 17,535* mmHg à 20°C
Tension de vapeur: 12,113* kPa à 50°C
Taux d'évaporation: Non disponible (manque de données).

Densité

Densité relative: 1,506* à 20/4°C Relative eau
Densité de vapeur relative: Non disponible.

Caractéristiques des particules

La taille des particules: Non applicable.

- Propriétés explosives:

Non disponible.

- Propriétés comburantes:

Non classé comme produit comburant.

*Valeurs estimés sur la base des substances qui composent le mélange.

9.2 AUTRES INFORMATIONS:

Informations concernant les classes de danger physique

Aucune information supplémentaire disponible.

Autres caractéristiques de sécurité:

COV (livraison): 0,2 % Poids
COV (livraison): 3,5 g/l
Non volatile: 59,02 * % Poids 1h. 60°C

Les valeurs indiquées ne coïncident pas toujours avec les spécifications du produit. Les données pour les spécifications du produit peuvent être trouvées dans la fiche technique correspondante. Pour plus d'informations sur des propriétés physiques et chimiques relatives à la santé et à l'environnement, voir rubriques 7 et 12.

INTER **paints**

TEKFIRST
Code : 708491000000

Version: 6

Révision: 25/10/2023

Revisión precedente: 07/09/2021

Date d'impression: 25/10/2023

RUBRIQUE 10 — STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

| | |
|------|---|
| 10.1 | REACTIVITÉ: <u>- Corrossion pour les métaux:</u> Il n'est pas corrosif pour les métaux. <u>- Propriétés pyrophoriques:</u> In n'est pas pyrophorique. |
| 10.2 | STABILITÉ CHIMIQUE: Stable dans les conditions de stockage et d'emploi recommandées. |
| 10.3 | POSSIBILITÉ DE RÉACTIONS DANGEREUSES: Possible réaction dangereuse avec agents oxydants, acides, alcalis. |
| 10.4 | CONDITIONS À ÉVITER: <u>- Chaleur:</u> Tenir éloigné des sources de chaleur. <u>- Lumière:</u> S'il en est possible, éviter l'incidence directe de radiation solaire. <u>- Air:</u> Le produit n'est pas affecté par l'exposition à l'air, mais il est recommandé ne pas laisser des récipients ouverts. <u>- Pression:</u> Irrélevant. <u>- Chocs:</u> Le produit n'est pas sensible aux chocs, mais comme recommandation de type général: il faut éviter les coups et une manipulation brusque, pour éviter des déformations et la rupture de l'emballage, en particulier lorsque le produit est manipulé en grandes quantités et pendant les opérations de chargement et de déchargement. |
| 10.5 | MATIÈRES INCOMPATIBLES: Conserver à l'écart de agents oxydants, acides, alcalis. |
| 10.6 | PRODUITS DE DÉCOMPOSITION DANGEREUX: Lors de décomposition thermique, des produits dangereux peuvent se former: oxydes d'azote, acide chlorhydrique, oxydes de soufre, composés halogénés, formaldéhyde. |

RUBRIQUE 11 — INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Aucune donnée toxicologique sur la préparation elle-même n'est disponible. La classification toxicologique de cette mélange a été faite moyennant la méthode de calcul conventionnelle du Règlement (UE) n° 1272/2008~2021/849 (CLP).

11.1 **INFORMATIONS SUR LES CLASSES DE DANGER TELLES QUE DÉFINIES DANS LE RÈGLEMENT (CE) NO 1272/2008:**
TOXICITÉ AIGUË:

| Dosages et concentrations letales de composants individuels: | DL50 (OECD401) mg/kg bw Oral | DL50 (OECD402) mg/kg bw Cutanée | CL50 (OECD403) mg/m3.4h Inhalation |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Tétraméthylolacétylènediurée | > 5000 Rat | > 2000 Rat | > 5000 Rat |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 457 Rat | 660 Lapin | > 1,23 Rat |
| 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | 490 Rat | > 2000 Rat | |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) | 74,9 Rat | 140 Rat | > 1230 Rat |
| Dioxyde de titane (sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm) | 7500 Rat | > 2000 Lapin | > 6820 Rat |
| Estimations de la toxicité aiguë (ATE) de composants individuels: | ATE mg/kg bw Oral | ATE mg/kg bw Cutanée | ATE mg/m3.4h Inhalation |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | *> 100 | *> 50 | *> 50 |
| 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | 490 | - | - |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) | 74,9 | 140 | *> 50 |

(*) - Estimation ponctuelle de la toxicité aiguë correspondant à la catégorie de classification (voir GHS/CLP Table 3.1.2). Ces valeurs sont utilisées pour calculer l'ATE dans le but de classer un mélange à partir de ses composants et ne représentent pas les résultats de tests.
(-) - Les composants dont on suppose qu'ils ne présentent aucune toxicité aiguë au seuil supérieur de la catégorie 4 pour la voie d'exposition correspondante sont ignorés.

| - Dose sans effet observé | NOAEL Oral mg/kg bw/d | NOAEL Cutanée mg/kg bw/d | NOAEC Inhalation mg/m3 |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Tétraméthylolacétylènediurée | 1000 Rat | | |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | | 0,1 Rat | 2,36 Rat |
| 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | 69 Rat | | |

INTER **paints**

TEKFIRST
Code : 708491000000

Version: 6

Révision: 25/10/2023

Revisión precedente: 07/09/2021

Date d'impression: 25/10/2023

- Dose minimale avec effect observé

Non disponible

INFORMATION SUR LES VOIES D'EXPOSITION PROBABLES: TOXICITÉ AIGUË:

| Routes d'exposition | Toxicité aiguë | Cat. | Principaux effets, aigus et/ou retardés | Critère |
|---------------------------|---------------------|------|--|------------------|
| Inhalation: Non classé | ATE > 20000 mg/m3 | - | Il n'est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par inhalation (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis). | GHS/CLP 3.1.3.6. |
| Peau: Non classé | ATE > 5000 mg/kg bw | - | Il n'est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par contact cutané (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis). | GHS/CLP 3.1.3.6. |
| Yeux: Non classé | Non disponible. | - | Il n'est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par contact oculaire (manque de données). | GHS/CLP 1.2.5. |
| Ingestion: Non classé | ATE > 5000 mg/kg bw | - | Il n'est pas classé comme un produit avec toxicité aiguë par ingestion (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis). | GHS/CLP 3.1.3.6. |

GHS/CLP 3.1.3.6: Classification de mélanges à partir des composants (formule d'additivité).

CORROSSIVITÉ / IRRITATION / SENSIBILISATION :

| Classe de danger | Organes cibles | Cat. | Principaux effets, aigus et/ou retardés | Critère |
|---|----------------|------|---|----------------------------|
| - Corrossivité/irritation respiratoire: Non classé | - | - | Il n'est pas classé comme un produit corrossif ou irritant par inhalation (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis). | GHS/CLP 1.2.6. 3.8.3.4. |
| - Corrossivité/irritation cutanée: Non classé | - | - | Il n'est pas classé comme un produit corrossif ou irritant par contact cutané (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis). | GHS/CLP 3.2.3.3. |
| - Lésions/irritation oculaire graves: Non classé | - | - | Il n'est pas classé comme un produit corrossif ou irritant grave par contact avec les yeux (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis). | GHS/CLP 3.3.3.3. |
| - Sensibilisation respiratoire: Non classé | - | - | Il n'est pas classé comme un produit sensibilisant par inhalation (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis). | GHS/CLP 3.4.3.3. |
| - Sensibilisation cutanée: Non classé | - | - | Il n'est pas classé comme un produit sensibilisant par contact cutané (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis). | GHS/CLP 3.4.3.3. |

GHS/CLP 3.2.3.3: Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux.

GHS/CLP 3.3.3.3: Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux.

GHS/CLP 3.4.3.3: Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux.

GHS/CLP 3.8.3.4: Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux.

- DANGER PAR ASPIRATION:

| Classe de danger | Organes cibles | Cat. | Principaux effets, aigus et/ou retardés | Critère |
|--|----------------|------|--|-------------------|
| - Danger par aspiration: Non classé | - | - | Il n'est pas classé comme un produit dangereux par aspiration (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis). | GHS/CLP 3.10.3.3. |

GHS/CLP 3.10.3.3: Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux.

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES (STOT): Exposition unique (SE) et/ou Exposition répétée (RE):

Il n'est pas classé comme un produit avec toxicité spécifique pour certains organes cibles.

GHS/CLP 3.8.3.4: Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux.

EFFETS CMR:

- Effets cancérigènes:

INTER *paints*

TEKFIRST
Code : 708491000000

Version: 6

Révision: 25/10/2023

Revisión precedente: 07/09/2021

Date d'impression: 25/10/2023

N'est pas considéré comme un produit cancérigène.

- Génotoxicité:

N'est pas considéré comme un produit mutagénique.

- Toxicité pour la reproduction:

N'est pas perjudiciable pour la fertilité. N'est pas perjudiciable pour le developpement du foetus.

- Effets via l'allaitement:

Il n'est pas classé comme un produit nocif pour les bébés nourris au lait maternel.

EFFETS DIFFÉRÉS ET IMMÉDIATS, ET EFFETS CHRONIQUES D'UNE EXPOSITION DE COURTE ET DE LONGUE DURÉE:

Routes d'exposition

Non disponible.

- Exposition à court terme:

Provoque une irritation cutanée. Peut irriter les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges.

- Exposition prolongée ou répétée:

Non disponible.

EFFETS INTERACTIFS:

Non disponible.

INFORMATIONS SUR LA TOXICOCINÉTIQUE, MÉTABOLISME ET DISTRIBUTION:

- Absorption percutanée:

Non disponible.

- Toxicocinétique basique:

Non disponible.

AUTRES INFORMATIONS:

Non disponible.

11.2 INFORMATIONS SUR LES AUTRES DANGERS:

Propriétés perturbant le système endocrinien:

Ce produit ne contient pas de substances aux propriétés de perturbation endocrinienne identifiées ou en cours d'évaluation.

Autres informations:

Aucune information supplémentaire disponible.

INTER *paints*

TEKFIRST
Code : 708491000000

Version: 6

Révision: 25/10/2023

Revisión precedente: 07/09/2021

Date d'impression: 25/10/2023

RUBRIQUE 12 — INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

12.1 TOXICITÉ:

Aucune donnée éco-toxicologique sur la préparation elle-même n'est disponible. La classification écotoxicologique de cette mélange a été faite moyennant la méthode de calcul conventionnelle du Règlement (UE) n° 1272/2008~2021/849 (CLP).

| - Toxicité aiguë pour le milieu aquatique de composants individuels | CL50 (OECD 203) mg/l · 96heures | CE50 (OECD 202) mg/l · 48heures | CE50 (OECD 201) mg/l · 72heures |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Tétraméthylolacétylènediurée | 158 - Poisson | 39 - Daphnie | 3.9 - Algues |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 0.19 - Poisson | | 0.037 - Algues |
| 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | 2.2 - Poisson | 2.9 - Daphnie | 0.11 - Algues |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) | 0.19 - Poisson | 0.16 - Daphnie | 0.037 - Algues |
| Dioxyde de titane (sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm) | 100 - Poisson | 100 - Daphnie | 100 - Algues |

| - Concentration sans effet observé | NOEC (OECD 210) mg/l · 28 jours | NOEC (OECD 211) mg/l · 21 jours | NOEC (OECD 201) mg/l · 72 heures |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Tétraméthylolacétylènediurée | | | 1.2 - Algues |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 0.098 - Poisson | | 0.0035 - Algues |
| 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | | | 0.04 - Algues |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) | 0.02 - Poisson | 0.011 - Daphnie | 0.004 - Algues |

- Concentration minimale avec effet observé

Non disponible

ÉVALUATION DE LA TOXICITÉ AQUATIQUE:

| Toxicité aquatique | Cat. | Principaux dangers pour l'environnement aquatique | Critère |
|---|------|--|-------------------------|
| - Toxicité aquatique aiguë: Non classé | - | Il n'est pas classé comme produit dangereux avec une toxicité aiguë pour les organismes aquatiques (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis). | GHS/CLP 4.1.3.5.5.3. |
| - Toxicité aquatique chronique: | - | Il n'est pas classé comme produit dangereux avec une toxicité chronique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis). | GHS/CLP 4.1.3.5.5.4. |

CLP 4.1.3.5.5.3: Classification des mélanges en fonction de leur toxicité aiguë par la somme des composants classés.

CLP 4.1.3.5.5.4: Classification des mélanges en fonction de leur toxicité chronique (à long terme) par la somme des composants classés.

12.2 PERSISTANCE ET DÉGRADABILITÉ:

- Biodégradabilité:

Non disponible.

| Biodegradation aérobie de composants individuels | DCO mgO2/g | %DBO/DQO 5 jours 14 jours 28 jours | Biodegradabilidad |
|--|---------------|---------------------------------------|-------------------|
| Tétraméthylolacétylènediurée | | - - 75 | Facile |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | | - - - | Inhérente |
| 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | | - - - | Non facile |
| Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) | | - - 55 | Non facile |

Note: Les données de biodégradabilité correspondent à une moyenne de données provenant de diverses sources bibliographiques.

- Hydrolyse:

Non disponible.


- Photodégradabilité:

Non disponible.

12.3 POTENTIEL DE BIOACCUMULATION:

Non disponible.

| Bioaccumulation de composants individuels | logPow | BCF L/kg | Potenciel |
|---|--------|-------------|--------------------|
| Tétraméthylolacétylènediurée | -2.5 | | Non bioaccumulable |

| | | |
|--|--------------------------------|--|
| INTER  | TEKFIRST Code : 70849100000 | |
|--|--------------------------------|--|

| | | | |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Version: 6 | Révision: 25/10/2023 | Revisión precedente: 07/09/2021 | Date d'impression: 25/10/2023 |
|------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|

| | | | | |
|--|--|------|-----------------|----------------------|
| | Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | 0.75 | | Non bioaccumulable |
| | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | 0.7 | 6.62 (calculée) | peu probable, faible |
| | Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) | 0.75 | 3.2 (calculée) | peu probable, faible |
| | Dioxyde de titane (sous forme de poudre contenant 1 % ou plus de particules d'un diamètre aérodynamique ≤ 10 µm) | | | Non disponible |

| | | | | |
|------|--|---------------------|---|----------------------|
| 12.4 | MOBILITÉ DANS LE SOL: | | | |
| | Non disponible | | | |
| | Movilité de composants individuels | log P _{oc} | Constante de Henry Pa·m ³ /mol 20°C | Potentiel |
| | Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1) | | 0,0045 (calculée) | Non bioaccumulable |
| | 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one | 0,97 | | peu probable, faible |
| | Mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 247-500-7] et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [EC 220-239-6] (3:1) | 0,45 | | peu probable, faible |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| 12.5 | RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS PBT ET VPVB:(Annexe XIII du Règlement (CE) nr. 1907/2006): | | | |
| | Ne contient pas des substances qui répondent aux critères PBT/vPvB. | | | |

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| 12.6 | PROPRIÉTÉS PERTURBANT LE SYSTÈME ENDOCRINIEN: | | | |
| | Ce produit ne contient pas de substances aux propriétés de perturbation endocrinienne identifiées ou en cours d'évaluation. | | | |

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 12.7 | AUTRES EFFETS NEFASTES: | | | |
| | - Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone: | | | |
| | Non disponible. | | | |
| | - Potentiel de formation photochimique d'ozone: | | | |
| | Non disponible. | | | |
| | - Potentiel de réchauffement climatique: | | | |
| | Non disponible. | | | |

RUBRIQUE 13 — CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

| | | | | |
|------|--|--|--|--|
| 13.1 | MÉTHODES DE TRAITEMENT DES DÉCHETS:Directive 2008/98/CE-Règlement (UE) n° 1357/2014: | | | |
| | Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ou minimiser la formation de déchets. Analyser des possibles méthodes de revalorisation ou recyclage. Ne pas jeter directement à l'égout ou dans l'environnement, éliminer ce produit dans un centre agréé de collecte de déchets. Se conformer aux législations, règlements et arrêtés divers en vigueur. Pour le contrôle d'exposition et mesures de protection personnelle, voir rubrique 8. | | | |
| | Élimination d'emballages souillés:Directive 94/62/EC~2015/720/UE, Decision 2000/532/EC~2014/955/UE: | | | |
| | Se conformer aux législations, règlements et arrêtés divers en vigueur.La classification des conteneur comme déchets dangereux dépendra du degré de vidage celui-ci, étant le détenteur du déchet responsable de leur classement, en conformité avec le Chapitre 15 01 de la Décision 2000/532/CE, et son acheminement vers la destination finale appropriée.Avec les emballages contaminés il faudra adopter les mêmes mesures que pour le produit. | | | |
| | Procédures de neutralisation ou destruction du produit: | | | |
| | Décharge officiellement autorisée, en accord avec les réglementations locales. | | | |

RUBRIQUE 14 — INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

| | | | | |
|------|---|--|--|--|
| 14.1 | NUMÉRO ONU OU NUMÉRO D'IDENTIFICATION: | | | |
| | Non applicable | | | |
| 14.2 | DÉSIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT DE L'ONU: | | | |
| | Non applicable | | | |
| 14.3 | CLASSE(S) DE DANGER POUR LE TRANSPORT: | | | |
| | Transport par route (ADR 2023) et | | | |
| | Transport par chemin de fer (RID 2023): | | | |
| | Non réglementé | | | |
| | Transport voie maritime (IMDG 40-20): | | | |
| | Non réglementé | | | |
| | Transport voie aérienne (ICAO/IATA 2021): | | | |
| | Non réglementé | | | |
| | Transport par voies de navigation intérieures (ADN): | | | |
| | Non réglementé | | | |
| 14.4 | GROUPE D'EMBALLAGE: | | | |
| | Non réglementé | | | |
| 14.5 | DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT: | | | |
| | Non applicable (non classé comme dangereux pour l'environnement). | | | |
| 14.6 | PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES À PRENDRE PAR L'UTILISATEUR: | | | |

INTER *paints*

TEKFIRST
Code : 708491000000

Version: 6

Révision: 25/10/2023

Revisión precedente: 07/09/2021

Date d'impression: 25/10/2023

S'assurer que les personnes transportant le produit savent quoi faire en cas d'accident ou de déversement. Toujours transporter dans des récipients fermés qui sont en position verticale et sécurisée.

14.7 [TRANSPORT MARITIME EN VRAC CONFORMÈMENT AUX INSTRUMENTS DE L'OMI:](#)

Non applicable.

RUBRIQUE 15 — INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

15.1 [RÈGLEMENTATIONS/LÉGISLATION PARTICULIÈRES À LA SUBSTANCE OU AU MÉLANGE EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ, DE SANTÉ ET D'ENVIRONNEMENT:](#)

Les réglementations applicables à ce produit en général sont énumérées tout au long de cette fiche de données de sécurité.

[Restrictions à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation:](#)

Voir la section 1.2

[Avertissement tactile de danger:](#)

Non applicable (les critères de classification ne sont pas remplis).

[Protection de sécurité par des enfants:](#)

Non applicable (les critères de classification ne sont pas remplis).

[Informations COV sur l'étiquette:](#)

Contient COV max. 3,5 g/l* pour le produit prêt à user - Le valeur limite 2004/42/CE-IIA cat. g) Impression durcissante sur les murs et plafonds, en phase aqueuse. est COV max. 30 g/l (2010)

[AUTRES LÉGISLATIONS:](#)

Non disponible.

[Contrôle des risques inhérents aux accidents graves \(Seveso III\):](#)

Voir la section 7.2

[Autres législations locales:](#)

Le destinataire doit vérifier l'existence éventuelle de réglementations locales applicables au produit chimique.

15.2 [ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ CHIMIQUE:](#)

Pour cette mélange n'a pas été fait une évaluation de la sécurité chimique.

RUBRIQUE 16 — AUTRES INFORMATIONS

16.1 [TEXTE DES PHRASES ET NOTES DONT LE NUMERO FIGURE À LA RUBRIQUE 2 ET/OU 3:](#)

[Mentions de danger en accord le Règlement \(UE\) n° 1272/2008~2021/849 \(CLP\), Annexe III:](#)

H301 Toxique en cas d'ingestion. H302 Nocif en cas d'ingestion. H310 Mortel par contact cutané. H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. H315 Provoque une irritation cutanée. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H330 Mortel par inhalation. H400 Très toxique pour les organismes aquatiques. H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires. H351i Susceptible de provoquer le cancer par inhalation.

[Notes concernat l'identification, classification et l'étiquetage des substances ou mélanges:](#)

Note B : Certaines substances (acides, bases, etc.) sont mises sur le marché en solutions aqueuses à des concentrations diverses et ces solutions nécessitent dès lors une classification et un étiquetage différents, car les dangers qu'elles présentent varient en fonction de la concentration. Dans la troisième partie, les entrées accompagnées de la note B ont une dénomination générale du type «acide nitrique...% ». Dans ces cas-là, le fournisseur doit indiquer sur l'étiquette la concentration de la solution en pourcentage. Sauf indication contraire, le pourcentage de concentration est toujours sur la base d'un calcul poids/poids.

[ÉVALUATION DES INFORMATIONS SUR LE DANGER DES MÉLANGES:](#)

Voir les sections 9.1, 11.1 et 12.1.

[CONSEILS RELATIFS À TOUTE FORMATION:](#)

Il est recommandé pour tout le personnel qui va manipuler ce produit effectuer une formation basique en matière de prévention des risques professionnels, afin de faciliter la compréhension et l'interprétation des fiches de données de sécurité et l'étiquetage des produits.

[PRINCIPALES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET SOURCES DE DONNÉES:](#)

- European Chemicals Agency: ECHA, <http://echa.europa.eu/>
- EUR-Lex L'accès au droit de l'Union européenne, <http://eur-lex.europa.eu/>
- Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France, (INRS, ED 984, 2007).
- Accord européen concernant le transport des marchandises dangereuses par route, (ADR 2023).
- International Maritime Dangerous Goods Code IMDG including Amendment 40-20 (IMO, 2020).

[ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES:](#)

INTER *paints*

TEKFIRST
Code : 708491000000

Version: 6

Révision: 25/10/2023

Revisión precedente: 07/09/2021

Date d'impression: 25/10/2023

Liste des abréviations et acronymes qui pourraient être utilisés (mais pas nécessairement utilisés) dans cette fiche de données de sécurité:

- REACH: Règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques.
- GHS: Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques.
- CLP: Classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.
- EINECS: Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes.
- ELINCS: Liste européenne des substances chimiques notifiées.
- CAS: Service américain d'enregistrement des produits chimiques.
- UVCB: Substances de composition variable ou inconnue, des produits de réaction complexe ou des matériels biologiques.
- SVHC: Substances extrêmement préoccupantes.
- PBT: Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques.
- mPmB: Substances très persistantes et très bioaccumulables.
- COV: Composés Organiques Volatiles.
- DNEL: Niveau dérivé sans effet (REACH).
- PNEC: Concentration prévisible sans effet (REACH).
- LC50: Concentration létale, 50 pour cent.
- LD50: Dose létale, 50 pour cent.
- ONU: Organisation des Nations Unies.
- ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route.
- RID: Réglementations relatives au transport international de marchandises dangereuses.
- IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses.
- IATA: Association du Transport aérien international.
- ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale.

[LÉGISLATIONS SUR FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ:](#)

Fiche de Données de Sécurité selon l'Article 31 du Règlement (CE) nr. 1907/2006 (REACH) et l'annexe du Règlement (UE) nr. 2020/878.

[HISTOIRE:](#) [RÉVISION:](#)

Version: 5 07/09/2021

Version: 6 25/10/2023

[Modifications en ce qui concerne a la Fiche de données de sécurité précédente:](#)

Modifications introduites par rapport à la version précédente en raison de l'adaptation de la structure et du contenu de la fiche de données de sécurité au règlement (UE) n° 2020/878 : toutes les sections.

Les conditions de travail de l'utilisateur ne nous étant pas connues, les informations données dans la présente fiche de sécurité sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et sur les réglementations tant nationales que communautaires. Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres usages que ceux spécifiés sans avoir obtenu au préalable des instructions de manipulation écrites. Il est toujours de la responsabilité de l'utilisateur de prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux exigences des lois et réglementations locales. Les informations données dans la présente fiche de sécurité doivent être considérées comme une description des exigences de sécurité du produit et non pas comme une garantie des propriétés de celui-ci.