

Ficha técnica

AUS Putzgrund

Primário



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Aplicação	Utilizado para preparação da base antes da aplicação do revestimento final.
Propriedades	Reduz a capacidade de absorção do substrato e aumenta a aderência do revestimento.
Material base	Dispersão de polímeros

DADOS TÉCNICOS

Densidade	1 400 kg/m ³
Fator de resistência á difusão vapor água μ	800
Granulometria	max. 1,0 mm

PREPARAÇÃO

Exigências	A base deve estar nivelada, seca, coesa e livre de substâncias que possam comprometer a aderência do revestimento. Locais inconsistentes ou poluídos devem ser corrigidos.
-------------------	--

PROCESSAMENTO

Condições climáticas de aplicação	A temperatura de aplicação e da base deve estar situada entre +5°C e +30°C. Não realizar a aplicação à chuva, com temperaturas elevadas ou em superfícies diretamente expostas à luz solar. Depois de aplicado proteger da geada, da chuva até cura completa.
Preparação do material	Deve ser misturado antes de aplicar. Pode ajustar a consistência com o máximo de 5% de água limpa.
Consumo	Até 0,30 kg/m ²
Aplicação	Rolo ou pincel.
Tempo de secagem	Quando a temperatura do ar é de +20°C e humidade relativa de 65%, o tempo de secagem é de aproximadamente 4 horas. Temperaturas mais baixas e humidade elevada podem prolongar o tempo de secagem.
Limpeza de ferramentas	Imediatamente após terminar a aplicação.

FORNECIMENTO

Cor	Branco ou cores AUSWAHL
Embalagem	Embalagem 3,5 kg; palete com 96 embalagens: total de 336Kg. Embalagem 12 kg; palete com 33 embalagens: total de 396Kg.

AUSWAHL

INSTRUÇÕES

Armazenamento	Em locais secos e protegidos da luz solar, a uma temperatura mínima de +5°. 12 meses a partir da data de produção.
Tratamento	Não derrame em sistemas de esgotos e cursos de água. Elimine como resíduo de construção; embalagem como elemento composto de PVC.
Segurança	O produto não é perigoso.

Auswahl s.r.o.
Srnečkova 466
190 14 Praha 9, Česká republika
www.auswahl.biz
info@auswahl.biz