

AUSWAHL

Contéudo

Sistemas de revestimento

AUS Therm EPS	03
AUS Therm MW	04
AUS Therm PLUS	05

Revestimentos decorativos

ACRÍLICOS	07
AUS Putz K, R	07
AUS Putz S	07
SILICÓNICOS	08
AUS Silikonputz K, R	08
AUS Silikonputz S	08
SÍLICA COLOIDAL	09
AUS Kolloidale-Putz K, R	09
AUS Kolloidale-Putz S	09
SÍLICATOS	10
AUS Silikatputz K, R	10
MINERAL	11
AUS Mineralputz K, R	11
AUS Mineralputz S	11
MOSAICO	12
AUS Deco Putz	18
AUS Deco Putz Marble	18
AUS Deco Putz F	19
CRIATIVOS	20
AUS Modellierputz	21
AUS Modellierputz Silikon	21
AUS Travertin-Putz	22
AUS Sichtbeton-Putz	22

Colagem e barramento

AUS Kombi	23
AUS Kombi EPS	24
AUS Kombi MW	24
AUS PUR Kleber	25

Primário e preparação

PRIMÁRIO	26
AUS Putzgrund	26
PREPARAÇÃO	27
AUS Tiefgrund LF	27
AUS Silikat-Grund	27

Tintas de fachada

ACRÍLICA	28
AUS Farbe	28
SILICÓNICA	29
AUS Silikonfarbe	29
SÍLICA COLOIDAL	29
AUS Kolloidale-Farbe	29
SÍLICATOS	30
AUS Silikatfarbe	30
CRIATIVA	30
AUS Wandlasur-Farbe	30

Tintas para interiores

ACRÍLICAS	31
AUS Grundweiss	31
AUS Objektweiss	32
AUS Innenweiss Color	32
AUS Malerweiss Color	33
AUS Satin	33

Produtos adicionais

AUS Deco Top	34
AUS Anti-Schimmel	34

Lista de nomes

Sistemas de revestimento

Os sistemas compósitos de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) AUSWAHL proporcionam uma forma eficaz de realizar o isolamento de fachadas em edifícios residenciais, comerciais e industriais. Os sistemas AUSWAHL foram desenvolvidos tendo em especial atenção a durabilidade a longo prazo e a facilidade de instalação.

Os sistemas AUS Therm EPS e MW destinam-se a paredes em alvenaria, betão ou painéis pré-fabricados de betão/cimento. O sistema AUS Therm PLUS destina-se a bases de madeira convencionais em construção.

Os sistemas de isolamento térmico pelo exterior AUSWAHL estão certificados de acordo com os mais recentes desenvolvimentos e cumprem os requisitos técnicos nos produtos de construção.

AUS Therm EPS

Sistema de isolamento térmico pelo exterior com placas de poliestireno

O sistema de isolamento térmico pelo exterior com placas de poliestireno é utilizado para o isolamento pelo exterior de fachadas em edifícios residenciais, comerciais e industriais. É o método mais comum utilizado no isolamento de fachadas.

As vantagens desta solução incluem a elevada eficiência, variedade de acabamentos, variados detalhes construtivos e baixa carga no edifício.

Contempla ainda a colagem com poliuretano AUS PUR Kleber assim como aplicação dos revestimento com máquina. Com estes procedimentos é possível diminuir consideravelmente o custo e tempo de aplicação.

O sistema AUS Therm EPS tem marcação CE assim como uma Declaração de Desempenho em conformidade com o Regulamento do Parlamento Europeu e do Regulamento (EU) nº 305/2011.

Para mais informações sobre o sistema AUS Therm EPS e sua aplicação consulte o manual de instalação e manutenção dos sistemas de isolamento AUSWAHL.

Preparação		pág.
AUS Tiefgrund LF		27
AUS Putzgrund		26
Colagem		
AUS PUR Kleber		25
Fixação mecânica suplementar		
Isolamento		
Placa de EPS		
Barramento armado (camada de reforço)		
AUS Kombi		23
AUS Kombi EPS		24
Reforço		
Malha em fibra de vidro		
Primário		
AUS Putzgrund		26
Revestimento finais		
AUS Putz K, R, S		07
AUS Mineralputz K, R, S		11
AUS Silikatputz K, R		10
AUS Silikonputz K, R, S		08
AUS Kolloidale-Putz K, R, S		09
AUS Deco Putz		18
AUS Deco Putz F		19
AUS Deco Putz Marble		18
Superfícies criativas		
AUS Wandlasur-Farbe		30
AUS Modellierputz		21
AUS Modellierputz Silikon		21
AUS Sichtbeton-Putz		22
AUS Travertin-Putz		22
Revestimentos de acabamento		
AUS Farbe		28
AUS Silikonfarbe		29
AUS Kolloidale-Farbe		29
AUS Silikatfarbe		30
AUS Deco Top		34

Preparação		pág.
AUS Tiefgrund LF		27
AUS Putzgrund		26
Colagem		
AUS Kombi		23
AUS Kombi EPS		24
Fixação mecânica suplementar		
Isolamento		
Placa de EPS		
Barramento armado (camada de reforço)		
AUS Kombi		23
AUS Kombi EPS		24
Reforço		
Malha em fibra de vidro		
Primário		
AUS Putzgrund		26
Revestimento finais		
AUS Putz K, R, S		07
AUS Mineralputz K, R, S		11
AUS Silikatputz K, R		10
AUS Silikonputz K, R, S		08
AUS Kolloidale-Putz K, R, S		09
AUS Deco Putz		18
AUS Deco Putz F		19
AUS Deco Putz Marble		18
Superfícies criativas		
AUS Wandlasur-Farbe		30
AUS Modellierputz		21
AUS Modellierputz Silikon		21
AUS Sichtbeton-Putz		22
AUS Travertin-Putz		22
Revestimentos de acabamento		
AUS Farbe		28
AUS Silikonfarbe		29
AUS Kolloidale-Farbe		29
AUS Silikatfarbe		30
AUS Deco Top		34

Preparação		pág.
AUS Tiefgrund LF	25	
AUS Putzgrund	24	
Colagem		
AUS Kombi	27	
AUS Kombi MW	26	
Fixação mecânica suplementar		
Isolamento		
Placa de MW		
Lamela MW		
Barramento armado (camada de reforço)		
AUS Kombi	23	
AUS Kombi MW	24	
Reforço		
Malha em fibra de vidro		
Primário		
AUS Putzgrund	26	
Revestimento finais		
AUS Putz K, R, S	07	
AUS Mineralputz K, R, S	11	
AUS Silikatputz K, R	10	
AUS Silikonputz K, R, S	08	
AUS Kolloidale-Putz K, R, S	09	
AUS Deco Putz	18	
AUS Deco Putz F	19	
AUS Deco Putz Marble	18	
Superfícies criativas		
AUS Wandlasur-Farbe	30	
AUS Modellierputz	21	
AUS Modellierputz Silikon	21	
AUS Sichtbeton-Putz	22	
AUS Travertin-Putz	22	
Revestimentos de acabamento		
AUS Farbe	28	
AUS Silikonfarbe	29	
AUS Kolloidale-Farbe	29	
AUS Silikatfarbe	30	
AUS Deco Top	34	

AUS Therm MW

Sistema de isolamento com material de isolamento com base em lã mineral

Sistema de isolamento térmico pelo exterior com placas de lã mineral é utilizado para o isolamento pelo exterior em fachadas de edifícios residenciais, comerciais e industriais, em edifícios novos ou existentes.

As vantagens do sistema incluem além do aumento da eficiência energética dos edifícios também excelentes propriedades ao fogo, estabilidade a longo prazo do isolamento e melhor performance acústica no interior de edifícios.

O sistema AUS Therm MW tem marcação CE assim como uma Declaração de Desempenho em conformidade com o Regulamento do Parlamento Europeu e do Regulamento (EU) nº 305/2011.

Para mais informações sobre o sistema AUS Therm MW e sua aplicação consulte o manual de instalação e manutenção dos sistemas de isolamento AUSWAHL.

Preparação	pág.
AUS Tiefgrund LF	27
AUS Putzgrund	26
Colagem	
AUS Kombi	23
AUS PUR Kleber	25
Fixação mecânica suplementar	
Isolamento	
Placa de EPS	
Placa de MW	
Lamela MW	
Barramento armado (camada de reforço)	
AUS Kombi	23
Reforço	
Malha em fibra de vidro	
Primário	
AUS Putzgrund	26
Revestimento finais	
AUS Putz K, R, S	07
AUS Mineralputz K, R, S	11
AUS Silikatputz K, R	10
AUS Silikonputz K, R, S	08
AUS Kolloidale-Putz K, R, S	09
AUS Deco Putz	18
AUS Deco Putz F	19
AUS Deco Putz Marble	18
Superfícies criativas	
AUS Wandlasur-Farbe	30
AUS Modellierputz	21
AUS Modellierputz Silikon	21
AUS Sichtbeton-Putz	22
AUS Travertin-Putz	22
Revestimentos de acabamento	
AUS Farbe	28
AUS Silikonfarbe	29
AUS Kolloidale-Farbe	29
AUS Silikatfarbe	30
AUS Deco Top	34

AUS Therm PLUS

Sistemas de isolamento térmico pelo exterior casas pré-fabricadas

O sistema de isolamento composto de isolamento térmico pelo exterior AUS Therm PLUS destina-se ao isolamento de fachadas em placas de gesso, cimento, cimento-cal, OSB, painéis de madeira e aço galvanizado. O sistema contempla como materiais de isolamento o poliestireno expandido e a lã mineral.

Para mais informações sobre o sistema AUS Therm PLUS e sua aplicação consulte o manual de instalação e manutenção dos sistemas de isolamento AUSWAHL.

Revestimentos decorativos

Revestimentos decorativos em camada fina projetados para o revestimento final das superfícies nos sistemas de isolamento térmico pelo exterior e nas bases mais comuns em interior e exterior. Apresentam-se com altamente duráveis, resistentes ao tempo e permitindo uma ampla variedade de aparências finais.

Revestimentos em pasta disponíveis numa grande variedade e estruturas, com granulometria de 0,5 mm a 3,0 mm. Fornecidos na gama standard com adição de biocida para a prevenção da proliferação bacteriológica – algas, fungos e bolores.

Marcação dos revestimentos AUSWAHL

AUS Putz K 20

K – estrutura estriada
R – estrutura granulada
S – estrutura aplicada com máquina

10 – granulometria de 1,0 mm
15 – granulometria de 1,5 mm
20 – granulometria de 2,0 mm
30 – granulometria de 3,0 mm

Estrutura estriada



Granulometria 2,0 mm



Granulometria 3,0 mm

Estrutura aplicação com máquina



Granulometria 1,5 mm

Estrutura granulada



Granulometria 1,0 mm



Granulometria 1,5 mm



Granulometria 2,0 mm



Granulometria 3,0 mm

ACRÍLICO | AUS Putz K, R

Revestimento decorativo com estrutura granulada ou estriada

- Flexível
- Lavável
- Vasta gama de cores

Descrição do produto

Aplicação:	Revestimento final dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Fácil de trabalhar, altamente flexível após a cura, antivandalismo e à prova de intempéries. Possui excelente aderência em substratos selecionados e baixa absorção de água.
Granulometrias:	1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm
Cores:	Branco ou cores AUSWAHL
Material base:	Dispersão acrílica



Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Putz K 20	31112	2,0	2,9–3,2	balde	25 kg	24	600
AUS Putz K 30	31113	3,0	3,6–3,9	balde	25 kg	24	600
AUS Putz R 10	31120	1,0	1,5–1,8	balde	25 kg	24	600
AUS Putz R 15	31121	1,5	2,0–2,2	balde	25 kg	24	600
AUS Putz R 20	31122	2,0	2,7–3,0	balde	25 kg	24	600
AUS Putz R 30	31123	3,0	3,8–3,8	balde	25 kg	24	600

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final

ACRÍLICO | AUS Putz S

Revestimento decorativo para aplicação com máquina

- Aplicação por máquina
- Flexível
- Lavável
- Vasta gama de cores

Descrição do produto

Aplicação:	Revestimento final dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Fácil de trabalhar, altamente flexível após a cura, antivandalismo e à prova de intempéries. Possui excelente aderência em substratos selecionados e baixa absorção de água. Aplicação com máquina.
Granulometrias:	1,5 mm
Cores:	Branco ou cores AUSWAHL
Material base:	Dispersão acrílica



Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Putz S 15	31132	1,5	1,5–1,8	balde	25 kg	24	600

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final
Pistola aplicação	48000	Pistola para aplicação revestimento

AUS Silikonputz K, R

Revestimento decorativo com estrutura granulada ou estriada

- Fácil aplicação
- Acumulação de sujeira reduzida
- Vida útil prolongada

Descrição do produto

Aplicação: Revestimento final dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

Caraterísticas: Fácil de trabalhar, altamente flexível após a cura, antivandalismo e à prova de intempéries. Caracteriza-se pela resistência à poluição, elevada aderência em substratos selecionados e baixa absorção de água.

Granulometrias: 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm

Cores: Branco ou cores AUSWAHL

Material base: Emulsão silicone

Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Silikonputz K 20	31212	2,0	2,9–3,2	balde	25 kg	24	600
AUS Silikonputz K 30	31213	3,0	3,6–3,9	balde	25 kg	24	600
AUS Silikonputz R 10	31220	1,0	1,5–1,8	balde	25 kg	24	600
AUS Silikonputz R 15	31221	1,5	2,0–2,2	balde	25 kg	24	600
AUS Silikonputz R 20	31222	2,0	2,7–3,0	balde	25 kg	24	600
AUS Silikonputz R 30	31223	3,0	3,5–3,8	balde	25 kg	24	600

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final



AUS Silikonputz S

Revestimento decorativo para aplicação com máquina

- Aplicação por máquina
- Fácil aplicação
- Acumulação de sujeira reduzida
- Vida útil prolongada

Descrição do produto

Aplicação: Revestimento final dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

Caraterísticas: Fácil de trabalhar, altamente flexível após a cura, antivandalismo e à prova de intempéries. Caracteriza-se pela resistência à poluição, elevada aderência em substratos selecionados e baixa absorção de água. Aplicação com máquina.

Granulometrias: 1,5 mm

Cores: Branco ou cores AUSWAHL

Material base: Emulsão silicone

Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Silikonputz S 15	31232	1,5	1,5–1,8	balde	25 kg	24	600

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final
Pistola aplicação	48000	Pistola para aplicação revestimento



AUS Kolloidale-Putz K, R

Revestimento decorativo com estrutura granulada ou estriada

- Fácil aplicação
- Acumulação de sujidade reduzida
- Vida útil prolongada

Descrição do produto

Aplicação:	Revestimento final dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Fácil de trabalhar, após a cura repelente de água após cura completa, respirável e resistente às intempéries. Caracteriza-se pela resistência à poluição e de alta aderência em substratos selecionados.
Granulometrias:	1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm
Cores:	Branco ou cores AUSWAHL
Material base:	Dispersão sílica coloidal

Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Kolloidale-Putz K 20	31412	2,0	2,9–3,2	balde	25 kg	24	600
AUS Kolloidale-Putz K 30	31413	3,0	3,6–3,9	balde	25 kg	24	600
AUS Kolloidale-Putz R 10	31420	1,0	1,5–1,8	balde	25 kg	24	600
AUS Kolloidale-Putz R 15	31421	1,5	2,0–2,2	balde	25 kg	24	600
AUS Kolloidale-Putz R 20	31422	2,0	2,7–3,0	balde	25 kg	24	600
AUS Kolloidale-Putz R 30	31423	3,0	3,5–3,8	balde	25 kg	24	600

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final



AUS Kolloidale-Putz S

Revestimento decorativo para aplicação com máquina

- Fácil aplicação
- Aplicação por máquina
- Acumulação de sujidade reduzida
- Vida útil prolongada

Descrição do produto

Aplicação:	Revestimento final dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Fácil de trabalhar, após a cura repelente de água após cura completa, respirável e resistente às intempéries. Caracteriza-se pela resistência à poluição e de alta aderência em substratos selecionados. Aplicação com máquina.
Granulometrias:	1,5 mm
Cores:	Branco ou cores AUSWAHL
Material base:	Dispersão sílica coloidal

Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Kolloidale-Putz S 15	31431	1,5	1,5–1,8	balde	25 kg	24	600

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final
Pistola aplicação	48000	Pistola para aplicação revestimento



SILICATOS

AUS Silikatputz K, R

Revestimento decorativo com estrutura granulada ou estriada

- Elevada aderência aos substratos minerais
- Excelente permeabilidade ao vapor de água
- Vida útil prolongada

Descrição do produto

Aplicação: Revestimento final dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

Caraterísticas: Fácil de trabalhar, altamente flexível após cura, antivandalismo e à prova de intempéries. Dispõe de boa permeabilidade ao vapor de água e alta e aderência a substratos minerais.

Granulometrias: 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm

Cores: Branco ou cores limitadas AUSWAHL

Material base: Dispersão de silicatos e polímeros



Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Silikatputz K 20	31312	2,0	2,9–3,2	balde	25 kg	24	600
AUS Silikatputz K 30	31313	3,0	3,6–3,9	balde	25 kg	24	600
AUS Silikatputz R 15	31321	1,5	2,0–2,2	balde	25 kg	24	600
AUS Silikatputz R 20	31322	2,0	2,7–3,0	balde	25 kg	24	600
AUS Silikatputz R 30	31323	3,0	3,5–3,8	balde	25 kg	24	600

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final

AUS Mineralputz K, R

Revestimento decorativo mineral com estrutura granulada ou estriada

- Resistente ao gelo
- Permeável ao vapor de água
- Excelentes propriedades resistência ao fogo

Descrição do produto

Aplicação:	Revestimento final dos materiais minerais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Fácil de trabalhar, alta permeabilidade ao vapor de água após a cura e resistente às intempéries.
Granulometrias:	1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm
Cores:	Branco
Material base:	Mistura de aglutinantes e cargas minerais. Enriquecido com aditivos orgânicos.

Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Palette [kg]
AUS Mineralputz K 20	31512	2,0	cca 3,0	saco	25 kg	42	1050
AUS Mineralputz K 30	31513	3,0	cca 4,0	saco	25 kg	42	1050
AUS Mineralputz R 15	31521	1,5	cca 2,5	saco	25 kg	42	1050
AUS Mineralputz R 20	31522	2,0	cca 3,0	saco	25 kg	42	1050
AUS Mineralputz R 30	31523	3,0	cca 4,0	saco	25 kg	42	1050

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final
AUS Farbe	33110	Tintas para exteriores
AUS Silikatfarbe	33210	
AUS Silikonfarbe	33310	
AUS Kolloidale-Farbe	33410	



AUS Mineralputz S

Revestimento decorativo mineral para aplicação com máquina

- Aplicação por máquina
- Resistente ao gelo
- Permeável ao vapor de água
- Excelentes propriedades resistência ao fogo

Descrição do produto

Aplicação:	Revestimento final dos materiais minerais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Fácil de trabalhar, alta permeabilidade ao vapor de água após a cura e resistente às intempéries. Aplicação com máquina.
Granulometrias:	1,5 mm
Cores:	Branco
Material base:	Mistura de aglutinantes e cargas minerais. Enriquecido com aditivos orgânicos.

Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Palette [kg]
AUS Mineralputz S 15	31532	1,5	cca 1,7	saco	25 kg	42	1050

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final
AUS Farbe	33110	Tintas para exteriores
AUS Silikatfarbe	33210	
AUS Silikonfarbe	33310	
AUS Kolloidale-Farbe	33410	
Pistola aplicação	48000	Pistola aplicação mecânica



Revestimentos mosaico

O revestimento mosaico Auswahl estende as opções de acabamento em construção. Consiste num revestimento em pasta contendo ligantes orgânicos o qual depois de curado cria uma camada flexível e lavável, com alta resistência contra danos mecânicos e às condições climatéricas. Existem 3 tipos de revestimentos mosaico: AUS Deco e AUS Deco F que contém partículas de quartzo colorido e, AUS Deco Marble que contém partículas de mármore colorido.

Revestimento AUS Deco – opções de acabamento

Marcações padrões de cor AUS Deco

M 100 – granulometria 0,8–1,2 mm; padrão M 100

M 100 G – granulometria 1,0–1,6 mm; padrão M 100



M 100



M 101



M 102



M 103



M 104



M 105



M 106



M 107



M 108



M 109



M 110



M 111



M 112



M 113



M 114



M 115



M 116




M 117




M 118



M 119




M 120




M 121




M 122




M 123



M 124



M 125



M 126



M 127




M 128




M 129




M 130



M 131



M 132




M 133



M 134



M 135



M 136



M 137




M 138




M 139



M 140



M 141




M 142



M 143



M 144



M 145



M 146



M 147



M 148



M 149




M 150



M 151




M 152



M 153



M 154



M 155

Revestimento AUS Deco F – opções de acabamento

Marcações padrões de cor AUS Deco F

MF 100 – granulometria 1,0–1,2 mm; padrão MF 100



MF 100



MF 101



MF 102



MF 103



MF 104




MF 105



MF 106



MF 107



MF 108



MF 109



MF 110



MF 111




MF 112



MF 113



MF 114



MF 115



MF 116



MF 117



MF 118



MF 119



MF 120



MF 121



MF 122



MF 123



MF 124



MF 125



MF 126



MF 127



MF 128



MF 129



MF 130



MF 131



MF 132



MF 133



MF 134



MF 135



MF 136



MF 137



MF 138



MF 139



MF 140



MF 141



MF 142



MF 143



MF 144



MF 145



MF 146



MF 147



MF 148



MF 149



MF 150



MF 151



MF 152



MF 153



MF 154

Revestimento AUS Deco Marble – opções de acabamento

Marcações padrões de cor AUS Deco Marble

MM 100 – granulometria 1,5–1,8 mm; padrão MM 100



MM 100



MM 101



MM 102



MM 103



MM 104



MM 105



MM 106



MM 107



MM 108



MM 109

Componentes

Pode adicionar outros componentes conforme ilustração permitindo assim obter outras tonalidades.



Partículas douradas



Partículas prata



Partículas transparentes



Partículas castanhas



Partículas sílicio



Partículas metálicas

Observações

Quando na aplicação de revestimento mosaico aconselha-se a utilização do primário AUS Putzgrund. No caso de revestimento mosaico com tons escuros recomenda-se a utilização de um primário colorido.

Primários recomendados AUSWAHL



378



079



028



169



159



120



273

AUS Deco Putz

Revestimento mosaico aplicação manual

- 56 padrões
- Elevada resistência aos danos mecânicos

Descrição do produto

Aplicação: Revestimento final dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

Caraterísticas: Fácil de trabalhar, altamente flexível após a cura, antivandalismo e à prova de intempéries. Possui excelente aderência em substratos selecionados e baixa absorção de água. Com nanotecnologia NANO CODE para aumento resistência aos raios UV.

Granulometrias: 0,8–1,2 mm; 1,0–1,6 mm

Cores: 56 padrões

Material base: Dispersão acrílica

Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Palette [kg]
AUS Deco Putz	31610	1,0–1,6	4,0–4,5	balde	12 kg	33	396
AUS Deco Putz	31611	1,0–1,6	4,0–4,5	balde	25 kg	24	600
AUS Deco Putz	31612	0,8–1,2	2,5–3,0	balde	12 kg	33	396
AUS Deco Putz	31613	0,8–1,2	2,5–3,0	balde	25 kg	24	600

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final
AUS Deco Top	32230	Tratamento transparente



AUS Deco Putz Marble

Revestimento mosaico aplicação manual

- 10 padrões
- Elevada resistência aos danos mecânicos
- Contém partículas de mármore

Descrição do produto

Aplicação: Revestimento final dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

Caraterísticas: Fácil de trabalhar, altamente flexível após a cura, antivandalismo e à prova de intempéries. Possui excelente aderência em substratos selecionados e baixa absorção de água. Com nanotecnologia NANO CODE para aumento resistência aos raios UV.

Granulometrias: 1,5–1,8 mm

Cores: 10 padrões

Material base: Dispersão acrílica

Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Palette [kg]
AUS Deco Putz Marble	31620	1,5–1,8	4,5–5,3	balde	12 kg	33	396
AUS Deco Putz Marble	31621	1,5–1,8	4,5–5,3	balde	25 kg	24	600

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final
AUS Deco Top	32230	Tratamento transparente



AUS Deco Putz F

Revestimento mosaico aplicação com máquina

- 55 padrões
- Elevada resistência aos danos mecânicos
- Aplicação por máquina

Descrição do produto

Aplicação: Revestimento final dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

Caraterísticas: Fácil de trabalhar, altamente flexível após a cura, antivandalismo e à prova de intempéries. Possui excelente aderência em substratos selecionados e baixa absorção de água. Com nanotecnologia NANO CODE para aumento resistência aos raios UV.

Granulometrias: 1,0–1,2 mm

Cores: 55 padrões

Material base: Dispersão acrílica



Nome	Refª	Grão (mm)	Consumo (kg/m²)	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta (kg)
AUS Deco Putz F	31630	1,0–1,2	1,9–2,5	balde	12 kg	33	396
AUS Deco Putz F	31631	1,0–1,2	1,9–2,5	balde	25 kg	24	600

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final
AUS Deco Top	32230	Tratamento transparente
Pistola aplicação	48000	Pistola aplicação mecânica

Revestimento criativos

Para um acabamento inovador e criativo nas superfícies mais comuns em construção. Também podem ser utilizados como acabamento final nos sistemas de isolamento térmico pelo exterior AUSWAHL.

Mais informações sobre a aplicação dos revestimentos criativos estão listadas nas instruções de Tecnologia – Superfícies Criativas AUSWAHL.

Exemplos de aparência possível



AUS Modellierputz (aplicado com espátula)



AUS Modellierputz (superfície modificada com escova)



AUS Modellierputz (superfície modifica com espátula dentada)



AUS Modellierputz (com talocha)



AUS Travertin-Putz



AUS Sichtbeton-Putz

AUS Modellierputz

Revestimento decorativo de granulometria fina

- Vasta gama de revestimentos criativos
- Capacidade de realização superfícies suaves

Descrição do produto

Aplicação:	Revestimento final criativo dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Fácil de trabalhar, altamente flexível após a cura, antivandalismo e à prova de intempéries. Possui alta aderência em substratos selecionados e baixa absorção de água.
Granulometrias:	até 0,5 mm
Cores:	Branco ou cores AUSWAHL
Material base:	Dispersão acrílica

Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palete	Paleta [kg]
AUS Modellierputz	31134	até 0,5	depende técnica utilizada	balde	25 kg	24	600

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final



AUS Modellierputz Silikon

Revestimento decorativo de granulometria fina

- Vasta gama de revestimentos criativos
- Resistência à sujidade
- Vida útil prolongada
- Capacidade de realização superfícies suaves

Descrição do produto

Aplicação:	Revestimento final criativo dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Fácil de trabalhar, após a cura altamente respirável, flexível, resistente ao vandalismo e à prova de intempéries. Possui alta resistência à sujidade, boa aderência em substratos selecionados e baixa absorção de água.
Granulometrias:	até 0,5 mm
Cores:	Branco ou cores AUSWAHL
Material base:	Emulsão silicone

Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palete	Paleta [kg]
AUS Modellierputz Silikon	31234	até 0,5	depende técnica utilizada	balde	25 kg	24	600

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final



AUS Travertin-Putz

Revestimento decorativo de granulometria fina

- Imitação de travertino natural
- Indicado para superfícies criativas

Descrição do produto

Aplicação: Revestimento final criativo dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

Caraterísticas: Revestimento acabamento fino, de aparência que imita o travertino natural e a sua estrutura característica. Serve para acabamentos de superfícies criativas. Fácil de trabalhar, após a cura resiliência limitada, resistente à intempérie, a radiação UV e resistência limitada aos danos mecânicos.

Granulometrias: 0,4–0,6 mm; 0,8–1,0 mm

Cores: Branco ou cores AUSWAHL

Material base: Dispersão acrílica

Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Palette [kg]
AUS Travertin-Putz	31640	0,4–0,6	1,5–2,0	balde	12 kg	33	396
AUS Travertin-Putz	31641	0,8–1,0	2,0–2,5	balde	12 kg	33	396

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final



AUS Sichtbeton-Putz

Revestimento decorativo de granulometria fina

- Imitação do aspeto do betão à vista
- Indicado para superfícies criativas

Descrição do produto

Aplicação: Revestimento final criativo dos materiais mais comuns em construção, em interiores e exteriores. Especialmente adequado para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

Caraterísticas: Imitação batão aparente. Aparência industrial e crua adequada para uma versão moderna de superfícies de construção. Fácil de trabalhar, após a cura resiliência limitada, resistente à intempérie, a radiação UV e resistência limitada aos danos mecânicos.

Granulometrias: 0,4–0,6 mm

Cores: Cinza betão

Material base: Dispersão acrílica

Nome	Refª	Grão [mm]	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Palette [kg]
AUS Sichtbeton-Putz	31650	0,4–0,6	1,0–2,0	balde	12 kg	33	396

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Putzgrund	32110	Preparação da base antes da aplicação do revestimento final



Colagem e barramento armado

Os produtos adesivos e para barramento AUSWAHL foram projetados para a colagem das placas de isolamento térmico e para criar a camada base em sistema compósitos de isolamento térmico pelo exterior.

A gama também contém AUSWAHL Pu para colagem das placas de isolamento ao substrato.

AUS Kombi

Argamassa para colagem e barramento

- Utilização universal para a maioria das placas de isolamento
- Fácil aplicação
- Excelente permeabilidade ao vapor de água
- Boa aderência aos materiais de construção selecionados

Descrição do produto

Aplicação:	Para colagem das placas de isolamento térmico nas bases comuns em construção (betão, alvenaria, rebocos minerais, etc.) e realização das camada base (barramento armado) em sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Excelente aderência aos materiais de construção selecionados. Depois de cura completa apresenta boa resistência ao gelo e boa permeabilidade ao vapor de água. Combinado com a malha em fibra de vidro cria uma camada base perfeita em sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Cores:	Cinza cimento
Material base:	Mistura de aglutinantes e cargas minerais. Enriquecido com aditivos orgânicos.



Nome	Refª	Consumo colagem [kg/m²]	Consumo barramento [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Kombi	34100	3,0–6,0	3,0–6,0	saco	25 kg	42	1050

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Tiefgrund LF	32210	Preparação do substrato
AUS Putzgrund	32110	Preparação do substrato

AUS Kombi EPS

Argamassa para colagem e barramento

- Para colagem de placas de poliestireno
- Fácil aplicação
- Elevada permeabilidade ao vapor de água

Descrição do produto

Aplicação:	Para colagem de placas de poliestireno expandido nas bases comuns em construção (betão, alvenaria, rebocos minerais, etc.) e realização das camada base (barramento armado) em sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Excelente aderência aos materiais de construção selecionados. Depois de cura completa apresenta boa resistência ao gelo e boa permeabilidade ao vapor de água. Combinado com a malha em fibra de vidro cria uma camada base perfeita em sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Cores:	Cinza cimento
Material base:	Mistura de aglutinantes e cargas minerais. Enriquecido com aditivos orgânicos.



Nome	Refª	Consumo colagem [kg/m²]	Consumo barramento [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Kombi EPS	34300	3,0–6,0	3,0–6,0	saco	25 kg	42	1050

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Tiefgrund LF	32210	Preparação do substrato
AUS Putzgrund	32110	Preparação do substrato

AUS Kombi MW

Argamassa para colagem e barramento

- Para colagem de placas de lã mineral
- Fácil aplicação
- Elevada permeabilidade ao vapor de água

Descrição do produto

Aplicação:	Para colagem de placas de lã mineral nas bases comuns em construção (betão, alvenaria, rebocos minerais, etc.) e realização das camada base (barramento armado) em sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Excelente aderência aos materiais de construção selecionados. Depois de cura completa apresenta boa resistência ao gelo e boa permeabilidade ao vapor de água. Combinado com a malha em fibra de vidro cria uma camada base perfeita em sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Cores:	Cinza cimento
Material base:	Mistura de aglutinantes e cargas minerais. Enriquecido com aditivos orgânicos.



Nome	Refª	Consumo colagem [kg/m²]	Consumo barramento [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Kombi MW	34200	3,0–6,0	3,0–6,0	saco	25 kg	42	1050

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Tiefgrund LF	32210	Preparação do substrato
AUS Putzgrund	32110	Preparação do substrato

AUS PUR Kleber

Adesivo em poliuretano

- Fácil de manusear
- Excelente aderência em substratos mais difíceis
- Próprio para aplicação com baixas temperaturas

Descrição do produto

Aplicação: Para colagem de placas de poliestireno expandido nos substratos mais comuns em construção. Particularmente utilizado em sistemas de isolamento térmico pelo exterior. Também pode ser utilizado para colagem de peitoris e preenchimento de juntas.

Caraterísticas: Dimensionalmente estável com excelente aderência a bases de construção comuns.

Material base: Espuma de poliuretano



Nome	Refª	Rendimento por embalagem	Emb.	Emb.	UNI Caixa	UNI paleta
AUS PUR Kleber	34400	4,0–10,0 m ²	Lata	750 ml	12	624

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Tiefgrund LF	32210	Preparação do substrato

Primário e preparação

Os primários e produtos de preparação foram projetados para preparar a base antes da colagem, antes da aplicação dos revestimentos finais de superfícies, antes dos revestimento mosaico e das tintas de fachada. Permitem regular a absorção do substrato e aumentar a aderência do procedimento seguinte.

PRIMÁRIO

AUS Putzgrund

Primário universal

- Aumenta a aderência do procedimento seguinte
- Regula a absorção da base
- Utilização universal

Descrição do produto

Aplicação:	Preparação da superfície antes da aplicação dos revestimentos decorativos.
Caraterísticas:	Reduz a absorção do substrato, aumenta a aderência dos revestimentos e, simultaneamente facilita a sua aplicação.
Cores:	Branco ou cores AUSWAHL
Material base:	Dispersão de polímeros



Nome	Refª	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Putzgrund	32110	cca 0,3	balde	3,5 kg	96	336
AUS Putzgrund	32111	cca 0,3	balde	12 kg	33	396

AUS Tiefgrund LF

Primário universal

- Concentração 1:8
- Reduz a absorção do substrato
- Aumenta a coesão das zonas tratadas
- Utilização universal

Descrição do produto

Aplicação: Primário universal para tratamento da superfície antes de aplicar a pintura exterior e interior ou revestimento decorativo.

Caraterísticas: Aumenta a coesão do substrato e regula a absorção.

Cores: Transparente

Material base: Dispersão de polímeros



Nome	Refª	Consumo [l/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Tiefgrund LF	32210	0,02–0,03	bidon	5 l	99	545
AUS Tiefgrund LF	32211	0,02–0,03	garrafa	1 l	240	264

AUS Silikat-Grund

Primário silicatos

- Reduz a absorção do substrato
- Aumenta a coesão das zonas tratadas
- Elevada permeabilidade ao vapor de água
- Elevada retenção em substratos minerais
- Utilização com tintas de silicatos

Descrição do produto

Aplicação: Preparação da superfície antes da aplicação das tintas de silicatos.

Caraterísticas: Aumenta a coesão do substrato e regula a absorção.

Cores: Transparente

Material base: Dispersão de silicatos e polímeros



Nome	Refª	Consumo [l/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Silikat-Grund	32220	0,17–0,20	bidon	5 l	99	545

Tintas de fachada

Variedade de tintas para fachada Auswahl contendo dispersões acrílicas, de silicone a de ligantes de silicatos.

As tintas para exterior Auswahl estão disponíveis numa grande variedade de cores e contêm proteção biocida contra a proliferação bacteriológica – algas, bolores e fungos.

Para criar uma aparência pouco comum das superfícies está incluída a tinta com aspeto esmalado AUS Wandlasur.

ACRÍLICA

AUS Farbe

Tinta de fachada acrílica

- Aumenta a aderência do procedimento seguinte
- Boa opacidade

Descrição do produto

Aplicação: Acabamento final dos materiais de construção comuns, tais como cimento, cal e gesso.

Caraterísticas: Cria um acabamento fosco, suave e flexível que é altamente resistente à água, baixa contaminação e resistência aos raios UV.

Cores: Branco ou cores AUSWAHL

Material base: Dispersão acrílica



Nome	Refª	Consumo (1 demão) [l/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Farbe	33110	0,13–0,17	balde	10l	33	528

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Tiefgrund LF	32210	Preparação do substrato

AUS Silikonfarbe

Tinta de fachada silicónica

- Absorção reduzida
- Excelente permeabilidade ao vapor de água
- Aumenta a durabilidade das zonas tratadas

Descrição do produto

Aplicação:	Acabamento final dos materiais de construção comuns, tais como cimento, cal e gesso. Adequada para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Cria um acabamento fosco com resistência à poeira e outros contaminantes. Caracteriza-se por uma baixa absorção de água, alta permeabilidade ao vapor de alta e resistência às intempéries.
Cores:	Branco ou cores AUSWAHL
Material base:	Emulsão silicone

Nome	Refª	Consumo (1 demão) [l/m²]	Emb.	Emb.	UNI paleta	Paleta [kg]
AUS Silikonfarbe	33310	0,13–0,17	balde	10l	33	528

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Tiefgrund LF	32210	Preparação do substrato



AUS Kolloidale-Farbe

Tinta fachada sílica coloidal

- Absorção reduzida
- Excelente permeabilidade ao vapor de água
- Boa durabilidade

Descrição do produto

Aplicação:	Acabamento final dos materiais de construção comuns, tais como cimento, cal e gesso. Adequada para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Formada na superfície do substrato um revestimento mate. É caracterizada por boas propriedades de cobertura, alta permeabilidade ao vapor e resistência mecânica, alta repelência à água, resistência às intempéries e radiação UV.
Cores:	Branco ou cores AUSWAHL
Material base:	Dispersão sílica coloidal

Nome	Refª	Consumo (1 demão) [l/m²]	Emb.	Emb.	UNI paleta	Paleta [kg]
AUS Kolloidale-Farbe	33410	0,13–0,17	balde	10l	33	528

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Tiefgrund LF	32210	Preparação do substrato



AUS Silikatfarbe

Tinta fachada silicatos

- Excelente permeabilidade ao vapor de água
- Resistente à contaminação
- Elevada aderência aos substratos minerais

Descrição do produto

Aplicação:	Acabamento final dos materiais de construção comuns, tais como cimento, cal e gesso. Adequada para sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
Caraterísticas:	Cria um revestimento mate, suave e flexível que é altamente permeável ao vapor, baixa inclinação para a contaminação e aumento da resistência aos raios UV.
Cores:	Branco ou cores limitadas AUSWAHL
Material base:	Dispersão de silicatos e polímeros.



Nome	Refª	Consumo (1 demão) [l/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Palette [kg]
AUS Silikatfarbe	33210	0,13–0,17	balde	10l	33	528

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Silikat-Grund	32220	Preparação do substrato

AUS Wandlasur-Farbe

Esmaltada

- Acabamento criativo de superfícies
- Repelente à água

Descrição do produto

Aplicação:	Acabamento decorativo para interior e exterior. Superfícies esmaltadas criativas.
Caraterísticas:	Proporciona um acabamento mate, suave e flexível que é repelente de água.
Cores:	Cores AUSWAHL
Material base:	Dispersão acrílica



Nome	Refª	Consumo (1 demão) [l/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Palette [kg]
AUS Wandlasur-Farbe	31660	cca 0,1	balde	10l	33	528
AUS Wandlasur-Farbe	31661	cca 0,1	balde	4l	80	512

Tintas para interiores

A oferta de tintas para interiores AUSWAHL inclui uma vasta gama de produtos, que diferem principalmente na resistência à abrasão, no poder de cobertura e nas opções de cor.

As cores disponíveis vão desde o branco básico até às coloridas nos produtos selecionados.

Para manter as melhores propriedades na pintura interior AUSWAHL aconselha-se a preparação do substrato com os primários AUS Tiefgrund LF ou com AUS Grundweiss.

AUS Grundweiss

Primário para interiores

- Boa opacidade
- Permeável ao vapor de água
- Aumenta a aderência do procedimento seguinte

Descrição do produto

Aplicação: Primário para aplicação antes da pintura interior nos materiais de construção mais comuns: rebocos, placas de gesso, papel de parede, placas de madeira e fibras, etc.

Caraterísticas: Cria um revestimento fosco, suave e flexível que equilibre a capacidade de absorção do substrato e, parcialmente, aumenta a sua resistência.

Cores: Branco

Material base: Dispersão acrílica



Nome	Refª	Consumo (1 demão) [l/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Grundweiss	35110	cca 0,12	balde	4 l	72	403
AUS Grundweiss	35111	cca 0,12	balde	10 l	33	462

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Tiefgrund LF	32210	Preparação do substrato antes da aplicação da tinta

AUS Objektweiss

Tinta interior branca

- Boa opacidade
- Permeável ao vapor de água
- Resistente ao desgaste
- Aumenta a aderência do procedimento seguinte

Descrição do produto

Aplicação: O acabamento final dos materiais de construção comuns no interior, tais como: rebocos, papel de parede, gesso, cassetes de poliestireno, placas de fibra de madeira, etc.

Caraterísticas: Produz um acabamento de aspeto suave e fosco resistente ao desgaste.

Cores: Branco

Material base: Dispersão acrílica



Nome	Refª	Consumo (1 demão) [l/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Objektweiss	35130	cca 0,09	balde	10 l	33	462

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Tiefgrund LF	32210	Preparação do substrato antes da aplicação da tinta
AUS Grundweiss	35110	

AUS Innenweiss Color

Tinta para interior colorida

- Disponível à cor
- Resistente ao desgaste
- Boa opacidade
- Permeável ao vapor de água
- Aumenta a aderência do procedimento seguinte

Descrição do produto

Aplicação: O acabamento final dos materiais de construção comuns no interior, tais como: rebocos, papel de parede, gesso, cassetes de poliestireno, placas de fibra de madeira, etc.

Caraterísticas: Produz um acabamento de aspeto suave e fosco resistente ao desgaste.

Cores: Branco ou cores AUSWAHL

Material base: Dispersão acrílica



Nome	Refª	Consumo (1 demão) [l/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Innenweiss Color	35140	cca 0,07	balde	4 l	72	403
AUS Innenweiss Color	35141	cca 0,07	balde	10 l	33	462

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Tiefgrund LF	32210	Preparação do substrato antes da aplicação da tinta
AUS Grundweiss	35110	

AUS Malerweiss Color

Tinta para interior lavável

- Disponível à cor
- Lavável
- Alta brancura
- Excelente cobertura
- Permeável ao vapor de água
- Aumenta a aderência do procedimento seguinte



Descrição do produto

Aplicação: O acabamento final dos materiais de construção comuns no interior, tais como: rebocos, papel de parede, gesso, cassetes de poliestireno, placas de fibra de madeira, etc. Especialmente adequado para escolas, hospitais e estabelecimentos comerciais.

Caraterísticas: Acabamento fosco e suave. Lavável.

Cores: Branco ou cores AUSWAHL

Material base: Dispersão acrílica

Nome	Refª	Consumo (1 demão) [l/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Malerweiss Color	35150	cca 0,09	balde	4 l	72	403
AUS Malerweiss Color	35151	cca 0,09	balde	10 l	33	462

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Tiefgrund LF	32210	Preparação do substrato antes da aplicação da tinta
AUS Grundweiss	35110	

AUS Satin

Tinta para interior acetinada

- Lavável
- Alta brancura
- Boa opacidade
- Permeável ao vapor de água
- Aumenta a aderência do procedimento seguinte



Descrição do produto

Aplicação: O acabamento final dos materiais de construção comuns no interior, tais como: rebocos, papel de parede, gesso, cassetes de poliestireno, placas de fibra de madeira, etc. Especialmente adequada para áreas com movimento frequente de pessoas: como escolas, hospitais, salas de conferências, corredores, sala de jantar e espaços comerciais.

Caraterísticas: Acabamento suave acetinado-mate. Lavável,

Cores: Branco

Material base: Dispersão acrílica

Nome	Refª	Consumo (1 demão) [l/m²]	Emb.	Emb.	UNI palette	Paleta [kg]
AUS Satin	35160	cca 0,07	balde	10 l	33	462

Produtos relacionados

Nome	Refª	Aplicação
AUS Tiefgrund LF	32210	Preparação do substrato antes da aplicação da tinta
AUS Grundweiss	35110	

Produtos adicionais

AUS Deco Top

Tratamento transparente

- Transparente
- À prova de água
- Aumenta a resistência às intempéries
- Permeável ao vapor de água

Descrição do produto

Aplicação: Como tratamento transparente de revestimento. Particularmente indicado para aumentar a resistência às intempéries do revestimento mosaico.

Caraterísticas: Aumenta a resistência às intempéries

Cores: Transparente

Material base: Dispersão de polímeros

Nome	Refª	Consumo [kg/m²]	Emb.	Emb.	UNI paleta	Paleta [kg]
AUS Deco Top	32230	0,08–0,1	balde	12 kg	33	396
AUS Deco Top	32231	0,08–0,1	balde	3,5 kg	96	336



AUS Anti-Schimmel

Biocida – Algicida

- Remoção de ataques bióticos
- Efeito imediato
- Uso preventivo

Descrição do produto

Aplicação: Produto biocida usado para tratar superfícies infetadas com proliferação bacteriológica. Em conjunto com os revestimentos e tintas de fachadas atua como um agente de prevenção ao crescimento de microrganismos indesejáveis.

Caraterísticas: Remoção e tratamento da proliferação bacteriológica - impedir o crescimento de fungos, algas e fungos.

Cores: Transparente

Material base: Agentes algicidas e fungicidas.

Nome	Refª	Consumo [l/m²]	Emb.	Emb.	UNI paleta	Paleta [kg]
AUS Anti-Schimmel	32241	cca 0,07	garrafa	1 l	240	240
AUS Anti-Schimmel	32240	cca 0,07	bidon	5 l	99	495



Lista de nomes

Nome	pág.
AUS Anti-Schimmel	34
AUS Deco Putz	18
AUS Deco Putz F	19
AUS Deco Putz Marble	18
AUS Deco Top	34
AUS Farbe	28
AUS Grundweiss	31
AUS Innenweiss Color	32
AUS Kolloidale-Farbe	29
AUS Kolloidale-Putz K, R	09
AUS Kolloidale-Putz S	09
AUS Kombi	23
AUS Kombi EPS	24

Nome	pág.
AUS Kombi MW	24
AUS Malerweiss Color	33
AUS Mineralputz K, R	11
AUS Mineralputz S	11
AUS Modellierputz	21
AUS Modellierputz Silikon	21
AUS Objektweiss	32
AUS PUR Kleber	25
AUS Putz K, R	07
AUS Putz S	07
AUS Putzgrund	26
AUS Satin	33
AUS Sichtbeton-Putz	22

Nome	pág.
AUS Silikat-Grund	27
AUS Silikatfarbe	30
AUS Silikatputz K, R	10
AUS Silikonfarbe	29
AUS Silikonputz K, R	08
AUS Silikonputz S	08
AUS Therm EPS	03
AUS Therm MW	04
AUS Therm PLUS	05
AUS Tiefgrund LF	27
AUS Travertin-Putz	22
AUS Wandlasur-Farbe	30

AUSWAHL

www.auswahl.biz | info@auswahl.biz