



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

AR 26

Compactação de betonagem in-situ



Superfície exposta de concreto de qualidade é imperativo: Um caso para o AR 26

Uma compactação de primeira classe do concreto é essencial para a produção de superfícies de concreto. Graças à sua qualidade de concepção superior, o vibrador externo AR 26 da Wacker Neuson oferece uma compactação precisa. O resultado: Superfícies visualmente apelativas, suaves e niveladas em paredes, pilares e colunas.

- Potência constante durável, graças ao seu motor elétrico potente com velocidades estáveis.
- Disponível para todas as voltagens e frequências padrão
- Montagem rápida graças a grampos de fixação de fácil utilização
- Aprox. 2 kg mais leve que o modelo anterior do AR 36.
- Pequeno, compacto e leve.



Também disponível com um interruptor prático para LIGAR/DESLIGAR.



Dados técnicos

	AR 26/6/042	AR 26/6/042 cs	AR 26/6/042 3.5 kN
Oscilações 1/min	6,000	6,000	6,000
Força centrífuga padrão kN	2.17	2.17	3.47
Força centrífuga máx. kN	3.47	3.47	3.47
Tensão nominal 3~ V	42	42	42
Corrente nominal A	8	8	8
Peso kg	6.26	7.34	6.46
C x L x A mm	232 x 227 x 103	223 x 190 x 102	223 x 190 x 102
Fixação	90 x 125	90 x 125	90 x 125

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.