



BS 50-2, BS 60-2, BS 70-2

Compactador de 2 tempos



A nova geração de compactadores de dois tempos: Somente na Wacker Neuson

Compactadores de dois tempos da Wacker Neuson há muito tempo são padrão na indústria da construção. Eles foram desenvolvidos para máxima produtividade, desempenho e durabilidade, e agora, com a nova geração, são ainda mais potentes. Funcionam com o motor WM 80, especialmente desenvolvido pela Wacker Neuson, que graças a seu catalisador apresenta emissões muito inferiores a todos os limites padrão de exaustão. Além disso, desligam automaticamente após um período de 10 minutos de ociosidade, permitindo ainda maior economia de combustível e emissões.

- Alça de transporte mais alta: Facilita ainda mais o transporte
- Elevado desempenho: Alta frequência de percussão, forte golpeamento, alta força de impacto, avanço rápido de percurso
- Sistema de purificação do ar em quatro estágios melhorado, para aumentar a vida útil
- Nova alça ergonômica, com robusta placa de proteção lateral, para melhorar o controle da máquina e aumentar a sua vida útil
- Dois tempos típico: Totalmente funcional em qualquer inclinação



Alça de transporte otimizada

A alça de transporte mais alta oferece mais espaço, ou seja, apoios arredondados (deslize).



Alavanca de aceleração ergonômica

Alavanca de aceleração ergonômica melhorada: Maior manuseabilidade para melhorar o controle da máquina.

Dados técnicos

	BS 50-2	BS 60-2	BS 70-2
Dados de funcionamento			
Peso operacional kg	59	66	74
Tamanho da sapata (LxC) * mm	280 x 330	280 x 330	280 x 330
C x L x A mm	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965
Número de percussão máx. 1/min	700	700	650
Curso na sapata mm	64	80	65
Dados do motor			
Tipo de motor	Motor a gasolina de dois tempos, cilindro único, arrefecido a ar.	Motor a gasolina de dois tempos, cilindro único, arrefecido a ar.	Motor a gasolina de dois tempos, cilindro único, arrefecido a ar.
Fabricante do motor	Wacker Neuson	Wacker Neuson	Wacker Neuson
Motor	WM 80	WM 80	WM 80
Cilindrada cm ³	80	80	80
Consumo de combustível l/h	1	1.2	1.3
Potência operacional (DIN ISO 2046) kW	1.7	1.8	2
à rotação 1/min	4,400	4,400	4,400
Conteúdo do reservatório l	3	3	3
Mistura de gasolina-óleo	100:1	100:1	100:1

*Sapatas disponíveis em várias larguras.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Nota

Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições específicas de funcionamento.

Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.

Copyright © 2016 Wacker Neuson SE.